

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie. Zamówienie podzielone jest na **5** części ze względu na lokalizację oraz przynależność do jednostki organizacyjnej:
 - Część 1 – Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla RZGW w Warszawie,
 - Część 2 – Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ Dębe,
 - Część 3 – Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ w Radomiu,
 - Część 4 – Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ we Włocławku,
 - Część 5 – Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ w Piotrkowie Trybunalskim,
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w **Formularzu asortymentowo-cenowym**, który stanowi integralną część zamówienia.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w jednorazowej dostawie. W Formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
2. Wykonawca dostarczy zamówione towary na adres wskazany przez jednostkę organizacyjną.
3. Dostarczanie asortymentu w ramach poszczególnych zamówień odbywać się będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę zamówienia maksymalnie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy. (stanowi kryterium oceny ofert)
5. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany najpóźniej w roku poprzedzającym rok dostawy.

6. Dostarczony asortyment powinien posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
7. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca.
8. Potwierdzeniem dostawy będzie Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. W każdym odbiorze powinien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do podpisania protokołu odbioru.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru:
 - a) widocznych wad,
 - b) niezgodności dostawy pod względem ilościowym,
 - c) niezgodności dostawy pod względem wymaganych parametrów,
 Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na wolną od wad, uzupełnienia brakującego towaru lub wymiany dostarczonego towaru na zgodny z Umową, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy za pomocą faksu, drogi elektronicznej bądź poczty.
10. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu umowy oraz termin na ich usunięcie zostaną zawarte w protokole odbioru.
11. Wymagany okres gwarancji dla asortymentu w ramach każdego z zamówień wynosi minimum 12 miesięcy (stanowi kryterium oceny ofert). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru.
12. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 15 dni roboczych (stanowi kryterium oceny ofert).

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Część nr 1 – Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla RZGW w Warszawie

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	ilość
1.	2.	4.	5.
1.	Śruby do mocowania miski ustępowej (komplet)	kpl	15
2.	Główce do baterii KFA* ø 15 (na śrubę)	szt.	12
3.	Wężyk do spłuczki ø 15x15 L-70	szt.	8
4.	Wężyk do spłuczki ø 15x15 L-60	szt.	12
5.	Wężyk do spłuczki ø 15x15 L-50	szt.	13

6.	Sruby metalowe katowe, do desek sedesowych KOŁO NOVA które posiada Zamawiający kpl. 2 śrub	szt.	15
7.	Uszczelki stożkowe do dolnołuka średnica wewnętrzna 50 mm	op.	14
8.	Śrubunek ocynkowany holender \varnothing 50 na uszczelkę	szt.	2
9.	Śrubunek ocynkowany holender \varnothing 40 na uszczelkę	szt.	2
10.	Zawór przelotowy kulowy \varnothing 40	szt.	4
11.	Wylewki zlewozmywakowe \varnothing 1/2 L-20	szt.	8
12.	Wylewki zlewozmywakowe \varnothing 1/2 L-25	szt.	12
13.	Zawór spustowy, do umywalek z przelewem, kolor CHROM zamykany na zatrzask.	szt.	8
14.	Przerzutka do baterii wannowej ściennej KRAKOWSKIEJ (w lewo i w prawo)	szt.	6
15.	Kołek rozporowy SR8 mm L-60 mm z nacięciem krzyżowym Pz2 1opak/200 szt	opak	1
16.	Kołki rozporowe SR10 mm L-60 mm z nacięciem krzyżowym Pz2 1 opak /100 szt	opak	1
17.	Rączka(słuchawka) do baterii natryskowej-biała	szt.	12
18.	Rączka (słuchawka) do baterii natryskowej-niklowana	szt.	12
19.	Wężyk do baterii natryskowych-niklowany L-150	szt.	12
20.	Deska sedesowa twarda do misek sedesowych KOŁO NOVA które posiada Zamawiający	szt.	8
21.	Syfon umywalkowy plastikowy, z plastikowym sitkiem, uniwersalny, biały	szt.	12
22.	Spust do syfonu umywalkowego z uszczelkami biały	szt.	12
23.	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa chromowana z głowicą ceramiczną - wysokość baterii pomiędzy 171 mm – 182 mm - średnica głowicy 35 mm - typ wylewki - stała	szt.	10
24.	Perlatory do wylewek gwint zewnętrzny 22mm	szt.	25



25.	Perlatory do wylewek gwint zewnętrzny 24mm	szt.	20
26.	Zawór czerpalny kulowy \varnothing 15 ze złączką do węża	szt.	8
27.	Syfon zlewozmywakowy - wykonany z polipropylenu - wyposażony w wyjście do podłączenia pralki lub zmywarki	szt.	8
28.	Syfon zlewowy - wykonany z polipropylenu - wyposażony w wyjście do podłączenia pralki lub zmywarki	szt.	10
29.	Wylewki umywalkowe \varnothing 15 L-20, ścienne	szt.	8
30.	Wylewki umywalkowe \varnothing 20 L-20, ścienne	szt.	8

2. Część nr 2 – Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ
Dębe

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	ilość
1.	2.	4.	5.
1.	Syfon do umywalki	szt.	5
2.	Syfon do zlewu dwukomorowy	szt.	5
3.	Syfon do brodzika	szt.	4
4.	Baterie do umywalki + wężyki na 3/8"	szt.	8
5.	Bateria do zlewu (23 cm) montowana w zlew + wężyki 3/8"	szt.	5
6.	Bateria prysznicowa mocowana do ściany ze słuchawką	szt.	4
7.	Wężyki 1/2" na 3/8" dł. 30 cm	szt.	5
8.	Zawór kątowy 1/2" na 3/8"	szt.	8
9.	Zawór kątowy 1/2" na 1/2"	szt.	8
10.	Zawór grzybkowy 1/2"	szt.	8
11.	Zawór spustowy do spluczki	szt.	5
12.	Zawór uzupełniający do spluczki	szt.	4

13.	Teflonowa taśma do gwintów	szt.	5
14.	Pakuły do gwintów	szt.	5
15.	Redukcja 3/4" na 1/2"	szt.	8
16.	Wąż ogrodowy 3/4" 50 m	szt.	2
17.	Szybkozłączka do węża 3/4"	szt.	8
18.	Nypel do szybkozłączki 3/4"	szt.	8
19.	Przyłącze węża ogrodowego 1/2"	szt.	8
20.	Przyłącze węża ogrodowego 3/4"	szt.	8
21.	Przyłącze węża ogrodowego 1"	szt.	8
22.	Pistolet do węża ogrodowego	szt.	3
23.	Szczotka do mycia samochodu + wąż	szt.	3
24.	Pompa do brudnej wody + wąż	szt.	1
25.	Zraszacz ogrodowy	szt.	1
26.	Pompa hydroforowa 1100W	szt.	1

3. Część nr 3 – Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ w Radomiu

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	ilość
1.	2.	4.	5.
1.	Przeptywowy, elektryczny grzewacz wody o mocy min. 3,5 KW sprawność grzewcza min. 98% ,bateria mosiężna, niklowana	szt.	1
2.	Zawory płytakowe \varnothing 10 do płuczek podtynkowych KOŁO NOVA* lub równoważne	szt.	1
3.	Wężyk do spłuczki \varnothing 15x10 L-35	szt.	1
4.	Zawór kątowy grzybkowy \varnothing 15x15; 1/2x1/2	szt.	1



5.	<p>Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa mosiężna, chromowana z głowicą ceramiczną, z wylewką min 21 cm, zestaw montażowy z wężykami. Cechy baterii: Rodzaj baterii: zlewozmywakowa , stojąca, z mieszaczem Kolor baterii: chrom Regulator: ceramiczny Wykonanie: mosiądz Długość wylewki: min 21 cm Wypożenie: akcesoria montażowe (zestaw wężyków, uszczelki)</p>	szt.	1
6.	<p>Zestaw wannowo - prysznicowy, bateria chromowana z wylewką i słuchawką prysznicową, z wężem i uchwytem do montażu słuchawki na ścianie w zestawie. ATEST PZH: tak MATERIAŁ / KOLOR: STAL NIERDZEWNA CHROMOWANA RODZAJ / PRZEZNACZENIE: BATERIA WANNOWA ZESTAW NATRYSKOWY: SŁUCHAWKA LARK -3 ZAKRESY STRUMIENIA WODY+ SYSTEM ANTICALC, WĄŻ 150 CM, UCHWYT PUNKTOWY PRZEŁĄCZNIK WANNA / NATRYSK: OBROTOWY ZINTEGROWANY Z WYLEWKĄ TYP MIESZACZA: JEDNOUCHWYTOWA TYP WYLEWKI: OBROTOWA NAPOWIETRZACZ / PERLATOR: TAK – NEOPERL® – NAPOWIETRZONY, JEDNOSTAJNY STRUMIEŃ WODY MONTAŻ: bateria ścienna – przyłącza mimosrodowe w zestawie WYSOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ WYLEWKI: 135 mm/110 mm ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: bateria – 1 szt., mimosrod – 2 szt., rozety maskujące – 2 szt., uszczelki – 4 szt., instrukcja montażu, karta gwarancyjna, teflonowa profesjonalna, żółta lub szara, taśma uszczelniająca - 2 szt. GWARANCJA: 2 LATA</p>	szt.	1
	<p>Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z przelewem (uniwersalny) Cechy produktu: - syfon jednokomorowy, butelkowy wykonany z tworzywa sztucznego, - sitko metalowe, - kolor biały, - w zestawie gumowy korek.</p>	szt.	4
	<p>Bateria umywalkowa ścienna Cechy baterii: Rodzaj baterii: umywalkowa , ścienna, z mieszaczem Kolor baterii: chrom Regulator: ceramiczny Wymiary głowicy: 35 mm Wykonanie: mosiądz Rozstaw śrub montażowych: 15 cm Długość wylewki: 25 cm Wylewka: obrotowa Wypożenie: akcesoria montażowe (rozety, krzywki, uszczelki, teflonowa profesjonalna, żółta lub szara, taśma uszczelniająca - 2 szt)</p>	szt.	2



	Wężyk 1/2"x1/2" w oplocie ze stali nierdzewnej 50cm Specyfikacja: długość: 50cm 2x gwint wewnętrzny: 1/2" wymiar wewnętrzny: 8,5mm wymiar zewnętrzny: 12,5mm max temp. pracy: 110°C max ciśnienie pracy: 16bar max okres użytkowania: 10 lat atest PZH: tak	szt.	2
	Wężyk 1/2"x3/8" w oplocie ze stali nierdzewnej 50cm Specyfikacja: długość: 50cm 2x gwint wewnętrzny: 1/2" + 3/8" wymiar wewnętrzny: 8,5mm wymiar zewnętrzny: 12,5mm max temp. pracy: 110°C max ciśnienie pracy: 16bar okres gwarancji: 10lat atest PZH: tak	szt.	2
7.	Bateria metalowa chromowana z wylewką 180 mm i perlatozem do ogrzewacza DAFI	szt.	1
8.	Śruby do mocowania miski ustępowej	kpl	5
9.	Wężyk do spłuczki Ø 15x15 L-50	szt.	5
10.	Śruby metalowe kątowe do desek sedesowych KOŁO NOVA*	szt.	5
11.	Zawór przelotowy kulowy Ø 40 KFA lub równoważny	szt.	2
14.	Deska sedesowa twarda do misek sedesowych KOŁO NOVA *	szt.	2
15.	Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytywa mosiężna, chromowana z głowicą ceramiczną, z wylewką min 21 cm	szt.	2
16.	Zawór kątowy grzybkowy kręcony Ø 15x10	szt.	5
17.	Zawór czerpalny kulowy Ø 15 ze złączką do węża KFA* lub równoważny	szt.	2
18.	Len czesany w małych opakowaniach (100 g)	szt.	10
19.	Syfon zlewowy uniwersalny	szt.	3
20.	Zawór pływakowy boczny 3/8 cala do spłuczki miski stojącej KOŁO NOVA* lub równoważne	szt.	1
21.	Wężyk do spłuczki 30 cm 1/2 cala	szt.	1
22.	Deska sedesowa do misek sedesowych KOŁO NOVA * Kolor Biały, Szerokość: 36 cm, Długość (od otworów montażowych): 43 cm, Rozstaw otworów montażowych: 15.5 cm, Deska sedesowa twarda Wykonana z duroplastu Klasyczna Zawiasy metalowe, Zastosowanie do: - misek ustępowych z serii NOVA, NOVA TOP	szt.	1
23.	Zawór kulowy kątowy 1/2x1/2 cala do kompaktów WC z dźwignią i filtrem	szt.	1
24.	Przepływowy ogrzewacz wody Perfect 350 z baterią metalową o mocy 3,5 KW firmy Wijas lub równoważne Moc [kW] 3500W, Pobór prądu [A] 15,2, Zasilanie [V] 230, Bateria polimerowa, Długość wylewki 210 mm., Minim. przepływ przy którym następuje załączenie około 1,2 litr/min, Minimalne ciśnienie wody na wejściu 0,04 MPa, Maksymalne ciśnienie wody [MPa] 0,65, Ciśnienie na wyjściu 0 Bar, Bryzgoszczelność IP24, Min, rezystywność wody przy tem. 15 st 1300 Ωcm, Wymiary 135 x 95 x 45 mm, Klasa efektywności energetycznej A	szt.	1
25.	Zawór kulowy prosty 3/4 cala (ogrodowy)	szt.	1

26.	Bateria kuchenna jednouchwytowa z zaworami kulowymi Materiał: Metal / Tworzywo ABS; Kolor: Chrom; Głowica: Mechaniczna, ceramiczna 35 mm; Rodzaj baterii: Zlewozmywakowa, jednouchwytowa, ścienna; Przyłącze: 1/2 cala; Klasa przepływu: A; Maksymalna temperatura: 90°C; Deklaracja zgodności: MN/1405/2019; Standardowy rozstaw montażu: 15cm	szt.	1
29.	Syfon do zlewu jednokomorowego z przelewem elastycznym, metalowe sitko, Wysokość: 390 mm, Przyłącze: Ø 50; Materiał: tworzywo; Kod u producenta: SYF032	szt.	1
30.	Zawór spustowy do splotczki kompaktowej „KOŁO”	szt.	1
31.	Zawór napełniania pionowego do splotczki kompaktowej 3/8"	szt.	3
32.	Zawór splotujący do pisuaru „KOŁO” 1/2"	szt.	2
33.	Śruby do mocowania miski ustępowej (komplet)	kpl	5
34.	Złącze proste gumowe DO WC guma ' FI 110	szt.	3
35.	Wężyk do splotczki Ø 15x15 L-30	szt.	4
36.	WĘŻYK PRZYŁĄCZENIOWY DO BATERII 30cm M10x1 x 3/8 GW	szt.	4
37.	Zawór kulowy kątowy 1/2x3/8" do baterii	szt.	6
38.	Syfon umywalkowy uniwersalny	szt.	1
39.	Wąż prysznicowy, wykonanie PVC, chromowany, długość 1,5m, średnica połączenia 1/2",	kpl	4
40.	Słuchawka prysznicowa, kolor chrom, silikonowe dysze, funkcja natrysku, średnica połączenia 1/2"	szt.	4
41.	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z przelewem (uniwersalny)	szt.	2

4. Część nr 4 – Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ we Włocławku

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	ilość
1.	2.	4.	5.
1	Bateria zlewozmywakowa stojąca Otwór montażowy: 40 mm Wyciągana wylewka: Nie Wykonanie korpusu: Stal szlachetna Wysokość korpusu [mm]: 134 Wysokość wylewki: 110 mm Zasięg wylewki: 211 mm	szt.	1
2	bateria umywalkowa ścienna Otwór montażowy: 40 mm Wyciągana wylewka: Nie Wykonanie korpusu: Chromowe Wysokość korpusu [mm]: 117 Wysokość wylewki: 215 mm Zasięg wylewki: 214 mm	szt.	3



3	komplet naprawczy kompaktu WC Zestaw śrub mocowania kompaktu: - śruba M6 x 110 - 2szt - podkładka M6 - 6szt - podkładka amortyzująca stożkowa - 2szt - nakrętka M6 - 2szt - podkładka amortyzująca płaska - 2szt - nakrętka motylkowa - 2szt Uszczelka z pianogumy pod zawór spustowy Uszczelka kompaktu trapezowa	szt.	5
4	Pasta uszczelniająca do gwintów 500 g	szt.	5
5	Syfon umywalki pcv	szt.	5
6	Środek poślizgowy do rur kanalizacyjnych (pasta)	op. 500 g	3
9	Szczeliwo lniane, (pakuła) warkocz ok 30 cm	szt.	10
13	Wąż w ogrodowy 4-warstwowy 24 BAR, 3/4, dł. 50 m	szt.	1
14	Zestaw zraszający 3/4 + dysza zraszająca + szybkozłącza	kpl	1
15	Zawór czerpalny ze zwężką do węża 3/4	szt.	3
16	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z prawej strony stal nierdzewna 600 mm x 800 mm z otworem na baterię stojącą	szt.	1
17	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody "AMICUS" 230 V 4 KW	szt.	1
18	umywalka wisząca 600 mm Kolor: Biały - Materiał: Ceramika sanitarna - Kształt: Prostokątny/kwadratowy - Typ: Wiszący - Montaż: Ścienny - Wymiary: 60 x 48 x 15 cm - Waga: 16,6 kg - Ilość otworów na baterie: 1 (możliwość wybicia do 2 otworów) - Z przelewem	szt.	3
20	zestaw hydroforowy MHI 1500 INOX 230V omnigena hydrofor 100 L	szt.	1
21	Zestaw kluczy płasko-oczkowych 34, 36, 38, 40,50	szt.	3
22	Klucz żaba do rur do 2 cali RIDGID 18	szt.	2

5. Część nr 5 – Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ w Piotrkowie Trybunalskim

Lp.	Nazwa asortymentu	Jednostka miary	ilość
1.		4.	5.
1.	WC kompakt pionowy z kołnierzem z deską wolnoopadającą	szt	2
2.	Tworzywo sztuczne/ chrom z elementami łączenia i mocowania w zestawie.	szt	3
3.	Bateria kuchenna zlewozmywakowa stojąca Materiał: stal, chromowana, wylewka typu np.: "U" lub wyciągana, z boczną dźwignią, wbudowany perlator.	szt	1
4.	Syfon do umywalki Materiał: plstik, typ: butelkowy, przykładowe wymiary: 25x8x35 cm	szt	1
5.	Bateria prysznicowa 1/2 " Bateria prysznicowa ścienna z zestawem natryskowym/ prysznicowy, materiał: chrom. Typ: jednochwytowa przykładowe wymiary: 15x10x20 lub 21 cm. Termostat: Nie.	szt	1
6.	Zawór grzewczy prosty 1/2 " grzejnikowy wykonany z mosiądzu, pokryty warstwą niklu zamykany pokrętkiem.	szt	3
7.	Wężyki elastyczne 3/8" - 50 czm długości, zawierające uszczelki. Materiał: stal nierdzewna, opłot przewodu, przykładowa średnica przewodu: 8-13mm.	szt	5
8.	Wężyki elastyczne 1/2" - 50 czm długości, zawierające uszczelki. Materiał: stal nierdzewna, opłot przewodu, przykładowa średnica przewodu: 8-13mm.	szt	5
9.	Kurek/zaworek kątowy 1/2 na 3/8, gwint do instalacji: 1/2 ", gwint przyłącza: 3/8". Materiał: mosiądz, wykończenie: chrom. Ciśnienie nominalne: 10 barów.	szt	4
10.	Wężyk do wody elastyczny 1/2 60 cm, zawierające uszczelki	szt	12
11.	Wężyk elastyczny 3/8 m8 do bateri 40 cm, zawierające uszczelki	szt	12
12.	Wężyk do wody elastyczny 1/2 na 3/8 60 cm, zawierające uszczelki	szt	6
13.	Kurek/zaworek kątowy 1/2 na 3/8	szt	4

ZASADY WYKONYWANIA DOSTAW

- Zamówienie zostanie dostarczone do poniższych lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego:
 - Część nr 1 - **Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie**, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,
 - Część nr 2 – **Zarząd Zlewni w Dębie**, Dębe, 05-140 Serock



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

- c) Część nr 3 – **Zarząd Zlewni w Radomiu**, ul. Parkowa 2a, 26-600 Radom
 - d) Część nr 4 – **Zarząd Zlewni we Włocławku**, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek
 - a) Część nr 5 - **Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim**, ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski
2. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia z ramienia Zleceniodawcy:
- a) Część nr 1 – **Dominik Kuźniak**, e-mail: dominik.kuzniak@wodypolskie.gov.pl,
tel: +48 22 587 02 52
 - b) Część nr 2 – **Marta Waśkiewicz**, e-mail: marta.waskiewicz@wodypolskie.gov.pl
 - c) Część nr 3 – **Agnieszka Szczepanowska**, e-mail:
agnieszka.szczepanowska@wodypolskie.gov.pl
 - d) Część nr 4 – **Maciej Wiśniewski**, e-mail: maciej.wisniewski@wodypolskie.gov.pl
 - e) Część nr 5 – **Katarzyna Skowrońska**, e-mail: katarzyna.skowronska@wodypolskie.gov.pl