

KR.JRP.081.17.1.2020

UDZIELANIE WYJAŚNIENIŃ / WPROWADZANIE ZMIAN	
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW (7)	
Projekt	Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
Kontrakt:	„3A.6 Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia kompleksu Lesisko”
Procedura	NCB
Dotyczy:	Dokumentu SIWZ/IDW
z dnia	30.11.2020 r.
Ogłoszenie	2833/JRP/2020
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z/s: ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP: 5272825616 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków tel. 12 62 84 106, e-mail krakow@wody.gov.pl faks 12 430-10-35
	Adres strony internetowej (URL): www.wody.gov.pl
Kraj	Polska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), udziela n/w odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców zapytania.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.pl

Pytanie nr	Sekcja / punkt	Pytanie	Odpowiedź	Wymagana zmiana	Zmiana
12	SIWZ Cz. V ST-0 Cz. V SST	Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dot. pomp mobilnych nie określił sposobu wykonania obudowy urządzeń. Pompy tego typu mogą być dostarczane w otwartej ramie, jak i w zabudowie dźwiękochłonnej. Dla zastosowań w pobliżu siedlisk ludzkich, jak również obszarów podlegających ochronie, preferuje się stosowanie obudów wyciszonych. Ze względu na zamykanie na klucz drzwi w takiej obudowie, jest ona również bezpieczniejsza. Poziom hałasu tła miejskiego zwykle waha się między 50 - 65db. Dla urządzeń zasilanych silnikiem diesla o mocy ok. 90kW poziom hałasu mierzony z 10m o wartości 65db to bardzo dobry wynik. Czy zamawiający dopuszcza agregaty pompowe bez zabudowy dźwiękochłonnej? Czy zamawiający dopuszcza agregaty pompowe w zabudowie dźwiękochłonnej o poziomie hałasu wyższym niż 65db, mierzonym z odległości 10m?	Zamawiający nie dopuszcza agregatów pompowych bez obudowy dźwiękochłonnej. Obudowa taka winna zapewniać spełnienie obowiązujących norm w zakresie emisji hałasu – rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.	NIE	
13	SIWZ Cz. V ST-0 Cz. V SST	Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dot. pomp mobilnych nie określił sposobu zabezpieczenia urządzenia przed	Zamawiający nie dopuszcza agregatów pompowych bez zabudowanej wanny wychwytowej lub rozwiązania równoważnego	NIE	

Pytanie nr	Sekcja / punkt	Pytanie	Odpowiedź	Wymagana zmiana	Zmiana
		zanieczyszczeniem środowiska poprzez ewentualne wycieki w sytuacjach awaryjnych płynów z silnika i/lub pompy. Rozwiązaniem zabezpieczającym przed takimi sytuacjami jest wanna wychwytywa zabudowana w ramie agregatu pompowego wychwytująca ewentualne wycieki, dodatkowo wanna wychwytywa posiada możliwość kontrolowanego i zorganizowanego odprowadzenia ewentualnych wycieków. Czy Zamawiający dopuszcza agregaty pompowe bez zabudowanej wanny wychwytywowej?	zapobiegającego wyciekom paliwa i oleju do środowiska.		

DYREKTOR

 Małgorzata Sikora

