

(Pieczęć Wykonawcy)	FORMULARZ CENOWY
---------------------	-------------------------

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : **„Zwiększenie retencji jeziora Dzierzgoń”** oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p.	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn. netto	Wartość robót netto
„Wymiana baterii akumulatorów rozdzielni potrzeb własnych prądu stałego na Przeciwpowodziowej Przepompowni Kończyce”					
1	Elementy dylatacji – zalanie szczelin roztworem asfaltowym lub kitowanie fug dylatacyjnych o przekroju 10 cm ² – Analog naprawa zniszczonej dylatacji pionowej masą uszczelniającą do dylatacji elementów żelbetowych jazu, przyczółka wlotowego i wylotowego - wlot 4,2 m x 2 = 8,4 m - wylot 4,2 m x 2 = 8,4 m 16,8	m	16,8		
2	Demontaż zniszczonej i montaż nowej łąty wodowskazowej z pomiarem geodezyjnym na przyczółku wlotowym jazu, długość łąty wodowskazowej 3 m 1	szt.	1		
3	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm – Analog Skucie ubezpieczenia betonowego na dolnym stanowisku jazu/dolna część ubezpieczenia lewej i prawej skarpy. Skucie betonu żwirowego zbrojonego do 15 cm $V = 2,20 \times 9,80 \times 0,15 \times 2 = 6,46 \text{ m}^3$ 6,46	m ³	6,46		
4	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego – Analog Naprawa ubezpieczenia betonowego na dolnym stanowisku jazu. Wykonanie betonowania uprzednio skutej części ubezpieczenia betonem C30/37 hydrotechnicznym grubość warstwy wbudowanego betonu do 15 cm, beton wbudowany ręcznie 6,46	m ³	6,46		
5	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 1 km Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km 6,46	m ³	6,46		
6	Usunięcie istniejących zabezpieczeń mechanizmów wyciągowych zasuw, wykonanie zabezpieczeń układu	kpl.	1		

	korbowego przed niepożądanym użyciem przez osoby trzecie, regulacja istniejących mechanizmów i zasuw 1				
7	Ręczne czyszczenie powierzchni betonowych jazu 186,6	m ²	186,6		
8	Naprawa uszkodzonego ogrodzenia z siatki stalowej 6	m ²	6,0		
9	Malowanie farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych – malowanie furtki 1,6	m ²	1,6		
10	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych lub żelbetonowych zaprawą cementowo – polimerową ubytków wielkości 5 mm – Analog reprofilacja zaprawą cementowo – polimerową ubytków 5 – 40 mm 3	m ²	3,0		
11	Malowanie konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi – farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 3 m ² /dm ³) – Analog malowanie ochronne farbą do betonu koloru ciemnoszarego skrzydło wlotowe 40,76 m ² ściany dokowe 113,82 m ² skrzydła wylotu 9,30 m ² kładka robocza 11,36 m ² filar 11,36 m ² 186,48	m ²	186,60		
CENA OFERTOWA NETTO:					
VAT: 23%					
CENA OFERTOWA BRUTTO:					

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie:

.....złotych.

.....dniaroku

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy/Pełnomocnika