


KALKULATOR DOBORU PÓŹ

VER 27-05-2018

Kalkulator pozwala oszacować optymalny rodzaj póż do zastosowania przy określonych średnicach rur.



LUZ [s] mm	Zalecane [mm]
0-15m	5
15-40m	10
powyżej 40m	20



średnica zewnętrzna rury przewodowej [mm] [D ₂]	średnica wewnętrzna rury osłonowej [mm] [D ₁]	Długość przepustu [m]
355	441	115

PROPONOWANE PÓŻY

Typ póż	Wysokość [mm]	Ilość elementów	Luz [mm]	No. póż na 1 obwód [kg]	Ilość obwodów	
R	28	9	30	400	80	Zalecana
TR	30	11	26	700		
L	24	17	38	300		

Program proponuje póż na podstawie wymiarów rur oraz długości przepustu. Aby dobrać odpowiednią póż należy dodatkowo uwzględnić ciar rury wraz z medium, tolerancje wykonania rur, ich owalność, ewentualne wypłytki, luzy niezbędne do wprowadzenia rurociągu z póżami oraz wymagania dotyczące materiałów wykonania póż (póża z elementami stalowymi lub bez).

Termin "Zalecana" odnosi się do zalecanej póż do danej długości przepustu

Póż posiadające elementy metalowe
L (wykonanie specjalne)
R
SM DUO I

Póż nie posiadające elementów metalowych
BR
L
TR
ZR
SM DUO II

Podane powyżej informacje są tylko celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej.

W celu potwierdzenia prawidłowego doboru póż prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.