

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Poprawienie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Myi						
1		Dział 2. Roboty naprawcze - zastawek w km; 0+159, 26+032, 26+299				
d.1	1 KNR 2-01 0419-02 analogia	Grodze z worków z ziemią zabezpieczona folią - wykonanie i rozbiórka grodzy wraz z załadowaniem ziemi na taczki, odwiezieniem na odkład i rozplantowaniem, lub wykorzystanie do następnej grodzy. do normy dopisano M: worki i folię i piasek	m ³	12		
d.1	2 KNR-W 2-180109-15 - analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PCV) o śr.zewnętrznej 400 mm Analogia - wykonanie oprowadzenia wody z rur PCV. które mogą być wykorzystywane do następnych budowli	m	10		
d.1	3 KNR BC-02 0204-02 analogia	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych dotyczy: płyty betonowe na skarpach, przyczółki, skrzydełka, schody, ujęcie wody	m ²	110		
d.1	4 KNR BC-02 0208-05 analogia	Mechaniczne skucie powierzchni skorodowanego betonu (kładka, skrzydełka, filary, płyty na skarpach) o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych skorodowanego i uszkodzonego betonu do osiągnięcia nośnego podłoża - dotyczy zastawek.	m ²	110		
d.1	5 KNR BC-02 0208-07 analogia	Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za każdy 1 cm grubości	m ²	110		
d.1	6 KNR BC-02 0218-01 analogia	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - jednokrotnej warstwy szczepnej w postaci szlamu polimerowo - cementowego przy pomocy pędzla /dotyczy zastawek/	m ²	110		
d.1	7 KNR BC-02 0211-06 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej i poziomej konstrukcji zastawek gruboziarnistą zaprawą naprawczą - siarczanoodporną o grubości do 5mm nakładaną za pomocą kielni i pacy stalowej, jedna warstwa z zatarciem na ostro	m ²	110		
d.1	8 KNR BC-02 0218-01 analogia	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - jednokrotnej warstwy szczepnej w postaci szlamu polimerowo - cementowego przy pomocy pędzla	m ²	110		
d.1	9 KNR BC-02 0218-01 analogia	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - nałożenie drugiej warstwy elastycznego szlamu izolacyjnego przy pomocy twardego pędzla - malowanie krzyżowe	m ²	110		
d.1	10 KNNR-W 10 2613-01 analogia	Remont cząstkowy skarp i dna cieków umocnionych płytami betonowymi i żelbetowymi; umocnienia betonowe gr. do 20 cm wykonywane na mokro; dotyczy zastawki w km 26+032	m ³	3,8		
d.1	11 KNNR 10 0513-06 analogia	Naprawa palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1.20 m w gr.kat.I-III Dotyczy palisady w dnie i w skarpach - zastawka w km 26+032	m	5,40		
d.1	12 KNNR 10 0303-02 analogia	Wykonanie i założenie szandorów o grub. 46 mm po ostruganiu - zastawka w km 0+159	m ²	2,8		
d.1	13 KNNR 10 0303-08 analogia	Wykonanie i założenie okuć dla szandorów 41 - 71 mm	szt.	12		
d.1	14 KNNR-W 10 2606-03 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownictwie wodnym i melioracyjnym; elementy metalowe zastawek	m ²	1,2		
d.1	15 KNNR-W 10 2606-02 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych w budownictwie wodnym i melioracyjnym zasuw stalowe wraz z opierzeniem 2szt.	m ²	3,80		
d.1	16 KNR 15-01 0212-03 analogia	Naprawa opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm. Kat. gruntu III Dotyczy naprawy kieszki faszynowej w obrębie remontowanych zastawek w km 26+032 i 26+299 na długości 30 mb rzeki brzeg prawy i lewy	m	120		
Razem dział: Dział 2. Roboty naprawcze - zastawek w km; 0+159, 26+032, 26+299						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: