

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Poprawienie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Myi					
1		Dział 2. Roboty naprawcze - zastawek w km; 0+159, 26+032, 26+299			
d.1	KNR 2-01 0419-02 analogia	Grodze z worków z ziemią zabezpieczona folią - wykonanie i rozbiórka grodzy wraz z załadowaniem ziemi na taczki, odwiezieniem na odkład i rozplantowaniem, lub wykorzystanie do następnej grodzy. do normy dopisano M: worki i folię i piasek 12	m ³ m ³	 12,00	
				RAZEM	12,00
d.1	KNR-W 2- 180109-15 - analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PCV) o śr.ze- wnętrznej 400 mm Analogia - wykonanie oprowadzenia wody z rur PCV. które mogą być wyko- rzystywane do następnych budowli 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
d.1	KNR BC-02 0204-02 analogia	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe pionowych niemalowanych dotyczy: płyty betonowe na skarpach, przyczółki, skrzydełka, schody, ujęcie wody 110	m ² m ²	 110,00	
				RAZEM	110,00
d.1	KNR BC-02 0208-05 analogia	Mechaniczne skucie powierzchni skorodowanego betonu (kładka, skrzydełka, filary,płyty na skarpach) o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i piono- wych skorodowanego i uszkodzonego betonu do osiągnięcia nośnego podłoża - dotyczy zastawek. 110	m ² m ²	 110,00	
				RAZEM	110,00
d.1	KNR BC-02 0208-07 analogia	Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za każdy 1 cm gru- bości 110	m ² m ²	 110,00	
				RAZEM	110,00
d.1	KNR BC-02 0218-01 analogia	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - jednokrotnej warstwy szczepnej w postaci szlamu polimerowo - cementowego przy pomocy pędzla /dotyczy zastawek/ 110	m ² m ²	 110,00	
				RAZEM	110,00
d.1	KNR BC-02 0211-06 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej i poziomej konstrukcji zastawek gruboziarnistą zaprawą naprawczą - siarczanooodporną o grubości do 5mm nakładaną za pomocą kielni i pacy stalowej , jedna warstwa z zatarciem na ostro 110	m ² m ²	 110,00	
				RAZEM	110,00
d.1	KNR BC-02 0218-01 analogia	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - jednokrotnej warstwy szczepnej w postaci szlamu polimerowo - cementowego przy pomocy pędzla 110	m ² m ²	 110,00	
				RAZEM	110,00
d.1	KNR BC-02 0218-01 analogia	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - nałożenie drugiej warstwy elastycznego szlamu izolacyjnego przy pomocy twardego pędzla - malowanie krzyżowe 110	m ² m ²	 110,00	
				RAZEM	110,00
d.1	KNNR-W 10 2613-01 ana- logia	Remont cząstkowy skarp i dna cieków umocnionych płytami betonowymi i żel- betowymi; umocnienia betonowe gr. do 20 cm wykonywane na mokro; doty- czy zastawki w km 26+032 3,8	m ³ m ³	 3,80	
				RAZEM	3,80
d.1	KNNR 10 0513-06 ana- logia	Naprawa palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1.20 m w gr.kat.I-III Dotyczy palisady w dnie i w skarpach - zastawka w km 26+032 5,40	m m	 5,40	
				RAZEM	5,40
d.1	KNNR 10 0303-02 analogia	Wykonanie i założenie szandorów o grub. 46 mm po ostruganiu - zastawka w km 0+159 2,8	m ² m ²	 2,80	
				RAZEM	2,80
d.1	KNNR 10 0303-08 analogia	Wykonanie i założenie okuć dla szandorów 41 - 71 mm 12	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
d.1	KNNR-W 10 2606-03 analogia	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych kratowych w budownict- wie wodnym i melioracyjnym; elementy metalowe zastawek 1,2	m ² m ²	 1,20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,20
15	KNNR-W 10	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych pełnościennych w budownictwie wodnym i melioracyjnym zasuwę stalowe wraz z opierzeniem 2szt.	m ²		
d.1	2606-02				
	analogia	3,80	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
16	KNR 15-01	Naprawa opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 cm. Kat. gruntu III	m		
d.1	0212-03 analogia	Dotyczy naprawy kieszki faszynowej w obrębie remontowanych zastawek w km 26+032 i 26+299 na długości 30 mb rzeki brzeg prawy i lewy	m	120,00	
		120			
				RAZEM	120,00