- WYSOKOŚCIOWA

O
VY AMSTERDAM 2007
IT KIEŁCZÓW
).2020R

NIANIA INNYCH, ZASYPANYCH UMOCNIEŃ, NIE WYKAZANYCH NA MAPIE,

zyszczenie koryta potoku z rumowiska i porostów
zbiórka i odtworzenie ubezpieczeń skarpowych i dennych w obrębie zastawki w postaci:
ıku kamiennego na sucho z kamienia łamanego na podsypce 0,10 m,
grubości ubezp. 0,20 m. Wysokość ubezpieczenia 1,80 m ponad niweletę dna. wg rysunku nr 1.3.3, szczegół "C"



Konstrukcja schodów wg rysunku nr 1.3.3, szczegół "B"

Wykonanie powierzchniowego remontu ontrukcji betonowych
wg rysunku nr 1.3.3, szczegół "B"

Oczyszczenie koryta potoku z rumowiska i porostów
Rozbiórka i odtworzenie ubezpieczeń skarpowych i dennych poniżej zastawk
od strony wody dolnej w postaci:
ıruku kamiennego na sucho z kamienia łamanego na podsypce 0,10 m,
grubości ubezp. 0,30 m, na długości 6 m. poniżej wylotu z obiektu,
na wysokości 1,50 m ponad niweletę dna. wg rysunku nr 1.3.3, szczegół "C"

Oczyszczenie obarierowania
Wykonanie powłok antykorozyjnych na elementach stalowych

Zdjęcie humusu i wierzchniej warstwy gruntu,
wykonanie konstrukcji schodów i ciągu komunikacyjnego
wg rysunku nr 1.3.3, szczegółu "A"

Oczyszczenie konstrukcji stalowej prowadnic zamknięcia głównego i remontowego
Oczyszczenie mechanizmy wyciągowego zasuwy, główek reperów
Wykonanie powłok antykorozyjnych* na elementach stalowych

Demontaż zasuwy, oczyszczenie konstrukcji zasuwy
wykonanie powłoki antykorozyjnej*, wymiana dolnego
uszczelnienia zasuwy oraz jej ponowny montaż

Wymiary odniesione do istniejącej konstrukcji zastawki

(*) – ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

1. Gruntowanie przed malowaniem – 2x farba antykorozyjna miniowa 60% – kolor czarny
2. Malowanie po montażu 2x emalia ftalowa, nawierzchniowa ogólnego stosowania – kolor czarny
3. Trwałość powłoki min. 15 lat
4. Stopień przygotowania powierzchni – St 2 (wg PN-ISO 8501-1)