

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa mebli na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem umowy jest **Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy wraz z ich rozładunkiem, wniesieniem oraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w jego jednostkach organizacyjnych, uprzątnięcie miejsca pracy z wszelkich pozostałości.**
2. Zamówienie podzielone jest na 6 części :
 - Część 1 – „**Dostawa mebli na potrzeby siedzib Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy**”
adres dostawy : Hetmańska 38 Bydgoszcz oraz Al. Adama Mickiewicza 15 Bydgoszcz
 - Część 2– „**Dostawa mebli na potrzeby Zarządu Zlewni w Inowrocławiu**” :
adres dostawy: ul. Królowej Jadwigi 20, Inowrocław
 - Część 3 – „**Dostawa mebli na potrzeby Zarządu Zlewni w Pile**”
adres dostawy: ul. Motylewska 7, 64-920 Piła
 - Część 4- „**Dostawa mebli na potrzeby Nadzoru Wodnego w Drezdenku**”
adres dostawy: ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko
 - Część 5 - „**Dostawa mebli na potrzeby Nadzoru Wodnego w Wałczu**”
adres dostawy: ul. Wojska Polskiego 2-6, 78-600 Wałcz
 - Część 6- „**Dostawa mebli na potrzeby Nadzoru Wodnego w Wieleniu**”
adres dostawy, ul. Błonie 29, 64-730 Wieleń
3. **Wykaz mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł wraz z szczegółowym opisem mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł**

Dla części 1 - „Dostawa mebli na potrzeby siedzib Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy”

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Jednostka miary	Adres dostawy Al.A.Mickiewicza 15 Ilość	Adres dostawy: Ul. Hetmańska 38 Ilość
MEBLE BIUROWE					
1.	Szafa biurowa bez nadstawki	33	Szt.	10	23
2.	Nadstawka na szafę biurową 700/800/400	1	Szt.	1	0
3.	Nadstawka na szafę biurową 700/900/400	3	Szt.	3	0
4.	Nadstawka na szafę biurową 700/700/400	1	Szt.	1	0
5.	Szafka biurowa mała	16	Szt.	5	11

6.	Szafa ubraniowa	7	Szt.	0	7
7.	Kontener jezdny	28	Szt.	10	18
8.	Biurko 160x60 cm	7	Szt.	0	7
9.	Biurko 120x60 cm	9	Szt.	8	1
10.	Biurko kątowe 160/160/750	4	Szt.	4	0
11.	Stolik kawowy	2	Szt.	0	2
12.	Stolik świetlicowy	8	Szt.	5	3
13.	Podnózek	6	Kpl	6	0
14.	Wieszak na ubrania stojący	4	Szt.	0	4
FOTELE OBROTOWE I KRZESŁA					
15.	Krzesła konferencyjne typu ISO	12	Szt.	0	12
16.	Fotel biurowy obrotowy	28	Szt.	20	18

Szczegółowy opis mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł dla części 1 „Dostawa mebli na potrzeby siedzib Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy”

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	Szafa biurowa bez nadstawki: - Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 1800 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400 mm - Powinna posiadać półki montowane na stałe na 5 poziomów segregatorów - Wieżce górny i dolny wykonane z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18-25 mm - Tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm - Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm - Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
2.	Nadstawka na szafę biurową: - Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 700 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400 mm - Powinna posiadać półki montowane na stałe na 2 poziomy segregatorów - Wieżce górny i dolny wykonane z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm - Tył z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm - Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm - Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Nadstawka z możliwością stałego połączenia do szafy biurowej - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
3.	Nadstawka na szafę biurową: - Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 700 mm, szerokość 900 mm, głębokość 400 mm - Powinna posiadać półki montowane na stałe na 2 poziomy segregatorów - Wieżce górny i dolny wykonane z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm - Tył z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm - Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm - Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Nadstawka z możliwością stałego połączenia do szafy biurowej - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
4.	Nadstawka na szafę biurową: - Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 700 mm, szerokość 700 mm, głębokość 400 mm - Powinna posiadać półki montowane na stałe na 2 poziomy segregatorów - Wieżce górny i dolny wykonane z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm - Tył z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm - Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm - Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Nadstawka z możliwością stałego połączenia do szafy biurowej - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące

5.	Szafka biurowa mała - Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 750 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400 mm - Powinna posiadać półki montowane na stałe na 2 poziomy segregatorów - Wieniec dolny wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, drzwi, blat górny oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18-25 mm - Tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm - Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm - Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
6.	Szafa ubraniowa - Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 1800 mm, szerokość 800 mm, głębokość 450 mm - Wieniec górny i dolny wykonane z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18-25 mm - Tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm - Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm - Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Szafa ubraniowa: z półką na kapelusze z metalowym drążkiem na wieszaki wewnątrz szafy. - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
7.	Kontener jezdny: - Wolnostojący na kółkach do ustawienia pod blatem biurka o wymiarach zewnętrznych(+/- 0,5%): wysokość 600 mm, szerokość 400 mm, głębokość 500 mm - Wieniec górny i dolny wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty meblowej dąb nova o grubości 18 mm - Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Powinien posiadać 4 szuflady na prowadnicach łożyskowych pełnego wysuwu, górna szuflada wyposażona w piórnik, zamykane na zamek centralny z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Uchwyt metalowy srebrny satyna rozstaw 128 mm - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
8.	Biurko 160x60 cm: - O prostej i lekkiej konstrukcji - Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 22-25 mm - Podstawa jako nogi i blenda wykonane z płyty meblowej Dąb Nova lub Olcha o grubości 22-25 mm - Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grubości 1 mm - Biurko wyposażone w jeden przepust na kabel usytuowany w narożniku biurka - Powinno być wyposażone w szufladę na klawiaturę - Powinno posiadać ślizgacze zapobiegające zarysowaniom podłogi - Wymiary (+/- 0,5%): 750 mm wysokości, 600 mm szerokości, 1600 mm długości - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
9.	Biurko 120x60 cm: - O prostej i lekkiej konstrukcji - Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 22-25 mm - Podstawa jako nogi i blenda wykonane z płyty meblowej o grubości 22-25 mm - Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grubości 1 mm - Biurko wyposażone w jeden przepust na kabel usytuowany w narożniku biurka - Powinno być wyposażone w szufladę na klawiaturę - Powinno posiadać ślizgacze zapobiegające zarysowaniom podłogi - Wymiary (+/- 0,5%): 750 mm wysokości, 600 mm szerokości, 1200 mm długości - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
10.	Biurko kątowe lewe/prawe - Wymiary 160x160x70x60x74 cm - Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej o grubości 22-25 mm - obrzeża oklejone PCV o gr 2 mm - Stelaż, rama skręcana wykonana z profilu stalowego, nogi kolumnowe o średnicy 6 cm zakończone stopkami, z możliwością regulacji wysokości do 8 cm, stelaż lakierowany proszkowo w kolorze jasno szarym - Półka pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych - Rynienka kablowa metalowa do poziomego prowadzenia kabli kolor jasno szary - Blenda przednia przymocowana do stelaża - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
11.	Stolik kawowy - Blat: płyta o grubości min. 25mm, , oklejona obrzeżem PCV grubości 2mm, - Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grubości 1 mm - Wymiary (+/- 0,5%): 600 mm wysokości, 900 mm szerokości, 600 mm długości
12.	

	Stolik świetlicowy ▪ Wymiary 60x60x75 cm wykonany z płyty meblowej o grubości 22- 25 mm, obrzeż oklejone PCV ▪ Stelaż: rama wykonana z profilu stalowego , nogi kolumnowe o średnicy 6 cm zakończone stopkami regulacyjnymi ▪ z możliwością regulacji wysokości do 8 cm lakierowany proszkowo ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące																								
13	Podnózek • wykonany z wysokiej jakości polistyrenu, • płynna regulacja kąta nachylenia (0-30°), • system regulacji wysokości – 3 pozycje, • powierzchnia antypoślizgowa, • kolor czarny lub odcienie szarości. • Wyrób musi spełniać wymogi ergonomiczne																								
14	Wieszak na ubrania stojący ▪ Wieszak wykonany z drewna i chromowanego metalu ▪ Stojak na parasole ▪ Korpus wieszaka wykonany z drewna o kolorze Dąb Nova lub Olcha ▪ Chromowane elementy ▪ Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 1790 mm, szerokość 500 mm, głębokość 500 mm ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące																								
15	Krzesło konferencyjne typu jak ISO lub równoważne ▪ Rama stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black ▪ Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ▪ Tkanina wykonana w 100% z włókna syntetycznego posiadająca atest trudnopalności ▪ Kolor tkaniny do uzgodnienia ▪ Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 820 mm, szerokość 545 mm, głębokość 425 mm ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące																								
28	Fotel biurowy obrotowy • Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylenie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni. • Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. • Siedzisko pokryte pianką trudnopalną o podwójnej gęstości. Górna część siedziska z pianką o gęstości 40kg/m3 dolna 65kg/m3. • Siedzisko z panelem tapicerski wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany na specjalne plastikowe zatrzaski. • Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi, wyposażony w integralny mechanizm łatwa regulacja głębokości w zakresie 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modulem nośnym, znajdującej się w podstawie siedziska. • Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju (większa trwałość) – z wciągnięciem materiału na siedzisku – co zapewnia naciąg tapicerki. Posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. • Podstawa pięcioramienna o średnicy min 680 mm z tworzywa z włóknem szklanym z kołami do powierzchni twardych. • Wysokości oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie 70 mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 70 mm umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie podparcia- za pomocą dwóch suwaków umiejscowionych z boku oparcia. Wypełnienie oparcia z piany trudnopalnej pokryte tapicerką – tył oparcia wykończony z osłoną z tworzywa sztucznego. • Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach góra-dół w zakresie min 95mm, oraz ruch nakładki przód-tył +/- 50mm miękkie nakładki + rozstaw podłokietnika na boki 50 mm. • Atest wystawiony na produkt przez niezależne laboratorium certyfikujące dołączony wraz z dostawą. Zgodność krzesła z normami: PN-EN 1335-1: 2020, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728;2012AC:2013, PN-EN 1022:2079 (lub równoważne) potwierdzona atestem i dołączony wraz z dostawą. • Protokół oceny ergonomicznej, który musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dołączony wraz z dostawą. Wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzeseł. • Oświadczenie producenta oraz certyfikat potwierdzający trudnopalność pianek zastosowanych w siedzisku. Wymagany jest atest higieniczny na pianki oraz atest na trudnopalność zgodna z normami PN EN 1021-1; 2014 oraz PN EN 1021-2 ; 2014 dołączony wraz z dostawą. Wymiary: <table><tr><td>1.</td><td>Wysokość całkowita krzesła:</td><td>1010 mm – 1160 mm</td></tr><tr><td>2.</td><td>Wysokość siedziska:</td><td>460 mm – 560 mm</td></tr><tr><td>3.</td><td>Głębokość siedziska:</td><td>430 mm – 490 mm</td></tr><tr><td>4.</td><td>Głębokość powierzchni siedziska:</td><td>460 mm</td></tr><tr><td>5.</td><td>Szerokość siedziska:</td><td>min. 500 mm</td></tr><tr><td>6.</td><td>Wysokość powierzchni oparcia:</td><td>580 mm</td></tr><tr><td>7.</td><td>Wysokość górnej krawędzi oparcia:</td><td>560 mm – 630 mm</td></tr><tr><td>8.</td><td>Szerokość oparcia:</td><td>480 mm</td></tr></table>	1.	Wysokość całkowita krzesła:	1010 mm – 1160 mm	2.	Wysokość siedziska:	460 mm – 560 mm	3.	Głębokość siedziska:	430 mm – 490 mm	4.	Głębokość powierzchni siedziska:	460 mm	5.	Szerokość siedziska:	min. 500 mm	6.	Wysokość powierzchni oparcia:	580 mm	7.	Wysokość górnej krawędzi oparcia:	560 mm – 630 mm	8.	Szerokość oparcia:	480 mm
1.	Wysokość całkowita krzesła:	1010 mm – 1160 mm																							
2.	Wysokość siedziska:	460 mm – 560 mm																							
3.	Głębokość siedziska:	430 mm – 490 mm																							
4.	Głębokość powierzchni siedziska:	460 mm																							
5.	Szerokość siedziska:	min. 500 mm																							
6.	Wysokość powierzchni oparcia:	580 mm																							
7.	Wysokość górnej krawędzi oparcia:	560 mm – 630 mm																							
8.	Szerokość oparcia:	480 mm																							

	▪ Instrukcja użytkowania w komplecie ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
--	--

Dla części 2 – „Dostawa mebli na potrzeby Zarządu Zlewni w Inowrocławiu”

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Jednostka miary
MEBLE BIUROWE			
1.	Szafa biurowa bez nadstawki	2	Szt.
2.	Szafka biurowa mała	1	Szt.
3.	Kontener jezdny	1	Szt.
4.	Biurko 120x60 cm	2	Szt.
5.	Wieszak na ubrania stojący	1	Szt.
FOTELE OBROTOWE I KRZESŁA			
6.	Krzesła konferencyjne typu ISO	12	Szt.
7.	Fotel biurowy obrotowy	28	Szt.

Szczegółowy opis mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł dla części 2 „Dostawa mebli na potrzeby Zarządu Zlewni w Inowrocławiu”

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	Szafa biurowa bez nadstawki: ▪ Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 1800 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400 mm ▪ Powinna posiadać półki montowane na stałe na 5 poziomów segregatorów ▪ Wieńce górny i dolny wykonane z płyty meblowej o grubości 25 mm ▪ Boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18-25 mm ▪ Tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm ▪ Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej ▪ Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm ▪ Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
2.	Szafka biurowa mała ▪ Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 750 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400 mm ▪ Powinna posiadać półki montowane na stałe na 2 poziomy segregatorów ▪ Wieniec dolny wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm ▪ Boki, drzwi, blat górny oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18-25 mm ▪ Tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm ▪ Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej ▪ Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm ▪ Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
3.	Kontener jezdny: ▪ Wolnostojący na kółkach do ustawienia pod blatem biurka o wymiarach zewnętrznych(+/- 0,5%): wysokość 600 mm, szerokość 400 mm, głębokość 500 mm ▪ Wieńce górny i dolny wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm ▪ Boki, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty meblowej dąb nova o grubości 18 mm ▪ Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej ▪ Powinien posiadać 4 szuflady na prowadnicach łożyskowych pełnego wysuwu, górna szuflada wyposażona w piórnik, zamykane na zamek centralny z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy ▪ Uchwyt metalowy srebrny satyna rozstaw 128 mm ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
4.	Biurko 120x60 cm: ▪ O prostej i lekkiej konstrukcji

	▪ Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 22-25 mm ▪ Podstawa jako nogi i blanda wykonane z płyty meblowej o grubości 22-25 mm ▪ Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grubości 1 mm ▪ Biurko wyposażone w jeden przepust na kabel usytuowany w narożniku biurka ▪ Powinno być wyposażone w szufladę na klawiaturę ▪ Powinno posiadać ślizgacze zapobiegające zarysowaniom podłogi ▪ Wymiary (+/- 0,5%): 750 mm wysokości, 600 mm szerokości, 1200 mm długości ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące																		
5.	Wieszak na ubrania stojący ▪ Wieszak wykonany z drewna i chromowanego metalu ▪ Stojak na parasole ▪ Korpus wieszaka wykonany z drewna o kolorze Dąb Nova lub Olcha ▪ Chromowane elementy ▪ Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 1790 mm, szerokość 500 mm, głębokość 500 mm ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące																		
6.	Krzesło konferencyjne typu jak ISO lub równoważne ▪ Rama stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black ▪ Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie ▪ Tkanina wykonana w 100% z włókna syntetycznego posiadająca atest trudnopalności ▪ Kolor tkaniny do uzgodnienia ▪ Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 820 mm, szerokość 545 mm, głębokość 425 mm ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące																		
7.	Fotel biurowy obrotowy • Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni. • Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. • Siedzisko pokryte pianką trudnopalną o podwójnej gęstości. Górna część siedziska z pianką o gęstości 40kg/m3 dolna 65kg/m3. • Siedzisko z panelem tapicerski wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany na specjalne plastikowe zatrzaski. • Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi, wyposażony w integralny mechanizm łatwa regulacja głębokości w zakresie 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modulem nośnym, znajdującej się w podstawie siedziska. • Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju (większa trwałość) – z wciągnięciem materiału na siedzisku – co zapewnia naciąg tapicerki. Posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. • Podstawa pięcioramienna o średnicy min 680 mm z tworzywa z włóknem szklanym z kołami do powierzchni twardych. • Wysokości oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie 70 mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 70 mm umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie podparcia- za pomocą dwóch suwaków umiejscowionych z boku oparcia. Wypełnienie oparcia z piany trudnopalnej pokryte tapicerką – tył oparcia wykończony z osłoną z tworzywa sztucznego. • Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach góra-dół w zakresie min 95mm, oraz ruch nakładki przód-tył +/- 50mm miękkie nakładki + rozstaw podłokietnika na boki 50 mm. • Atest wystawiony na produkt przez niezależne laboratorium certyfikujące dołączony wraz z dostawą. Zgodność krzesła z normami: PN-EN 1335-1: 2020, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728;2012AC:2013, PN-EN 1022:2079 (lub równoważne) potwierdzona atestem i dołączony wraz z dostawą. • Protokół oceny ergonomicznej, który musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dołączony wraz z dostawą. Wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taka, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzeseł. • Oświadczenie producenta oraz certyfikat potwierdzający trudnopalność pianek zastosowanych w siedzisku. Wymagany jest atest higieniczny na pianki oraz atest na trudnopalność zgodna z normami PN EN 1021-1; 2014 oraz PN EN 1021-2 ; 2014 dołączony wraz z dostawą. Wymiary: <table><tr><td>1.</td><td>Wysokość całkowita krzesła:</td><td>1010 mm – 1160 mm</td></tr><tr><td>2.</td><td>Wysokość siedziska:</td><td>460 mm – 560 mm</td></tr><tr><td>3.</td><td>Głębokość siedziska:</td><td>430 mm – 490 mm</td></tr><tr><td>4.</td><td>Głębokość powierzchni siedziska:</td><td>460 mm</td></tr><tr><td>5.</td><td>Szerokość siedziska:</td><td>min. 500 mm</td></tr><tr><td>6.</td><td>Wysokość powierzchni oparcia:</td><td>580 mm</td></tr></table>	1.	Wysokość całkowita krzesła:	1010 mm – 1160 mm	2.	Wysokość siedziska:	460 mm – 560 mm	3.	Głębokość siedziska:	430 mm – 490 mm	4.	Głębokość powierzchni siedziska:	460 mm	5.	Szerokość siedziska:	min. 500 mm	6.	Wysokość powierzchni oparcia:	580 mm
1.	Wysokość całkowita krzesła:	1010 mm – 1160 mm																	
2.	Wysokość siedziska:	460 mm – 560 mm																	
3.	Głębokość siedziska:	430 mm – 490 mm																	
4.	Głębokość powierzchni siedziska:	460 mm																	
5.	Szerokość siedziska:	min. 500 mm																	
6.	Wysokość powierzchni oparcia:	580 mm																	

7.	Wysokość górnej krawędzi oparcia:	560 mm – 630 mm
8.	Szerokość oparcia:	480 mm
- Instrukcja użytkowania w komplecie - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące		

Dla części 3–„Dostawa mebli na potrzeby Zarządu Zlewni w Pile”

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Jednostka miary
MEBLE BIUROWE			
1.	Szafa biurowa bez nadstawki	3	Szt.
2.	Kontener jezdny	10	Szt.
3.	Biurko 120x60 cm	4	Szt.
FOTELE OBROTOWE I KRZESŁA			
4.	Fotel biurowy obrotowy	29	Szt.

Szczegółowy opis mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł dla części 3–„Dostawa mebli na potrzeby Zarządu Zlewni w Pile”

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	Szafa biurowa bez nadstawki: - Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 1800 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400 mm - Powinna posiadać półki montowane na stałe na 5 poziomów segregatorów - Wieniec górny i dolny wykonane z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18-25 mm - Tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm - Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm - Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
2.	Kontener jezdny: - Wolnostojący na kółkach do ustawienia pod blatem biurka o wymiarach zewnętrznych(+/- 0,5%): wysokość 600 mm, szerokość 400 mm, głębokość 500 mm - Wieniec górny i dolny wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty meblowej dąb nova o grubości 18 mm - Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Powinien posiadać 4 szuflady na prowadnicach łożyskowych pełnego wysuwu, górna szuflada wyposażona w piórniki, zamykane na zamek centralny z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Uchwyt metalowy srebrny satyna rozstaw 128 mm - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
3.	Biurko 120x60 cm: - O prostej i lekkiej konstrukcji - Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 22-25 mm - Podstawa jako nogi i blanda wykonane z płyty meblowej o grubości 22-25 mm - Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grubości 1 mm - Biurko wyposażone w jeden przepust na kabel usytuowany w narożniku biurka - Powinno być wyposażone w szufladę na klawiaturę - Powinno posiadać ślizgacze zapobiegające zarysowaniom podłogi - Wymiary (+/- 0,5%): 750 mm wysokości, 600 mm szerokości, 1200 mm długości - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
4.	Fotel biurowy obrotowy Krzesełko obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylenie siedziska wraz z oparciem w

	stosunku 2:1 z możliwością blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni. • Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. • Siedzisko pokryte pianką trudnopalną o podwójnej gęstości. Górna część siedziska z pianką o gęstości 40kg/m3 dolna 65kg/m3. • Siedzisko z panelem tapicerski wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany na specjalne plastikowe zatrzaski. • Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi, wyposażony w integralny mechanizm łatwa regulacja głębokości w zakresie 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modulem nośnym, znajdującej się w podstawie siedziska. • Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju (większa trwałość) – z wciągnięciem materiału na siedzisku – co zapewnia naciąg tapicerki. Posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. • Podstawa pięcioramienna o średnicy min 680 mm z tworzywa z włóknem szklanym z kołami do powierzchni twardych. • Wysokości oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie 70 mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 70 mm umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie podparcia- za pomocą dwóch suwaków umiejscowionych z boku oparcia. Wypełnienie oparcia z piany trudnopalnej pokryte tapicerką – tył oparcia wykończony z osłoną z tworzywa sztucznego. • Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach góra-dół w zakresie min 95mm, oraz ruch nakładki przód-tył +/- 50mm miękkie nakładki + rozstaw podłokietnika na boki 50 mm. • Atest wystawiony na produkt przez niezależne laboratorium certyfikujące dołączony wraz z dostawą. Zgodność krzesła z normami: PN-EN 1335-1: 2020, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728;2012AC:2013, PN-EN 1022:2079 (lub równoważne) potwierdzona atestem i dołączony wraz z dostawą. • Protokół oceny ergonomicznej, który musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dołączony wraz z dostawą. Wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taka, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzesel. • Oświadczenie producenta oraz certyfikat potwierdzający trudnopalność pianek zastosowanych w siedzisku. Wymagany jest atest higieniczny na pianki oraz atest na trudnopalność zgodna z normami PN EN 1021-1; 2014 oraz PN EN 1021-2 ; 2014 dołączony wraz z dostawą. Wymiary: 1. Wysokość całkowita krzesła: 1010 mm – 1160 mm 2. Wysokość siedziska: 460 mm – 560 mm 3. Głębokość siedziska: 430 mm – 490 mm 4. Głębokość powierzchni siedziska: 460 mm 5. Szerokość siedziska: min. 500 mm 6. Wysokość powierzchni oparcia: 580 mm 7. Wysokość górnej krawędzi oparcia: 560 mm – 630 mm 8. Szerokość oparcia: 480 mm ▪ Instrukcja użytkowania w komplecie ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
--	--

Dla części 4 – „Dostawa mebli na potrzeby Nadzoru Wodnego w Drezdenku”

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Jednostka miary
MEBLE BIUROWE			
1.	Szafa biurowa bez nadstawki	1	Szt.
2.	Kontener jezdny	2	Szt.
3.	Biurko 120x60 cm	1	Szt.
FOTELE OBROTOWE I KRZESŁA			
4.	Krzesła konferencyjne typu ISO	6	Szt.
5.	Fotel biurowy obrotowy	7	Szt.

Szczegółowy opis mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł dla części 4 „Dostawa mebli na potrzeby Nadzoru Wodnego w Drezdenku”

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego)
------	---

1.	Szafa biurowa bez nadstawki: - Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 1800 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400 mm - Powinna posiadać półki montowane na stałe na 5 poziomów segregatorów - Wieżce górny i dolny wykonane z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18-25 mm - Tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm - Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm - Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
2.	Kontener jezdny: - Wolnostojący na kółkach do ustawienia pod blatem biurka o wymiarach zewnętrznych(+/- 0,5%): wysokość 600 mm, szerokość 400 mm, głębokość 500 mm - Wieżce górny i dolny wykonany z płyty meblowej o grubości 25 mm - Boki, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty meblowej dąb nova o grubości 18 mm - Krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej - Powinien posiadać 4 szuflady na prowadnicach łożyskowych pełnego wysuwu, górna szuflada wyposażona w piórniki, zamykane na zamek centralny z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy - Uchwyt metalowy srebrny satyna rozstaw 128 mm - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
3.	Biurko 120x60 cm: - O prostej i lekkiej konstrukcji - Błat wykonany z płyty meblowej o grubości 22-25 mm - Podstawa jako nogi i blanda wykonane z płyty meblowej o grubości 22-25 mm - Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grubości 1 mm - Biurko wyposażone w jeden przepust na kabel usytuowany w narożniku biurka - Powinno być wyposażone w szufladę na klawiaturę - Powinno posiadać ślizgacze zapobiegające zarysowaniom podłogi - Wymiary (+/- 0,5%): 750 mm wysokości, 600 mm szerokości, 1200 mm długości - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
4.	Krzesło konferencyjne typu jak ISO lub równoważne - Rama stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black - Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie - Tkanina wykonana w 100% z włókna syntetycznego posiadająca atest trudnopalności - Kolor tkaniny do uzgodnienia - Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 820 mm, szerokość 545 mm, głębokość 425 mm - Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
5.	Fotel biurowy obrotowy - Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni. - Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. - Siedzisko pokryte pianką trudnopalną o podwójnej gęstości. Górna część siedziska z pianką o gęstości 40kg/m3 dolna 65kg/m3. - Siedzisko z panelem tapicerski wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany na specjalne plastikowe zatrzaski. - Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi, wyposażony w integralny mechanizm łatwa regulacja głębokości w zakresie 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modułem nośnym, znajdującej się w podstawie siedziska. - Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju (większa trwałość) – z wciągnięciem materiału na siedzisku – co zapewnia naciąg tapicerki. Posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. - Podstawa pięcioramienna o średnicy min 680 mm z tworzywa z włóknem szklanym z kołami do powierzchni twardych. - Wysokości oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie 70 mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 70 mm umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie podparcia- za pomocą dwóch suwaków umiejscowionych z boku oparcia. Wypełnienie oparcia z piany trudnopalnej pokryte tapicerką – tył oparcia wykończony z osłoną z tworzywa sztucznego. - Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach góra-dół w zakresie min 95mm, oraz ruch nakładki przód-tył +/- 50mm miękkie nakładki + rozstaw podłokietnika na boki 50 mm. - Atest wystawiony na produkt przez niezależne laboratorium certyfikujące dołączony wraz z dostawą. Zgodność krzesła z normami: PN-EN 1335-1: 2020, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728;2012AC:2013, PN-EN 1022:2079 (lub równoważne) potwierdzona atestem i dołączony wraz z dostawą.

	• Protokół oceny ergonomicznej, który musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dołączony wraz z dostawą. Wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taka, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzesel. • Oświadczenie producenta oraz certyfikat potwierdzający trudnopalność pianek zastosowanych w siedzisku. Wymagany jest atest higieniczny na pianki oraz atest na trudnopalność zgodna z normami PN EN 1021-1; 2014 oraz PN EN 1021-2 ; 2014 dołączony wraz z dostawą. Wymiary: 1. Wysokość całkowita krzesła: 1010 mm – 1160 mm 2. Wysokość siedziska: 460 mm – 560 mm 3. Głębokość siedziska: 430 mm – 490 mm 4. Głębokość powierzchni siedziska: 460 mm 5. Szerokość siedziska: min. 500 mm 6. Wysokość powierzchni oparcia: 580 mm 7. Wysokość górnej krawędzi oparcia: 560 mm – 630 mm 8. Szerokość oparcia: 480 mm ▪ Instrukcja użytkowania w komplecie ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
--	---

Dla części 5 – „Dostawa mebli na potrzeby Nadzoru Wodnego w Wałczu”

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Jednostka miary
MEBLE BIUROWE			
1.	Biurko 120x60 cm	2	Szt.
FOTELE OBROTOWE I KRZESŁA			
2.	Fotel biurowy obrotowy	3	Szt.

Szczegółowy opis mebli biurowych, foteli obrotowych i krzesel dla części 5-„Dostawa mebli na potrzeby Nadzoru Wodnego w Wałczu”

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	Biurko 120x60 cm: ▪ O prostej i lekkiej konstrukcji ▪ Blat wykonany z płyty meblowej o grubości 22-25 mm ▪ Podstawa jako nogi i blanda wykonane z płyty meblowej o grubości 22-25 mm ▪ Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grubości 1 mm ▪ Biurko wyposażone w jeden przepust na kabel usytuowany w narożniku biurka ▪ Powinno być wyposażone w szufladę na klawiaturę ▪ Powinno posiadać ślizgacze zapobiegające zarysowaniom podłogi ▪ Wymiary (+/- 0,5%): 750 mm wysokości, 600 mm szerokości, 1200 mm długości ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
2.	Fotel biurowy obrotowy • Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni. • Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. • Siedzisko pokryte pianką trudnopalną o podwójnej gęstości. Górna część siedziska z pianką o gęstości 40kg/m3 dolna 65kg/m3. • Siedzisko z panelem tapicerski wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany na specjalne plastikowe zatrzaski. • Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi, wyposażony w integralny mechanizm łatwa regulacja głębokości w zakresie 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modułem nośnym, znajdującej się w podstawie siedziska. • Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju (większa trwałość) – z wciąganiem materiału na siedzisku – co zapewnia naciąg tapicerki. Posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. • Podstawa pięcioramienna o średnicy min 680 mm z tworzywa z włóknem szklanym z kołami do powierzchni twardych. • Wysokości oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie 70 mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną

	regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 70 mm umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie podparcia- za pomocą dwóch suwaków umiejscowionych z boku oparcia. Wypełnienie oparcia z piany trudnopalnej pokryte tapicerką – tył oparcia wykończony z osłoną z tworzywa sztucznego. • Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach góra-dół w zakresie min 95mm, oraz ruch nakładki przód-tył +/- 50mm miękkie nakładki + rozstaw podłokietnika na boki 50 mm. • Atest wystawiony na produkt przez niezależne laboratorium certyfikujące dołączony wraz z dostawą. Zgodność krzesła z normami: PN-EN 1335-1: 2020, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728;2012AC:2013, PN-EN 1022:2079 (lub równoważne) potwierdzona atestem i dołączony wraz z dostawą. • Protokół oceny ergonomicznej, który musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dołączony wraz z dostawą. Wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzesel. • Oświadczenie producenta oraz certyfikat potwierdzający trudnopalność pianek zastosowanych w siedzisku. Wymagany jest atest higieniczny na pianki oraz atest na trudnopalność zgodna z normami PN EN 1021-1; 2014 oraz PN EN 1021-2 ; 2014 dołączony wraz z dostawą. Wymiary: <table><tr><td>1.</td><td>Wysokość całkowita krzesła:</td><td>1010 mm – 1160 mm</td></tr><tr><td>2.</td><td>Wysokość siedziska:</td><td>460 mm – 560 mm</td></tr><tr><td>3.</td><td>Głębokość siedziska:</td><td>430 mm – 490 mm</td></tr><tr><td>4.</td><td>Głębokość powierzchni siedziska:</td><td>460 mm</td></tr><tr><td>5.</td><td>Szerokość siedziska:</td><td>min. 500 mm</td></tr><tr><td>6.</td><td>Wysokość powierzchni oparcia:</td><td>580 mm</td></tr><tr><td>7.</td><td>Wysokość górnej krawędzi oparcia:</td><td>560 mm – 630 mm</td></tr><tr><td>8.</td><td>Szerokość oparcia:</td><td>480 mm</td></tr></table> ▪ Instrukcja użytkowania w komplecie ▪ Gwarancja co najmniej na 24 miesiące	1.	Wysokość całkowita krzesła:	1010 mm – 1160 mm	2.	Wysokość siedziska:	460 mm – 560 mm	3.	Głębokość siedziska:	430 mm – 490 mm	4.	Głębokość powierzchni siedziska:	460 mm	5.	Szerokość siedziska:	min. 500 mm	6.	Wysokość powierzchni oparcia:	580 mm	7.	Wysokość górnej krawędzi oparcia:	560 mm – 630 mm	8.	Szerokość oparcia:	480 mm
1.	Wysokość całkowita krzesła:	1010 mm – 1160 mm																							
2.	Wysokość siedziska:	460 mm – 560 mm																							
3.	Głębokość siedziska:	430 mm – 490 mm																							
4.	Głębokość powierzchni siedziska:	460 mm																							
5.	Szerokość siedziska:	min. 500 mm																							
6.	Wysokość powierzchni oparcia:	580 mm																							
7.	Wysokość górnej krawędzi oparcia:	560 mm – 630 mm																							
8.	Szerokość oparcia:	480 mm																							

Dla części 6 - „Dostawa mebli na potrzeby Nadzoru Wodnego w Wieleniu”

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Jednostka miary
MEBLE BIUROWE			
1.	Szafa biurowa bez nadstawki	1	Szt.
FOTELE OBROTOWE I KRZESŁA			
2.	Fotel biurowy obrotowy	1	Szt.

Szczegółowy opis mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł dla części 6-„Dostawa mebli na potrzeby Nadzoru Wodnego w Wieleniu”

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego)
1.	Szafa biurowa bez nadstawki: • Wymiary zewnętrzne (+/- 0,5%): wysokość 1800 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400 mm • Powinna posiadać półki montowane na stałe na 5 poziomów segregatorów • Wierce górny i dolny wykonane z płyty meblowej o grubości 25 mm • Boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty meblowej o grubości 18-25 mm • Tył wykonany z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm • Wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty meblowej • Uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm • Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwóch) kluczy • Gwarancja co najmniej na 24 miesiące
2.	Fotel biurowy obrotowy • Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający odchylanie siedziska wraz z oparciem w stosunku 2:1 z możliwością blokady w jednej z pięciu pozycji. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy jednej dźwigni.

- Łącznik oparcia wykonany z metalu wyposażony w osłonę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.
- Siedzisko pokryte pianką trudnopalną o podwójnej gęstości. Górna część siedziska z pianką o gęstości 40kg/m3 dolna 65kg/m3.
- Siedzisko z panelem tapicerski wielokrotnego montażu i demontażu bez użycia narzędzi pozwalający na łatwą i szybką wymianę siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia. Panel montowany na specjalne plastikowe zatrzaski.
- Moduł nośny siedziska z zatopionymi płaskownikami stalowymi, wyposażony w integralny mechanizm łatwa regulacja głębokości w zakresie 60mm za pomocą dźwigni zintegrowanej z modulem nośnym, znajdującej się w podstawie siedziska.
- Wyprofilowane siedzisko tapicerowane bez użycia kleju (większa trwałość) – z wciąganiem materiału na siedzisku – co zapewnia naciąg tapicerki. Posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny.
- Podstawa pięcioramienna o średnicy min 680 mm z tworzywa z włóknem szklanym z kołami do powierzchni twardych.
- Wysokości oparcia regulowana mechanizmem zapadkowym w zakresie 70 mm, oparcie dodatkowo wyposażone w płynną regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 70 mm umożliwiającą precyzyjne umiejscowienie podparcia- za pomocą dwóch suwaków umiejscowionych z boku oparcia. Wypełnienie oparcia z piany trudnopalnej pokryte tapicerką – tył oparcia wykończony z osłoną z tworzywa sztucznego.
- Podłokietniki regulowane w dwóch płaszczyznach góra-dół w zakresie min 95mm, oraz ruch nakładki przód-tył +/- 50mm miękkie nakładki + rozstaw podłokietnika na boki 50 mm.
- Atest wystawiony na produkt przez niezależne laboratorium certyfikujące dołączony wraz z dostawą. Zgodność krzesła z normami: PN-EN 1335-1: 2020, PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728:2012AC:2013, PN-EN 1022:2079 (lub równoważne) potwierdzona atestem i dołączony wraz z dostawą.
- Protokół oceny ergonomicznej, który musi spełniać wymagania obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dołączony wraz z dostawą. Wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą to jest taką, która prowadzi działalność w zakresie prowadzenia badań i certyfikacji ergonomii krzesel.
- Oświadczenie producenta oraz certyfikat potwierdzający trudnopalność pianek zastosowanych w siedzisku. Wymagany jest atest higieniczny na pianki oraz atest na trudnopalność zgodna z normami PN EN 1021-1; 2014 oraz PN EN 1021-2 ; 2014 dołączony wraz z dostawą.

Wymiary:

1.	Wysokość całkowita krzesła:	1010 mm – 1160 mm
2.	Wysokość siedziska:	460 mm – 560 mm
3.	Głębokość siedziska:	430 mm – 490 mm
4.	Głębokość powierzchni siedziska:	460 mm
5.	Szerokość siedziska:	min. 500 mm
6.	Wysokość powierzchni oparcia:	580 mm
7.	Wysokość górnej krawędzi oparcia:	560 mm – 630 mm
8.	Szerokość oparcia:	480 mm

- Instrukcja użytkowania w komplecie
- Gwarancja co najmniej na 24 miesiące

4. Uwagi:

- 1) szczegółowe dyspozycje co do **rodzaju i kolorystyki** wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie **wybór oferowanej kolorystyki dotyczącej płyty meblowej i tkanin mebli tapicerowanych spośród minimum 10 kolorów** . Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia,. najpóźniej 3 dni kalendarzowe od daty zawarcia umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze kolorystyki za pomocą poczty elektronicznej.
- 3) **Istotne informacje**

Elementy meblowe

Oferowane i dostarczone meble muszą być wykonane z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych. Elementy płycinowe mebla tj. boki szaf, fronty, półki, wieńce, blaty itp. charakteryzują się odpornością na odrywanie obrzeża nie mniejszą niż 1,3MPa zgodnie z procedurą PN-EN ISO 4624 oraz PN-EN 311:2004.

Elementy meblowe tapicerowane

Oferowane i dostarczane meble muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych.

4) Zasady wykonywania dostaw

- Koszty opakowania, ubezpieczenia, załadunku, transportu, spedycji, rozładunku wraz z wniesieniem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez pracowników Zamawiającego oraz wszelkie pozostałe związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, ponosi Wykonawca. Koszty te uwzględnione są w cenie oferty w zakresie rzeczowo – finansowym tj. Formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym integralną część Oferty Wykonawcy.
- Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze **od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00-14:00** po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego e-mailem, co najmniej **4 dni** przez datą dostawy.
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszających praw osób trzecich.
- Wykonawca podczas każdej dostawy zapewni udział osoby nadzorującej. Na dostarczane meble biurowe. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne dokumenty wymagane przez prawo.