Poz. Nr. 295
1:1



Poz. Nr. 296
1:1



A - A
1:1



Poz. Nr. 337
1:1



Poz. Nr. 338
1:1



Poz. Nr. 298
1:1



Poz. Nr. 336 i 339
1:1



Poz. Nr. 299
1:1



Poz. Nr. 161 i 238
1:1



Poz. Nr. 335
1:1



B - B
1:1



Poz. Nr. 297
1:2



Zestawienie gum (dla 2 świateł)

Poz.	Przekrój	Długość [m]	Ilość szt	Ciężar w KG		Nr Formy	Uwagi
				1 szt.	łączny		
295	25×190	32,100	2	190,3	380,6		
296	40×110	4,300	4	13,7	54,8		
297	40×110	0,150	4	0,6	2,4		2P i 2L
298	4×90	32,100	2	16,0	32,0		Gięte z arkusza o szer. 1000 mm
299	4×125	4,300	4	8,2	12,8		
335	25×120	32,100	2	136,1	272,2		
336	10×135	32,100	2	69,3	138,6		
337	4×220	32,100	2	39,1	78,2		Gięte z arkusza o szer. 1000 mm
338	52×110	0,400	4	1,5	6,0		2P i 2L
339	10×200	4,200	4	10,8	43,2		
161 238	15×30	3,600	4	3,5	14,0		
Razem ciężar ≈ 1034,8 KG.							

Oznaczenie gatunku gumy:

1. Poz. Nr. - 295, 298, 299, 335 i 338
   Guma O.a. 70 15 30 T 2 wg DN-64/C-94152
   o zwiększonej odporności na starzenie
2. Poz. Nr. - 298, 299, 337, 161 i 238
   Guma O.a. 40 12 20 T 2 wg DN-64/C-94152
   o zwiększonej odporności na starzenie
3. Poz. Nr. 336 i 339
   Guma O.a. 60 15 30 T 2 wg DN-64/C-94152
   o zwiększonej odporności na starzenie

Uwaga:

Wszystkie gumy podano z niewielkim naddatkiem długości. W czasie montażu sektora należy gumy przycięć i dopasować do konstrukcji sektora tak, aby zapewnić jak najlepszą szczelność zamknięcia.

ADAPTOWANO DO PROJ
NR. ARCH 4226-W/76

mgr inż. T. Jarząbski		Stopień Wodny JANUSZKOWICE	10
mgr inż. A. Kozys		JAZ - SEKTORY	
mgr inż. A. Grzywacz		Konstrukcje stalowe	
mgr inż. A. Mossakowski		Elementy gumowe uszczelnień	
kreślił: G. Kujawa		Proj. roboczy	W-0359/N-2-112