





WYMIAR WYK.	a	WYKONANIE POZ.1	WYKONANIE POZ.12	CIĘŻAR (kG) POZ.1	CIĘŻAR (kG) POZ.12	CIĘŻAR (kG) ŁĄCZNY
A	700	A	A	94,0	93,1	284,1
B	750	B	B	99,0	95,4	291,4
C	800	C	C	103,8	97,7	298,5



UWAGA:

1. OTWORY Φ17H7 ROZWIERCAĆ PRZY MONTAŻU PRÓBNYM RAZEM Z TARCZĄ SPRZĘGŁA PRZEGUBOWEGO RYS NR MS0-14-2
2. POZ. **4,5** SPAWAĆ PRZY MONTAŻU NA BUDOWIE.
3. POZ. **7,8** SPAWAĆ PO ZABETONOWANIU WNĘKI.

DO PROJ. NR ARCH. 4300-W/76
ARCHIWUM 4175-W/76

27

—	CZĘŚCI NORMALNE	18÷27	—	MS0 -7-12		3.3
	SZCZELIWO KOŁOWANE GRAFITOWANE B12×12	15		PN-64/P-85049		1.0
1	OŚ DŹWIGNI	14	—	MS0 -11		9.6
1	DŹWIGNIA NAPĘDOWA WYK. LEWE	13	—	» -10		16.1
1	ŁOŻYSKO NAPĘDU	12	—	» -8		—
1	Prowadnica	11	BK331	» -7-11		6.9
1	Rygiel	10	—	» -7-10		0.3
2	Płyta ustawcza	9	—	» -7-9	4.7	9.4
1	Kątownik wyk. lewe	8	St3SX	» -7-8		1.0
1	Płytka oporowa	7	St3SX	» -7-7		1.4
1	Płytka dociskowa	6	St5	» -7-6		1.3
1	Tarcza	5	St3SX	» -7-5		6.1
3	Wspornik	4	St3SX	» -7-4	0.6	1.8
1	Tarcza sprzęgła wyk. A	3	St5	» -7-3		11.8
1	Segment zębaty wyk. A	2	St3S	» -7-2		27.0
1	Wał	1	2H13-T	MS0 -7-1		—

C.B.S. I P.B.W. „HYDROPROJEKT"

Projektował	1.76 A. PACZKOWSKI		NAPĘD I UKŁAD PRAWY
Sprawdził	W. STESNY		
Kierownik	M. KUCHARSKI		
Zatwierdził	1.76 R. WANDEL		
PODZIAŁKA	1:5	—	MS0-7

4PENN