



UWAGA:
1. NA RYSUNKU POKAZANO KORPUS W WYKONANIU A WYKONANIE B JEST ZMIERCADLANYM ODBICIEM NARYSOWANEGO.

2	LE60x60x5-180	13	S235JfR		0,8	1,6
2	X10-30x15	12	S235JfR		0,01	0,02
1	X10-20x70	11	S235JfR		-	0,1
1	X10-40x110	10	S235JfR		-	0,3
1	X5-78x286	9	S235JfR		-	0,9
1	X10-70x78	8	S235JfR		-	0,4
1	X4-200x608	7	S235JfR		-	3,8
2	X4-200x480	6	S235JfR		3,0	6,0
2	-6x30-664	5	S235JfR		0,9	1,7
2	-6x30-484	4	S235JfR		0,7	1,3
1	X4-200x616	3	S235JfR		-	3,8
1	X4-480x600	2	S235JfR		-	7,4
1	TULEJA	1	S235JfR		-	9,0
Ilosc	Wyszczegolnienie	Poz.	Materiał	N rysunku/Numo	Legenda	1 szt.
						Masa w kg

Rozwiązanie zawarte w niniejszym oplocowaniu stanowi wyjątek własność "HYDROPROTECT" Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powiadane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.