

PO.ROZ.2810.41.2021

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym oraz akcesoriów” nr sprawy PO.ROZ.2810.41.2021

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wprowadza zmiany w treści Załącznika nr 7 do SWZ - Części 1-5 - Formularze asortymentowo-cenowe.

Załącznik nr 7 do SWZ - Część 1 - Formularz asortymentowo-cenowy.

Zmianie ulega treść opisu przedmiotu zamówienia (asortymentu) w następujących pozycjach:

Pozycja	Asortyment	
	Przed zmianą	Po zmianie
68	Wałek malarski 40 x 10 mm z rączką - tworzywo sztuczne;	Wałek malarski 60x255 mm z rączką - tworzywo sztuczne
69	Wałek malarski 65 x 25 mm z rączką - tworzywo sztuczne;	Wałek malarski 10x40 mm z rączką - tworzywo sztuczne
115	Filtr oleju - MF60 do silnika przyczepnego	Filtr oleju - MF60 do silnika przyczepnego (Silnik przyczepny Mercury F60 ELPT EFI nr fabr. OP575050 rok prod. 2012)
116	Filtr oleju - YF41 do silnika przyczepnego	Filtr oleju - YF41 do silnika przyczepnego (Silnik przyczepny Yamaha F40FETL nr fab. L1039238 rok prod. 2013)
117	Filtr paliwa - MF60 do silnika przyczepnego	Filtr paliwa - MF60 do silnika przyczepnego (Silnik przyczepny Mercury F60 ELPT EFI nr fabr. OP575050 rok prod. 2012)
118	Filtr paliwa - YF40 do silnika przyczepnego	Filtr paliwa - YF40 do silnika przyczepnego (filtr paliwa 8MM wkład papierowy do silnika przyczepnego YF 40)
153	Młotki bijakowe 63-RM-932 do kosiarki wysięgnikowej ciągnikowej	Młotki bijakowe do kosiarki bijakowej. Młotki wykonane ze stali kutej. Parametry jednego młotka: waga 0,270 kg; otwór 14x25 mm; szerokość ostrza 65 mm; szerokość mocowania 10 mm; promień 85 mm. Produkt porównawczy o nr katalogowym: 63-RM-932
215	Zaczep kulowy K50 BL15507 do ciągnika rolniczego	Zaczep kulowy mocowany do ciągnika rolniczego do transportu przyczep samochodowych, zaczep kompatybilny

		z ciągnikiem marki John Deere model 6120M, w celu zachowania gwarancji na ciągnik. Mocowanie zaczepu do szyn w ciągniku o szerokości wewnętrznej 330 mm, na dwa sworznie cylindryczne. Waga zaczepu 21,93 kg. Produkt porównawczy o nr katalogowym: K50 BL15507
--	--	--

Załącznik nr 7 do SWZ - Część 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.

Zmianie ulega treść opisu przedmiotu zamówienia (asortymentu) w następujących pozycjach:

Pozycja	Asortyment	
	Przed zmianą	Po zmianie
6	Nóż bijakowy F450 - do kosiarki ciągnikowej - wysięgnikowej	Nóż bijakowy do kosiarki ciągnikowej - wysięgnikowej Frontoni 450
14	Żyłka do wykaszarki (okrągła) 2,7mmx208m Kol. 3: Jed. miary - rolka Kol. 4: Ilość - 15	Żyłka do wykaszarki (okrągła) 2,7mm Kol. 3: Jed. miary - mb Kol. 4: Ilość - 3120
25	Filtr hydrauliczny SH63029; Ilość zaworów przeciww.0.000, ilość zaworów typu BY-PASS 1.000,D1 [mm] 70.000, D2 [mm] 27.000, D3 [mm] 25.000,D7 gwint 1 (0.000), D8 gwint 2 (0.000),H1 [mm] 133.000, H2 [mm] 130.000, H3 [mm] 119.000	Filtr hydrauliczny do maszyn; Ilość zaworów przeciww.0.000, ilość zaworów typu BY-PASS 1.000,D1 [mm] 70.000, D2 [mm] 27.000, D3 [mm] 25.000,D7 gwint 1 (0.000), D8 gwint 2 (0.000),H1 [mm] 133.000, H2 [mm] 130.000, H3 [mm] 119.000
30	Łańcuch do pilarki spalinowej: podziałka .325"; rowek: 1.6 mm,ilość ogniów prowadzących: 62szt.; ilość zębów tnących: 31szt.;	Łańcuch: podziałka .325"; rowek: 1.6 mm,ilość ogniów prowadzących: 62szt.; ilość zębów tnących: 31szt. do pilarki spalinowej STIHL MS 260
33	Prowadnica do piły spalinowej - 15" 37cm .325 1,6mm; 62 ogniwa prowadzące	Prowadnica - 15" 37cm .325 1,6mm; 62 ogniwa prowadzące, do piły spalinowej STIHL MS 260
34	Żyłka - 00009304305; fi 3,0 mm / kwadratowa, 45mb Kol. 3: Jed. miary – szt. Kol. 4: Ilość - 12	Żyłka fi 3,0 mm / kwadratowa, na szpuli Kol. 3: Jed. miary - mb Kol. 4: Ilość - 540
36	Żyłka tnąca, trzyczęściowa, wykonana z poliamidu, Ø 3,0 mm, 280 mb; Kol. 3: Jed. miary – szt. Kol. 4: Ilość - 10	Żyłka tnąca, trzyczęściowa, wykonana z poliamidu, Ø 3,0 mm, na szpuli Kol. 3: Jed. miary - mb Kol. 4: Ilość - 2800
37	Szpula - 40037133011, na żyłkę głowicy kosi spalinowej	Szpula na żyłkę głowicy kosi spalinowej Stihl FS 220
38	Pokrywa dolna szpuli - 40037139605, do kosi spalinowej	Pokrywa dolna szpuli do kosi spalinowej Stihl FS 220
39	Filtr powietrza - 1125 120 1601, do pilarki spalinowej	Filtr powietrza do pilarki spalinowej Stihl 036
40	Filtr powietrza - S41191201600, do kosi spalinowej	Filtr powietrza do kosi spalinowej STIHL FS220
41	Tulejka pod silnik - 40037138301,do kosi spalinowej	Tulejka pod silnik do kosi spalinowej Stihl FS 300

42	Sprężyna głowicy - 00009971601, do kosi spalinowej	Sprężyna głowicy do kosi spalinowej Stihl FS 300
43	Pokrywa szpuli - S40037139705, do kosi spalinowej	Pokrywa szpuli do kosi spalinowej Stihl FS 300
44	Filtr paliwa - 0000 350 3502 do kosiarki spalinowej;	Filtr paliwa do kosiarki spalinowej Stihl FS 55
46	Nóż do kosiarki silnikowej - 51cm	Nóż o długości 51cm do kosiarki silnikowej STIGA
58	Pilnik okrągły przeznaczony do ostrzenia łańcuchów 4mm	Pilnik okrągły przeznaczony do ostrzenia łańcuchów tnących 4mm
60	Filtr oleju; średnica zewnętrzna [mm]: 98; Średnica wewnętrzna 1 [mm]:20; Średnica wewnętrzna 2 [mm]:34; Wysokość [mm]:122;	Filtr oleju; średnica zewnętrzna [mm]:98; Średnica wewnętrzna 1 [mm]:20; Średnica wewnętrzna 2 [mm]:34; Wysokość [mm]:122 do ciągnika URSUS 1012
61	Filtr oleju -DZ105112, do ciągnika	Filtr oleju do ciągnika JOHN DEERE
62	Filtr oleju -P550779, do ciągnika	Filtr oleju do ciągnika Farmer
63	Filtr oleju Z5211 - (WO 84), do ciągnika	Filtr oleju do ciągnika URSUS 4512
64	Filtr oleju U255 - (P549), do ciągnika;	Filtr oleju do ciągnika Ursus 255
65	Filtr paliwa -RE560682, do ciągnika	Filtr paliwa do ciągnika JOHN DEERE
66	Filtr paliwa -S114082, do ciągnika	Filtr paliwa do ciągnika Farmer
67	Filtr paliwa U4512 - (WP48), do ciągnika	Filtr paliwa do ciągnika Ursus 4512
68	Filtr paliwa; dolot - Ø [mm]:8 ; rodzaj filtra:Filtr przewodowy średnica zewnętrzna [mm]:50; wysokość [mm]:108 ;wylot - Ø [mm]:8	Filtr paliwa; dolot - Ø [mm]:8 ; rodzaj filtra:Filtr przewodowy średnica zewnętrzna [mm]:50; wysokość [mm]:108 ;wylot - Ø [mm]: 8 do ciągnika URSUS 255
69	Filtr paliwa U1012 - wkład; do ciągnika	Filtr paliwa - wkład, do ciągnika Ursus 1012
70	Filtr powietrza - AL215055, do ciągnika	Filtr powietrza do ciągnika JOHN DEERE
71	Filtr kabinowy -L165705, do ciągnika	Filtr kabinowy (z aktywnym węglem) do ciągnika JOHN DEERE
72	Filtr kabinowy - L165704, do ciągnika	Filtr kabinowy (zwykły) do ciągnika JOHN DEERE
73	Filtr powietrza - BS01-109, do ciągnika	Filtr powietrza do ciągnika Farmer
74	Filtr powietrza - U4512 (7005219M91), do ciągnika	Filtr powietrza do ciągnika Ursus 4512
75	Filtr powietrza U1012 - (PC P90), do ciągnika	Filtr powietrza do ciągnika Ursus 1012
76	Filtr powietrza U255 - wkład, do ciągnika	Filtr powietrza -wkład, do ciągnika Ursus 255
78	Filtr oleju transmisyjnego - 4717003, do koparko-ładowarki	Filtr oleju transmisyjnego do koparko-ładowarki CAT 428F
79	Filtr paliwa -separator 4794133, do koparko-ładowarki	Filtr paliwa -separator do koparko-ładowarki CAT 428F
80	Filtr oleju hydraulicznego -3621163, do koparko-ładowarki	Filtr oleju hydraulicznego do koparko-ładowarki CAT 428F
81	Filtr wstępny powietrza - 3466687, do koparko-ładowarki	Filtr wstępny powietrza do koparko-ładowarki CAT 428F
82	Filtr oleju silnikowego -7W2326, do koparko-ładowarki	Filtr oleju silnikowego do koparko-ładowarki CAT 428F
83	Filtr paliwa - 3608960, do koparko-ładowarki	Filtr paliwa do koparko-ładowarki CAT 428F
84	Filtr oleju silnikowego -1R0739, do koparki	Filtr oleju silnikowego do koparki CAT 320D
85	Filtr paliwa separator - 3261644, do koparki	Filtr paliwa separator do koparki CAT 320D
86	Filtr paliwa - 1R0751, do koparki;	Filtr paliwa do koparki CAT 320D

87	Łańcuch do pilarki spalinowej (prowadnica 37cm, ilość ogniw prowadzących: 56)	Łańcuch: prowadnica 37cm, ilość ogniw prowadzących: 56, do pilarki spalinowej STIHL 036
88	Pilnik do ostrzenia łańcucha pilarki spalinowej (5.2mm)	Pilnik do ostrzenia łańcucha pilarki spalinowej (5.2mm) STIHL 036
90	Żyłka tnąca okrągła w rolce 3.0mm x 162m Kol. 3: Jed. miary – szt. Kol. 4: Ilość - 8	Żyłka tnąca okrągła w rolce - 3.0mm Kol. 3: Jed. miary - mb Kol. 4: Ilość - 1296
91	Łańcuch 325" ; 1,6mm; 62 ogniwa	Łańcuch 325" ; 1,6mm; 62 ogniwa do piły STIHL 325
92	Głowica tnąca (żyłkowa) 4003 710 2115 - do kosi spalinowej;	Głowica tnąca (żyłkowa) do kosi spalinowej STIHL FS220,
93	Filtr powietrza - 4119 141 0300 do kosi spalinowej	Filtr powietrza do kosi spalinowej STIHL FS220,
94	Żyłka na szpulę, okrągła, Ø 2.4mm (min. dł. 80m) Kol. 3: Jed. miary – szt. Kol. 4: Ilość - 3	Żyłka na szpulę, okrągła, Ø 2.4mm Kol. 3: Jed. miary - mb Kol. 4: Ilość - 240
95	Żyłka tnąca okrągła w rolce 2.4mm x 253m Kol. 3: Jed. miary - szt Kol. 4: Ilość - 4	Żyłka tnąca kwadratowa w rolce - 2.4mm Kol. 3: Jed. miary - mb Kol. 4: Ilość - 1012
97	Filtr powietrza H 553 SB; długość 115mm; szerokość 100mm; wysokość 23mm,	Filtr powietrza: długość 115mm; szerokość 100mm; wysokość 23mm, do kosiarki Hecht 553 SB
99	Łańcuch 3/8" ; 1,3mm; 52 ogniwa	Łańcuch 3/8" ; 1,3mm; 52 ogniwa do piły Stihl
112	Kosa spalinowa o mocy ok 2 kW o masie bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony 8,5 kg	Kosa spalinowa o mocy 1,8 -2,3 kW o masie bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony, do 8,5 kg
113	Pilarka spalinowa o mocy ok 1,7 kW o masie bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej ok 4,3 kg	Pilarka spalinowa o mocy 1,6-2 kW o masie bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej, do 4,5 kg
114	Kosa spalinowa o mocy ok 1.4 kW o masie bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony 7.2 kg	Kosa spalinowa o mocy 1,3-1,5 kW o masie bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony, do 7.2 kg
122	Walizka narzędziowa z wyposażeniem dla elektryka; zawiera 24 narzędzia, narzędzia do prac elektrycznych- izolowana; wyposażenie: szczypce uniwersalne 180 mm; szczypce do ściągania izolacji 160 mm; szczypce tnące półokrągłe, radiowo-telefoniczne 160 mm; szczypce tnące boczne 160 mm; nóż do kabli 185 mm; przyrząd do ściągania zewnętrznej izolacji 165 mm; przecinak dla elektryków 250 x 10 mm; przecinak płaski; wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 160i 0,4 x 2,5 x 80 mm; wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 160i 0,6 x 3,5 x 100 mm; wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 160i 1,0 x 5,5 x 125 mm; wkrętak do wkrętów z rowkiem	Walizka narzędziowa z wyposażeniem dla elektryka; zawiera min. 24 narzędzia, tj: narzędzia do prac elektrycznych - izolowana; wyposażenie: szczypce uniwersalne 180 mm; szczypce do ściągania izolacji 160 mm; szczypce tnące półokrągłe, radiowo-telefoniczne 160 mm; szczypce tnące boczne 160 mm; nóż do kabli 185 mm; przyrząd do ściągania zewnętrznej izolacji 165 mm; przecinak dla elektryków 250 x 10 mm; przecinak płaski; wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 160i 0,4 x 2,5 x 80 mm; wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 160i 0,6 x 3,5 x 100 mm; wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 160i 1,0 x 5,5 x 125 mm; wkrętak do wkrętów z

	prostym, 160i 1,2 x 6,5 x 150 mm; wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym, 162i PH PH1 x 80 mm; wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym, 162i PH PH2 x 100mm; wkrętak z rowkiem prostym, 334 1,0 x 6,0 x 125 mm; wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 334 1,2 x 6,5 x 150 mm; próbnik napięcia, 247 0,5 x 3,0 x 70 mm; młotek ślusarski 300 g ; przecinak 800 g ; pędzel płaski 40 mm ; szpachelka malarska 40 mm; miara metrowa (calówka) 2 m; piłka do metalu 150 x 240 mm; pojemnik na gips; próbnik napięcia, 247 0,5 x 3,0 x 70 mm; młotek ślusarski 300 g ; przecinak 800 g; pędzel płaski 40 mm ; szpachelka malarska 40 mm; miara metrowa (calówka) 2 m; piłka do metalu 150 x 240 mm; pojemnik na gips;	rowkiem prostym, 160i 1,2 x 6,5 x 150 mm; wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym, 162i PH PH1 x 80 mm; wkrętak do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym, 162i PH PH2 x 100mm; wkrętak z rowkiem prostym, 334 1,0 x 6,0 x 125 mm; wkrętak do wkrętów z rowkiem prostym, 334 1,2 x 6,5 x 150 mm; próbnik napięcia; młotek ślusarski 300 g ; przecinak 800 g; pędzel płaski; szpachelka malarska; miara metrowa (calówka) 2 m; piłka do metalu; pojemnik na gips.
--	---	--

Załącznik nr 7 do SWZ - Część 3 - Formularz asortymentowo-cenowy.

Zmianie ulega treść opisu przedmiotu zamówienia (asortymentu) w następujących pozycjach:

Pozycja	Asortyment	
	Przed zmianą	Po zmianie
2	Łopata wzmocniona, wykonana ze stali hartowanej, Wymiary 240x270 mm	Łopata wzmocniona, wykonana ze stali hartowanej
3	Szpadel wzmocniony, szerokość głowicy (w cm): 20 Szerokość (w cm): 20, Wysokość (w cm): 125, Materiał wykonania głowicy: Stal	Szpadel wzmocniony, wykonany ze stali hartowanej
6	Wkrętaki płaskie 3 szt zestaw: /krzyżakowe 3 szt. : 75mm,100mm, 150 mm/;	Wkrętaki płaskie 3 szt, krzyżakowe 3 szt.: 100mm, 150 mm, 200mm
10	Ołówek (gruby) do metalu, 240 mm,7B, 3-01-12-27-013	Ołówek (gruby) do metalu
13	Świstawka z miarą min. 10m	Świstawka (gwizdek hydrogeologiczny), mechaniczny, z miarą min. 10m
16	Kleszcze zaciskowe - 200mm; wykonane ze stali CrMo, regulowane rozwarście szczęk oraz mechanizm blokujący zaciśnięte szczęki;	Kleszcze zaciskowe Morse'a min. 200mm
21	Sworzeń mocowania wieszaka nr C-360 - do ciągnika	Sworzeń mocowania wieszaka do ciągnika Ursus C-360
22	Sworzeń haka transportowego z zabezpieczeniem nr C-360 - do ciągnika	Sworzeń haka transportowego z zabezpieczeniem do ciągnika Ursus C-360
23	Łańcuch do piły spalinowej: podziałka: .325", rowek: 1.6 mm, ilość ogniw prowadzących: 56szt., ilość zębów tnących: 28szt.	Łańcuch kompatybilny z pilarką Stihl MS230, prowadnica 35cm, rowek 1,3mm, skok 3/8"
24	Łańcuch do piły spalinowej podziałka: 3/8", rowek: 1.6 mm, ilość ogniw prowadzących: 56szt., ilość zębów tnących: 28 szt.	Łańcuch kompatybilny z pilarką Stihl MS362, prowadnica 37cm, rowek 1,6mm, skok 3/8"

25	Łańcuch do piły spalinowej: podziałka: 3/8", rowek: 1.6 mm, ilość ogniów prowadzących: 60 szt. ilość zębów tnących: 30 szt.	łańcuch kompatybilny z pilarką Stihl MS441, prowadnica 63cm, rowek 1,6mm, skok 3/8"
26	Łańcuch do piły spalinowej: Podziałka: 3/8", Szerokość rowka współpracującej prowadnicy: 1, 1 mm, Długość współpracującej prowadnicy: 30 cm, Ilość ogniów: 44	łańcuch kompatybilny z pilarką Stihl HT101, prowadnica 30cm, rowek 1,1mm, skok 3/8"
27	Głowica żyłkowa do kosi spalinowej - Wymiary: 10x1,0Z,	Głowica żyłkowa do kosi spalinowej, kompatybilna z kosami spalinowymi Stihl
28	Żyłka okrągła do kosi 2,7mm; 200mb na szpuli;	Żyłka okrągła do kosi 2,7mm; min. 200mb na szpuli;
29	Nóż do kosi - trójjąb fi350	Nóż do kosi - trójjąb fi350, kompatybilny z kosami spalinowymi Stihl
30	Kielich do kosi spalinowej - Moc 2,0/2,7 kW/KM, Pojemność skokowa 45,4 cm ³ , Stosunek ciężaru do mocy 2,3 kg/kW,	Kielich do kosi spalinowej - kompatybilna z kosami spalinowymi Stihl
36	Noże tad-len do kosiarki rotacyjnej	Noże do kosiarki rotacyjnej
37	Noże F 450 do kosiarki bijakowej	Noże do kosiarki bijakowej, odlewane lub kute, kompatybilne z kosiarką Frontoni Fox B450
38	Trzymacz noża - tad-len 400NM, do kosiarki rotacyjnej	Trzymacz noża - do kosiarki rotacyjnej
44	Noże TS 120, do rębaka dwustronne, wzmocnione	Noże do rębaka, dwustronne, wzmocnione, kompatybilna z rębakiem Teknamotor Scorpion 120
47	Światło pomarańczowe (kogut) 60x SMD LED 12/24V z montażem magnetycznym	Światło pomarańczowe (kogut), LED, 12V z montażem magnetycznym
49	Worki T7/1 do odkurzacza warsztatowego, materiał: włóknina filtracyjna, liczba warstw filtracyjnych: 5	Worki T7/1 do odkurzacza warsztatowego, materiał: włóknina filtracyjna
50	Żywica epoksydowa + mata z włókna szklanego (zestaw)	Żywica epoksydowa + mata z włókna szklanego (zestaw) 1l
51	Zawlecza wpinana do sworzni fi10 i fi 8 (opakowanie 4 szt. + 4szt.) Kol. 3: Jed. miary – kpl.	Zawlecza wpinana do sworzni fi10 i fi 8 (po 4szt) Kol. 3: Jed. miary – szt.
53	Wiosło do łodzi wzmocnione	Wiosło do łodzi wzmocnione 120cm
54	Głowica do żyłki niekompletna (zestaw naprawczy)	Głowica do żyłki niekompletna (zestaw naprawczy), kompatybilny z głowicami kos spalinowymi Stihl
55	Ostona do noża kosi spalinowej	Ostona do noża kosi spalinowej, kompatybilna z kosami spalinowymi Stihl
57	Olej do silnika kosi spalinowej 10W-30	Olej typu HP lub odpowiednik do mieszanki paliwa z przeznaczeniem dla kos spalinowych Stihl
59	Prowadnica do piły spalinowej dł.35cmz podziałka .325 i szerokością rowka 1,6mm, 56 ogniów prowadzących prowadnicy;	Prowadnica łańcucha kompatybilna z pilarką Stihl MS230, dł. 35cm, rowek 1,3mm
60	Prowadnica do piły spalinowej dł.	Prowadnica łańcucha kompatybilna z

	przewodnicy - 37, skok 325"-15", szer ogniwa prowadzącego - 1,6mm, ilość zębów tnących - 31, ilość ogniw prowadzących - 62	pilarką Stihl MS362, dł. 37cm, rowek 1,6mm
61	Listwa boczna do kosi ręcznej - 460 mm	Listwa boczna (osłona amortyzatora wysięgnika) kompatybilna z kosą Stihl FS460
62	Szelki do kosi spalinowej, do prac z zastosowaniem tarczy tnącej i koszenia, waga: 0,74 kg;	Szelki do kosi spalinowej, kompatybilna z kosami spalinowymi Stihl

Załącznik nr 7 do SWZ - Część 4 - Formularz asortymentowo-cenowy.

Zmianie ulega treść opisu przedmiotu zamówienia (asortymentu) w następujących pozycjach:

Pozycja	Asortyment	
	Przed zmianą	Po zmianie
54	Olej do silnika - SAE30 API-SJ/GD(1,4 L)	Olej silnikowy do kosiarek o lepkości SAE 30
62	Akumulator 725-1705 E 12V 10-Ah do kosiarki	Akumulator żelowy do kosiarki 12V,10Ah

Załącznik nr 7 do SWZ - Część 5 - Formularz asortymentowo-cenowy.

Zmianie ulega treść opisu przedmiotu zamówienia (asortymentu) w następujących pozycjach:

Pozycja	Asortyment	
	Przed zmianą	Po zmianie
37	Przelotka głowicy - 400 371 383 /01, do kosi spalinowej	Przelotka głowicy - 400 371 383 /01, do kosi spalinowej STHIL
38	Głowica do kosi spalinowej: Mocowanie - gwint lewy M10 x 1,25 ; Średnica żyłek - od 1,5 mm do 3,0 mm (żyłka startowa 2,4 mm); Wysokość głowicy - 8 cm; Średnica głowicy - 12 cm	Głowica do kosi spalinowej Stihl Auto-Cut 25-2: Mocowanie - gwint lewy M10 x 1,25 ; Średnica żyłek - od 1,5 mm do 3,0 mm (żyłka startowa 2,4 mm); Wysokość głowicy - 8 cm; Średnica głowicy - 12 cm
39	Głowica do kosi spalinowej: Wymiary: 12x1.5Z / śr. zewnętrzna 165mm;	Głowica do kosi spalinowej Stihl Auto-Cut 40-2: Wymiary: 12x1.5Z / śr. zewnętrzna 165mm;
40	Olej do mieszanki paliwowej (1 l) - olej do stosowania w stężeniu 2% (50:1);	Olej do mieszanki paliwowej (1 l) - olej do stosowania w stężeniu 2% (50:1); olej stosowany do urządzeń firmy Stihl
47	Żyłka tnąca do kosi spalinowej 2,7x125m Kol. 4: Ilość - 5	Żyłka tnąca do kosi spalinowej fi 2,7 - 347 mb Kol. 4: Ilość – 10 (dodano z pozycji nr 76)
48	Olej do silnika 2 - suwowego (czerwony); Klasyfikacja lepkości: API TC;	Olej do mieszanki paliwa stosowany do urządzeń firmy Stihl Klasyfikacja lepkości: API TC;
49	Elektroda spawalnicza - ER 150 fi 2,5mm (175 szt.)	Elektroda spawalnicza - ER 150 fi 2,5mm
50	Elektroda spawalnicza - ER 150 fi 3,2 mm; (175 szt.)	Elektroda spawalnicza - ER 150 fi 3,2 mm
54	Szczotka druciana 5-RZĘDOWA ręczna; Długość szczotki (w cm): 31; Materiał wykonania: Stal;	Szczotka druciana ręczna; Materiał wykonania: Stal

76	Żyłka do kos spalinowych fi 2,7 mm - 347 mb	Produkt z poz. 76 został wykreślony i dodany do pozycji 47
77	Przed zmianą pozycja nr 77 Olej do mieszanki paliwa, Kolor: Czerwony - (opak. 1l); Klasa jakości oleju: JASO FD;	Po zmianie pozycja nr 76 Olej do mieszanki paliwa stosowany do urządzeń firmy Stihl- (opak. 1l); Klasa jakości oleju: JASO FD
78	Przed zmianą pozycja nr 78	Po zmianie pozycja nr 77
79	Przed zmianą pozycja nr 79	Po zmianie pozycja nr 78

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert. W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień **16.08.2021 r. godz. 11:30**. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu **16.08 2021 r. o godz. 12:00** oraz termin związania ofertą na dzień **13.11.2021 r.**

(-) Roman Strzelczyk

Z-ca Dyrektora RZGW w Poznaniu

Załączniki:

Załącznik nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy (zaktualizowany)