

WROTA BEZPIECZEŃSTWA LIGOWO OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja własna	Wymontowanie wrót w celu wyprofilowania oczepu i osadzenie po wyprofilowaniu przy użyciu dźwigu.	r-g		
	4		r-g	4.000	
				RAZEM	4.000
2	Kalkulacja własna	Wyprofilowanie oczepu do właściwych wymiarów.	m ²		
	2.8		m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
3	KNNR-W 10 2509-08	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 3,8-4,0 m, gr. warstwy namułu 0,30 m ANALOGIA: Odmulenie niecki spod wody w komorze wrót bezpieczeństwa	m		
	18.5		m	18.500	
				RAZEM	18.500
4	Kalkulacja własna	Dostarczenie śrub oczkowych W8.8.	szt		
	20		szt	20.000	
				RAZEM	20.000
5	Kalkulacja własna	Wykonanie klinów stalowych do okuć (obejmy) do kotwienia wrót	szt		
	8		szt	8.000	
				RAZEM	8.000