

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja własna	Wymontowanie przy użyciu dźwigu wrót w celu wykonania pomiarów istniejących wymiarów wrót do ich odtworzenia. 16	r-g r-g	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 2-25 0416-04	Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie Rozbiórka kładki roboczej na wrotach 18	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 7-20 0608-03	Montaż zasuw dwudzielnych tocznych o powierzchni do 10.0 m ² ANALOGIA: Zamontowanie przy użyciu dźwigu odbudowanych wrót. 3	t t	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNNR 10 0304-06	Zasuwy drewniane z desek i bali o grub. 96 mm po ostruganiu ANALOGIA: Wykonanie wrót dolnych śluzy z drewna dębowego klasy I zaimpregnowanego z atestowanych materiałów. 21.84	m ² m ²	21.840	
				RAZEM	21.840
5	KNR 19-01 0406-02	Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy ANALOGIA: Wykonanie szkieletu wrót dolnych uzupełnienie pozycji nr 4 krawędziaków dębowych klasy I Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów 3.0 30.22	m m ³ m	30.220	3.000
				RAZEM	30.220
6	KNNR 10 0304-04	Zasuwy drewniane z desek i bali o grub. 59 mm po ostruganiu ANALOGIA: Wykonanie zastawek we wrotach dolnych śluzy z drewna dębowego klasy I zaimpregnowanego z atestowanych materiałów. 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-25 0416-02	Kładki dla pieszych na ramach - budowa ANALOGIA: Wykonanie kładki roboczej na wrotach 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 2-11 0304-07	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 146 m 18	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
9	Kalkulacja własna	Zdemontowanie szandorów z prowadnic od wody dolnej 40	r-g r-g	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR 19-01 0107-08	Pompowanie wody z wykopu ANALOGIA: Pompowanie wody z komory śluzy 192	m-g m-g	192.000	
				RAZEM	192.000