

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0420-03	Grodzie drewniano-ziemne wys. 1.5 m ze ściankami z bali o gr.50 mm - wykonanie przetamowania w cieku od strony wody górnej i dolnej o wysokości 1,0 m i szerokości 2 m wraz z rozborką po zakończeniu wykonanych prac Krotność = 2 2*1	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające - analog - odwodnienie wykopu pod wykonane roboty 7	godz. godz.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych - rozebranie balustrady na zastawce, ponowny montaż Krotność = 2 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg - rozebranie podestu zastawki, wraz z pocięciem 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 7-12 0109-01	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A) - oczyszczenie elementów stalowych zastawki wraz z barierkami ochronnymi i elementami towarzyszącymi 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - analog - odtłuszczenie elementów metalowych Krotność = 2 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem - malowanie elementów stalowych wraz z zasuwą - kolor niebieski Krotność = 2 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 7-20 0401-01	Montaż mechanizmów wyciągowych z napędem ręcznym dla zasuw ślizgowych - analog - demontaż starego mechanizmu i montaż nowego mechanizmu wyciągowego, środkowej prowadnicy - rozbiórka na miejscu 1	t t	1.000	
				RAZEM	1.000
9	Kalkulacja własna	Wykonanie nowej wzmocnionej zasuwy wraz z mechanizmem wyciągowym ślimakowym lub drabinkowym, wzmocnienie prowadnic pionowych z poziomą. Zabezpieczenie mechanizmu wyciągowego przed ingerencją osób z zewnątrz. Wszelkich pomiarów należy dokonać na miejscu. 1	kmpl kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	Kalkulacja własna	Dorobienie dwóch kompletów kluczy do obsługi mechanizmu wyciągowego Krotność = 2 1	kmpl kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-11 0301-01	Konstrukcje drewniane - wykonanie legarów (grubość 0,10 m x 0,10 m, długość 7,5 m - sztuk 6) 0.45	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
12	KNR 2-11 0302-04	Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk. Deski lub bale o grub. 50 mm - wykonanie podestu na zastawce (kantówka długość 2m, szerokość 0,10 m, grubość 0,05 m), zabezpieczenie 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000