
1:100
1:1000
Zakres opracowania km 20+661 r.z. Grzybowicy
km 20+990 ost. studzienka kontrolna rz. głęb. wlotu 14.64 rzędna dna 14.14m npm rz. d. 12.45m npm
Istniejący rurociąg Ø600 do oczyszczenia na dł. 456m
km 21+107 rz. studzienka kontrolna rz. głęb. wlotu 14.50 rzędna dna 14.00m npm rz. d. 12.77m npm
km 21+253 rz. studzienka kontrolna rz. głęb. wlotu 15.70m npm wlot kd 400 rzędna dna 15.20m npm proj. rozbiórka i odbudowa nowej studzienki Ø1200
km 21+378 rz. studzienka kontrolna rz. głęb. wlotu 17.65m npm wlot kd 400 proj. rozbiórka i odbudowa nowej studzienki Ø1200
km 21+426 rz. studzienka kontrolna rz. głęb. wlotu 17.41m npm wlot kd 400 proj. rozbiórka i odbudowa nowej studzienki Ø1200
km 21+474 napowietrzna linia elektroenergetyczna
km 21+500 rz. studzienka kontrolna rz. głęb. wlotu 18.22m npm wlot kd 400 proj. rozbiórka i odbudowa nowej studzienki Ø1200
km 21+532 rz. studzienka kontrolna rz. głęb. wlotu 17.88m npm wlot kd 400 proj. rozbiórka i odbudowa nowej studzienki Ø1200
km 21+620 rz. studzienka kontrolna rz. głęb. wlotu 18.45m npm wlot kd 400 proj. rozbiórka i odbudowa nowej studzienki Ø1200
proj. studzienka kanalizacyjna Ø1200
km 21+687 przejście ciągłego kamienia przez rów
Zakres opracowania Zakończenie wylotu rurociągu km 21+700 r.z. Grzybowicy
17.70
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
P.P. 10.00 m n.p.m.
P 2
P 3
P 4
P 5
P 6
P 7
P 8
P 9
P 10
P11
Rzędna terenu prawego
Rzędna terenu lewego
Rzędna terenu / proj. terenu
Proj. rzędna dna / g.pokrywy studzienek
Proj. rzędna rurociągu
Proj. spadek dna, rodzaj rury
- 132.58 - i=0,3%
- 113.87 - i=0,3%
- 214.55 - i=0,7%
- 375.67 - i=0,4%
Rura PE SN4 Dn600 mm
Długości (od osi studzienek)
- 66.29 -
- 66.29 -
- 58.87 -
- 55.00 -
- 70.52 -
- 72.00 -
- 54.40 -
- 48.55 -
- 74.01 -
- 33.08 -
- 89.95 -
- 50.17 -
- 27.51 -
Odległości
0.0
80.00
22.58
73.00
91.45
46.45
54.00
16.67
88.87
12.00
61.00
96.00
15.40
40.00
63.95
23.00
37.96
71.49
4.60
58.99
90.00
9.49
36.67
38.47
Hektometraż rurociągu
0+00
1+00
2+00
3+00
4+00
5+00
6+00
7+00
8+00

| | | |