

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

wykonanie usługi pn.:

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz w roku 2022

2. Kod CPV:

71330000-0 - Różne usługi inżynierskie

71310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z **dwukrotnym** wykoszeniem skarp wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Kalisz. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar stanowiący załącznik złożony z dwóch części (I koszenie i II koszenie). Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

- Część nr 1 – NW Jarocin, na łącznej długości 42,49 km (w tym rzeki Prosnę 25,709 km i rzeki Lutynię 16,781 km);
- Część nr 2 – NW Kalisz, na łącznej długości 2,570 km i starorzecze rzeki Swędrni 0,9 km;
- Część nr 3 – NW Wieruszów, na łącznej długości 19,116 km.

4. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonywania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, z podaniem ich lokalizacji określają:

- a. opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (od nr 1 do nr 3),
- b. przedmiary robót dla poszczególnych części (od nr 1 do nr 3),
- c. mapy dla poszczególnych części (od nr 1 do nr 3).

5. Cel i zakres prac utrzymaniowych: zadanie polega na wykonaniu bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Kalisz, w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią.

Standardy jakościowe zawarte w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, a dotyczą prac konserwacyjnych na wałach polegających na:

- dwukrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów z rozdrobnieniem z wałów przeciwpowodziowych;
- dwukrotnym ręcznym wykoszeniu porostów z wygrabieniem;
- przez mechaniczne wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych rozumie się mechaniczne wykoszenie porostów kosiarką na podwoziu kołowym możliwie technicznie najniżej, tj. max wysokość porostu pozostawionego o wysokości 3-5 cm wraz z jednoczesnym rozdrobnieniem skoszonego porostu;
- przez ręczne wykoszenie porostów z wałów przeciwpowodziowych z wygrabieniem rozumie się ręczne wykoszenie kosami możliwie technicznie najniżej, tj. max wysokość porostu pozostawionego o wysokości 3-5 cm wraz z wygrabieniem wykoszonych porostów poza koronę wału i złożenie w kopki.