Przekroje charakterystyczne wału lewego
Skala 1:100

Brzeg lewy
Typ 1L



Brzeg lewy
Typ 2L



Brzeg lewy
Typ 3L



(A) Umocnienie skarpy odwodnej

- warstwa humusu gr. 3 cm
- biowłóknina z nasionami traw
- warstwa humusu gr. 5 cm
- siatka stalowa przeciw gryzoniom
- korpus wału po zagęszczeniu Is>0.95

(B) Umocnienie skarpy odpowietrznej

- warstwa humusu gr. 3 cm
- biowłóknina z nasionami traw
- warstwa humusu gr. 5 cm
- korpus wału po zagęszczeniu Is>0.95

(C) Umocnienie skarpy odwodnej z ekranem PVC

- warstwa humusu gr. 3 cm
- biowłóknina z nasionami traw
- warstwa humusu gr. 5 cm
- zasyp gruntem niespoistym ID>0.55
- siatka stalowa przeciw gryzoniom
- geomembrana PVC gr 1,5 mm
- korpus wału po zagęszczeniu Is>0.95

(D) Umocnienie korony z ciągiem technologicznym

- mieszanka z kruszywa niezwiązanego 0–31,5mm gr. 5cm
- KSO wypełniony kruszywem 0–63mm gr. 15cm
- geowłóknina o wytrz. na rozrywanie >20–25 kN/m
- korpus wału po zagęszczeniu Is>0.95

Jedn. projektowa: ADEKO Sp. z o.o. S.k. ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków				
Tytuł opracowania: "Babulówka - rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200 - 6+600, prawy w km 2+000 - 6+548 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski"				
Stadium projektu: Projekt budowlany				
Tytuł rysunku: Przekroje charakterystyczne wału lewego			***Skala*** 1 : 100	***Nr rys.*** 5.1
Projektował:				
Data	***Nr uprawnień***	***Specjalność***	***Imię nazwisko***	***Podpis***
30.12.2021 r.	UAN-Upr.263/84	bud.hydrotech.	mgr inż. Piotr Radzicki	
Sprawdził:				
30.12.2021 r.	MAP/0332/POOH/14	bud.hydrotech.	mgr inż. Jarosław Jaskólski	