

Przedmiar usługi etap - I (letni)

Roboty utrzymaniowe na potoku Rzeka (Budzisz, Zrzutowy)

Nr pozycji	Kod poz. przedmiar	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	Element	Potok Budzisz (wykoszenie i oczyszczenie skarp w km 0+200 - 8+700) U=8,233 km; N=0,267 km		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy; (uwzględn. groblę w km 4+930-5+700) Pow. koszenia= (17272+3882+14993+10040 m ²)	m ²	46187
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m	m ²	46187
2	Element	Potok Budzisz (wykoszenie i oczyszczenie dna w km 0+350 - 3+350)		
2.1	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy. W km 0+350-0+600, km 0+600-1+500, km 2+600-3+350 Pow. kosz.= (250*4,0)+(900*2,0) +(750*2,0 m)	m ²	4300
2.2	KNR 1501/115/4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0-m	m ²	4300
3	Element	Potok Budzisz (wykoszenie i oczyszczenie dna w km 4+000-4+850; km 4+950-5+800; km 7+800-8+500)		
3.1	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy. Pow. koszenia (850*4,0 m)+(850*2,0 m) +(700*1,0 m)	m ²	5800
3.2	KNR 1501/115/4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0-m	m ²	5800

Przedmiar usługi etap - II (jesienny)

Roboty utrzymaniowe na potoku Rzeka (Budzisz)

Nr	Kod	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jedn.	Ilość
1	Element	Wykoszenie i oczyszczenie skarp w km 0+200 - 8+700 U=8,233 km; N=0,267 km		
1.1	KNR 1501/114/4	Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy; (uwzględn. groblę w km 4+930-5+700) Pow. koszenia= (17272+3882+14993+10040 m ²)	m ²	46187
1.2	KNR 1501/115/2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m	m ²	46187
2	Element	Wykoszenie i oczyszczenie dna w km 0+350 - 3+350		
2.1	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy. W km 0+350-0+600, km 0+600-1+500, km 2+600-3+350 Pow. kosz.= (250*4,0)+(900*2,0) +(750*2,0 m)	m ²	4300
2.2	KNR 1501/115/4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0-m	m ²	4300

3	Element	Wykoszenie i oczyszczenie dna w km 4+000-4+850; km 4+950-5+800; km 7+800-8+500		
3.1	KNR 1501/114/8	Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy. Pow. koszenia (850*4,0 m)+(850*2,0 m) +(700*1,0 m)	m2	5800
3.2	KNR 1501/115/4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy ponad 2,0-m	m2	5800