



Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Poznaniu”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami dla jednostek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie:

Część 1 – Zarząd Zlewni w Poznaniu,

Część 2 – Zarząd Zlewni w Sieradzu,

Część 3 – Zarząd Zlewni w Kole.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dostarczenie przedmiotu Umowy do Zamawiającego, w zakresie Części od nr 1 do nr 3, odbędzie się jednorazowo wg. zapisów Umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy dla poszczególnych części, w ramach wynagrodzenia umownego – w terminie nie dłuższym niż wskazanym w formularzu ofertowym, w godzinach od 8:00 – 14:00 do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
3. Dostawa zamówienia nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy wraz z wyładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenie produktów dostawy do momentu ich wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający informuje, iż zastosowane w SWZ wg. załączników dla poszczególnych części, określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych rozwiązaniom opisywanym przez wskazanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, zapisów dokumentacji techniczno-ruchowej, eksploatacyjnej, pochodzenia lub norm pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie będzie miało te same cechy funkcjonalne, możliwe do weryfikacji przez Zamawiającego, a jakość asortymentu nie może być gorsza od jakości określonej w specyfikacji produktu. W przypadku materiałów i części zamiennych wyprodukowanych przez innego producenta danego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompatybilność,

wydajność i jakość nie gorszą niż oryginalne materiały eksploatacyjne i części zamienne.

5. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
6. Zamawiający nie dopuszcza podziału przedmiotu Umowy w ramach poszczególnych części.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
9. Składając ofertę na daną część, dostawca winien wycenić wszystkie jej elementy wymienione w formularzu cenowym. Oferta, która nie będzie miała wycenionych wszystkich elementów w danej części, dla tej części nie będzie rozpatrywana.
10. Dostarczony asortyment powinien spełniać wszystkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszelkie niezbędne dokumenty w języku polskim umożliwiające jego zastosowanie i użytkowanie przez Zamawiającego tj. wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), specyfikacje techniczne, karty produktu itd.
11. Dostarczane narzędzia, elektronarzędzia, narzędzia o napędzie spalinowym oraz akcesoria winny być fabrycznie nowe, zakonserwowane metodą zapewniającą zachowanie ich właściwości i parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas przechowywania w warunkach magazynowych. Dostarczany asortyment stanowiący przedmiot Umowy, powinien być każdorazowo zapakowany w oryginalne, fabryczne i nieuszkodzone opakowania umożliwiające jego identyfikację przez Zamawiającego.
12. W przypadku zmiany wielkości opakowań przez producenta zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie określonych artykułów w nowych opakowaniach producentów, w cenach przeliczonych proporcjonalnie do gramatury produktu. Powyższe nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. Oferowany towar musi być zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia opisanej w Formularzu asortymentowo-cenowym.
13. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie poszczególnych produktów w czasie transportu oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca.
14. Przedmioty zamówienia muszą posiadać na opakowaniach jednostkowych etykiety w języku polskim, zawierające co najmniej nazwę producenta oraz produktu, sposób użycia, przeznaczenie, ewentualne środki bezpieczeństwa i sposób przechowywania oraz minimalny okres przydatności do użytku w dniu dostawy - dla materiałów z określonym terminem ważności - nie może być krótszy niż 2/3 terminu podanego przez producenta na opakowaniu.
15. Ceny podane w formularzach ofertowych dla poszczególnych części zamówienia będą obowiązywały do czasu zrealizowania dostawy i nie będą przedmiotem negocjacji.
16. Okres gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne ustala się na czas określony przez ich producenta i liczony jest od dnia odbioru dostawy.
17. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

18. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, zgodnie z zawartą Umową.
19. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami w tym zakresie oraz zaproponuje najlepszą ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
20. Pozostałe warunki zamówienia zawiera — Wzór umowy.

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Opracował / data:

11.04.2022r.



Zaakceptował / data:

KIEROWNIK



Karolina Antczak - Smak

Formularz asortymentowo - cenowy
Część 1 – Zarząd Zlewni w Poznaniu

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bosak lekki ze stylem aluminiowym, składany o długości 4,0 m	szt.	5					
2.	Drabina aluminiowa przegubowa 4x4 z podestem	szt.	1					
3.	Imadło ślusarskie warsztatowe obrotowe o rozstawie szczęk 200 mm, obrót 360 °	szt.	4					
4.	Ostrzałka do ostrzenia tańczuchów piarek spalinowych z uchwytem prowadzącym, 230 W, śr. tarczy szlifierskiej 145 mm	szt.	3					
5.	Palnik dekarSKI o długości 85 cm, średnicy dyszy 60 mm, z pokrętelem regulacji przepływu gazu w rękojeści, temperatura płomienia 1850 ° C	szt.	2					
6.	Wyciągarka ręczna (kifor) o udźwigu 3,2 T wraz z liną o długości min. 25 m	szt.	5					
7.	Mieszadło elektryczne 1600 W, dwubiegowa przekładnia, elektroniczny regulator obrotów, 2 biegi, prędkość bez obciążenia I bieg 180-460 obr/min, II bieg 300-750 obr/min	szt.	1					
8.	Młotowiertarka z funkcją kucia w walizce, częstotliwość uderów 0-4500 udr./min, energia uderu 2,4 J, moc nominalna 780 W, prędkość w betonie 24 mm, w drewnie 32 mm, w stali 13 mm	kpl	1					
9.	Młotowiertarka akumulatorowa 12V w walizce, wiercenie i wiercenie z uderem, częstotliwość uderów 0-4900 udr./min, energia uderu 1 J/udr., głębokość wiercenia w drewnie 13 mm, w betonie 14 mm, w stali 10 mm, prędkość obrotowa 0-850 obr./min, 2 akumulatory w zestawie i ładowarka	kpl	3					
10.	Szlifierka kątowa akumulatorowa 145 mm, min. 20 V z zestawem dwóch akumulatorów i ładowarką	kpl	3					
11.	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa min. 20 V z zestawem dwóch akumulatorów i ładowarką	kpl	1					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
12.	Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych w walizce plastikowej z trzema elektronarzędziami. 4-biegunowy silnik prądu statego; technologia XPT; dioda LED oświetlająca obszar roboczy; funkcja opóźnionego wygaszania. Średnica wiercenia min. w stali do 13 mm, w drewnie do 36 mm, w betonie do 13 mm Liczba akumulatorów: 2 Pojemność akumulatora: 3,0 Ah Napięcie akumulatora: 18 V Częstotliwość ударów: 0 - 3500 udr./min Zawartość zestawu: akum. wiertarko-wkrętarka udarowa; akum. zakrętarka udarowa; akum. szlifierka kątowa; Typ akumulatora: litowo - jonowy + ładowarka do akumulatorów	kpl	5					
13.	Strug elektryczny 1200 W, obroty wału strugarki 16000 obr/min, głębokość cięcia 110 mm, możliwość przyłączenia węża ssawnego.	szt.	3					
14.	Szlifierka miniosrodowa 480 W, ruch oscylacyjno-okrężny 4000-12000 osc./min, średnica stopy 125 mm, mocowanie papieru ściernego na rzep;	szt.	2					
15.	Piłarka tarczowa 1400 W, średnica tarczy 190 mm, z osłoną	szt.	3					
16.	Piła akumulatorowa do obcinania gałęzi, na wysięgniku teleskopowym od 230 cm do 300 cm, 2000 mAh, dł prowadnicy 200-300 mm, z ładowarką i baterią	kpl	3					
17.	Pompa do wody brudnej z rozdrabniaczem, zanurzeniowa, w zestawie z wężem -Przyłącz węża, 1 1/4"; wydajność (l/h) 7000; Wysokość tłoczenia (m) 6; Moc maksymalna (W) 350;	szt.	2					
18.	Pompa zezowa o wydajności 78 l/min, zasilanie 12 V	szt.	4					
19.	Kompresor olejowy o mocy maksymalnej 3 KM, pojemności 50 l, ciśnieniu maksymalnym min. 10 bar, kompresor, filtr, zestaw akcesoriów	kpl	2					
20.	Myjka ciśnieniowa na kółkach o ciśnieniu roboczym 145 barów, z wbudowanym filtrem, adapterem do podłączenia węża 3/4", pistolet wysokociśnieniowy, wąż ciśnieniowy 8 m, podawanie środków czyszczących, funkcja zasyłania wody ze zbiorników typu staw, oczko wodne	kpl	3					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
21.	Spawarka inwentorowa, metoda spawania TIG/MMA, prąd spawania 20-200 A, średnice elektrod nietopliwych 1,6/2/2,4 mm, średnica elektrody otulonej 4 mm, maksymalna długość elektrody nietopliwej 170 mm	szt.	1					
22.	Motopompa spalinowa o wydajności 930 l/min, moc maksymalna 3,6 kW, do wody brudnej	szt.	1					
23.	Generator prądowórczy z kluczykiem o mocy 6,5 KM, dwa gniazda 230V/50 Hz, rozruch elektryczny, stabilizacja napięcia AVR z zabezpieczeniem przeciążeniowym, paliwo benzyna bezołowiowa	szt.	2					
24.	Kosiarka spalinowa 4-suwowa z koszem i napędem, 4-5 KM, regulowana wysokość koszenia, szerokość koszenia 50 cm	szt.	4					
25.	Pilarka spalinowa o mocy 1,1 kW,	kpl	1					
26.	Pilarka spalinowa o mocy 4,4 kW,	kpl	1					
27.	Pilarka spalinowa o mocy 2,6 kW,	kpl	2					
28.	Pilarka spalinowa o mocy 1,7 kW,	kpl	3					
29.	Stalowy wózek transportowy - młynarka (udźwig: 250 kg): mocna stalowa konstrukcja do obciążenia 250 kg; stała platforma z wytrzymałej blachy stalowej 35x20 cm; rączki wyposażone w ochronę dłoni; stalowa osłona kół; pneumatyczne koła o wysokiej wytrzymałości.	szt.	3					
30.	Wyciągarka tańczuchowa ręczna z liną stalową o długości min. 20 m, udźwig min 3T	szt.	2					
31.	Nagrzewnica olejowa dmuchawa 25kW z termostatem na kółkach, z regulacją i wyświetlaczem temperatury	szt.	1					
32.	Bosak stalowy z trzonkiem drewnianym o długości 1,8 m	szt.	3					
33.	Bosak stalowy z trzonkiem drewnianym o długości 3,5 m	szt.	4					
34.	Drabina aluminiowa 3x9m	szt.	1					
35.	Drabina aluminiowa składana 5-stopniowa; wysokość robocza 2,97m;	szt.	5					
36.	Grabie stalowe o szerokości grabienia ok 35 cm, z trzonkiem metalowym	szt.	4					
37.	Gwizdek piezometryczny z taśmą mierniczą o długości 10 m	szt.	4					
38.	Hak 4 zębowy z wydłużonym trzonkiem - 2m;	szt.	6					
39.	Klucz dynamometryczny 17/19/21 - 1/2, 28-210 Nm	kpl	2					
40.	Klucz francuski o rozstawie szczęk 65 mm	szt.	5					
41.	Klucz nastawny żabka - 3,0 ' o długości 50 cm	szt.	3					
42.	Klucz nastawny żabka - zestaw 1,5', 2,0 ' o długości 50 cm	kpl	1					
43.	Komplet kluczy płasko-oczkowych, rozmiar od 6 do 32 mm;	kpl	5					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
44.	Kosa ręczna stalowa 60 cm, bez kosiska;	szt.	1					
45.	łom budowlany z wyciągaczem o długości 80 cm	szt.	3					
46.	łopata - szufla o szerokości 550 mm z trzonkiem aluminiowym, do śniegu	szt.	6					
47.	łopata płaskowa z metalowym trzonkiem 125 cm	szt.	4					
48.	Młot stalowy 4 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o długości 60 cm	szt.	5					
49.	Młotek kamieniarski 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego	szt.	5					
50.	Nożyce teleskopowe aluminiowe o średnicy cięcia do gałęzi 40 mm o długości 80 cm	szt.	5					
51.	Piła ręczna do cięcia gałęzi na wysięgniku teleskopowym, wysokość robocza 3,0 m	szt.	5					
52.	Pistolet do pianki montażowej, korpus metalowy, dysza z mosiądzu.	szt.	4					
53.	Przecinak ręczny do betonu z osłoną - 300x16mm	szt.	2					
54.	Przenośny podnośnik hydrauliczny typu "żaba" udźwig do 1,5t, wys. podnoszenia 30 cm,	szt.	2					
55.	Ręczna piła do cięcia gałęzi typu płatnica, uchwyt antypoślizgowy, długość ostrza 350 mm	szt.	1					
56.	Sekator nożycowy o długości min. 65 cm, stalowy, o ostrzu z wysokowęglowej stali, z profilowaną rekojeścią, długość ostrza min. 25 cm	szt.	4					
57.	Siekiera uniwersalna, ostrze ze stali hartowanej, trzonek wzmocniony, uchwyt antypoślizgowy, długość ok. 70 cm	szt.	3					
58.	Siekieromłot 2,5 kg z trzonkiem z tworzywa o długości 90 cm	szt.	4					
59.	Skróbak do rdzy z rączką 75 x 800 mm;	szt.	2					
60.	Suwmiarka elektroniczna 150 mm;	szt.	2					
61.	Szpadel ostry z metalowym trzonkiem 115cm;	szt.	2					
62.	Szpadel prosty z metalowym trzonkiem - 120 cm;	szt.	4					
63.	Średnicomierz - klupa, śr. min.80 cm	szt.	2					
64.	Świder metalowy ręczny do otworów o średnicy 250 mm wierconych w ziemi	szt.	2					
65.	Taczka budowlana na kole tożyskowym 140 l, grubość blachy min. 2 mm	szt.	2					
66.	Tasak - karczownik ze stali hartowanej o długości min 65 cm z pochwą, uchwyt antypoślizgowy	szt.	6					
67.	Trójkąt - kultywator, głowica stal hartowana, trzonek aluminiowy.	szt.	3					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
68.	Widły 4 zębowe gospodarcze z metalowym trzonkiem, rączka z tworzywa sztucznego.	szt.	3					
69.	Zestaw białów wopakowaniu z tworzywa sztucznego. Ilość w opakowaniu: 24. Rozmiar: PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / T 40 / T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 27 / T 30; uchwyt Długość: 25 / 49 mm; Udarowe: nie	kpl	3					
70.	Zestaw grzechotek - komplet zawiera 3 sztuki: 1 szt. - 1/4", 1 szt. - 3/8", 1 szt. - 1/2",	kpl	3					
71.	Zestaw kluczy imbusowych: Rozmiar 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm i 10 mm; materiał - stal węglowa.	kpl	2					
72.	Zestaw kluczy nasadowych z grzechotkami: Nasadki 25 mm (stal CrV 50BV30): 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; Przedłużki (stal CrV 50BV30): 50 mm; 150 mm Pokrętko grzechotka: długość 140 mm; 72T; stal CrV6140; Pokrętko wkrętkowe: długość 140 mm; stal CrV 50BV30 Pokrętko przesuwne: długość 150 mm; stal CrV 50BV30 Przegub Cardana (stal CrV 50BV30)	kpl	4					
73.	Zestaw śrubokrętów krzyżowych i płaskich: wkrętaki płaskie: 3x75mm; 5x100mm; 6x100mm; - wkrętaki krzyżakowe: PH0x75mm, PH1x75mm, PH2x100mm; Duży nóż uniwersalny o długości ostrza 20 cm, wykonane ze stali nierdzewnej z uchwytem;	kpl	2					
74.	Młotek na kiju drewnianym (ulicznica) - 30cm	szt.	2					
75.	Młotek ślusarski 10 kg z trzonkiem fibrowym	szt.	5					
76.	Nożyce do cięcia tańcucha dł. 36" - 900mm	szt.	2					
77.	Obcegi 160 mm	szt.	3					
78.	Zestaw pedałów krzywk - o szerokości: 10mm - 1 szt., 12mm - 1 szt., 15mm - 1 szt., 20mm - 1 szt., 36 mm - 1 szt. z naturalnego włosia;	kpl	8					
80.	Pędzel ławkowiec 30 x 100 mm	szt.	6					
81.	Pędzel płaski 50 x 10 mm	szt.	16					
82.	Pędzel płaski 60 x 15 mm	szt.	16					
83.	Pilnik do tańcucha 4,0 mm	szt.	14					
84.	Pilnik do tańcucha 4,8 mm	szt.	20					
85.	Pilnik okrągły do tańców 3/8"	szt.	12					
86.	Pila ręczna do metalu z kompletem brzościotów: wymiary: 32 x 0,8 cm (zesraw - 10 szt.)	kpl	2					
87.	Pistolet do silikonu - metalowy;	szt.	2					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
88.	Pistolet do pianki montażowej - metalowy	szt.	3					
89.	Poziomnica ręczna 80 cm	szt.	2					
90.	Szczotka do myjki ciśnieniowej - Średnica 155 mm,Regulacja kąta;	szt.	3					
91.	Szczotka do szorowania na kiju drewnianym	szt.	4					
92.	Szczotki stalowe do szlifierki kątovej - M14 x100 mm	szt.	7					
93.	Wałek malarski 60x255 mm z rączką - M14 x100 mm	szt.	6					
94.	Wałek malarski 10x40 mm z rączką - tworzywo sztuczne	szt.	6					
95.	Zestaw 3 młotków ślusarskich z trzonkiem z włókna szklanego o wad	kpl	2					
96.	Zestaw do ostrzenia tańczuchów: PM 1/4"" i 3/8"" w futerał (pilnik d	kpl	2					
97.	Zestaw kluczy do pił i kos spalinowych (kpl.): Klucz do świec długość całkowita klucza 16 cm;rozmiar klucza 13 mm x 19 mm końcówka śrubokręt; Pilnik do tańczucha; Klucz T27; Śrubokręt płaski;	kpl	4					
98.	Zestaw kluczy imbus (kpl.) - 3 x 125 mm, 4 x 140 mm, 5 x 160 mm, 5	kpl	1					
99.	Zestaw kluczy nasadkowych do wkrętarci: 7-8-10-13 mm (kwadrat 1,	kpl	2					
100.	Zestaw kombinerek/ szczypiec - 160mm (3szt.+3szt.)	kpl	4					
101.	Lampa warsztatowa 60 W E27 przewód 5,0 m	szt.	4					
102.	Lampa warsztatowa akumulatorowa o natężeniu światła maksymalnego 290 lumenów, o pojemności baterii 2000 mAh, z ładówarką i hakiem do powieszenia	kpl	4					
103.	Lataрка kompaktowa LED, natężenie światła min. 330 lumenów, wodoodporna, uchwyt antypoślizgowy, regulowana wiązka światła,	szt.	7					
104.	Lataрка czołowa LED, natężenie światła 100 lumenów, czas działania do 60 h, odporność na zachłapanie, obudowa metalowa	szt.	9					
105.	Wąż ssawny o dł. 5 m do myjki wysokociśnieniowej z zaworem zwrrotnym i filtrem do zasyśania wody ze zbiornika	szt.	6					
106.	Lina stalowa z hakiem, wytrzymałość do 30 ton, długość 10,0 m	szt.	4					
107.	Lina stalowa z hakiem, wytrzymałość do 30 ton, długość 5,0 m	szt.	3					
108.	Wózek do silników zaburtowych na kołach pneumatycznych o obciążeniu maksymalnym 80 kg	szt.	1					
109.	Akumulator żelowy 12V 20Ah wymiary 182x77x168 do traktorka kosiarki	szt.	1					
110.	Akumulatory z ładowarką do lampy roboczej o poj. 2.0 Ah, napięcie 12 V, (w zestawie: 2 akumulatory + 1 ładowarka)	kpl.	1					

Lp.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
111.	Bęben kosza sprzęgła z łożyskiem z zębatką pływającą (7 ZĘBÓW), NA ŁAŃCUCH O PODZIAŁCE 3/8" (zestaw)	szt.	5					
112.	Bęben z zębatką pływającą 3/8" do piły spalinalowej	szt.	2					
113.	Bęben z zębatką pływającą 3/8" - 00006421231, łoż zębów napędowych 7, Ilość wypustów 7, Podziałka tańcucha 3/8" do piły spalinalowej	szt.	5					
114.	Elektrody rutowe 2,5 x 350 mm 4,8 kg (opakowanie 250 szt.)	kpl.	2					
115.	Elektrody rutowe 3,2 x 350 mm 5 kg (opakowanie 172 szt.)	kpl.	1					
116.	Filtr oleju - MF60 do silnika przyczepnego (Silnik przyczepny Mercury F60 ELPT EFI nr fabr. OP575050 rok prod. 2012)	szt.	1					
117.	Filtr oleju - YF41 do silnika przyczepnego (Silnik przyczepny Yamaha F40FETL nr fabr. L1039238 rok prod. 2013)	szt.	1					
118.	Filtr paliwa - MF60 do silnika przyczepnego (Silnik przyczepny Mercury F60 ELPT EFI nr fabr. OP575050 rok prod. 2012)	szt.	2					
119.	Filtr paliwa - YF40 do silnika przyczepnego (filtr paliwa 8MM wkład papierowy do silnika przyczepnego YF 40)	szt.	2					
120.	Filtr powietrza - 411/ 914/ 103/ 00, do kosy spalinalowej	szt.	2					
121.	Filtr powietrza - 413/414 /103/00, do kosy spalinalowej	szt.	4					
122.	Filtr powietrza - 112 312 016 12, do piły tańcuchowej	szt.	5					
123.	Filtr powietrza - 1133 120 1603, do piły tańcuchowej	szt.	5					
124.	Folia ochronna budowlana 4x5m	szt.	12					
125.	Gąbka do mycia powierzchni - 180x110x60 mm	szt.	5					
126.	Głowica tnąca do kosy spalinalowej; 2-żyłkowa; automatyczna regulacja długości żytki następuje poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże.	szt.	4					
127.	Karabińczyki metalowe do lin - 80 mm ; D - grubość: 7,4mm; szerokość: 10mm; L - wysokość: 80mm; D1 - szerokość: 11,5mm; A - szerokość: 9mm; obciążenie robocze: 230KG	szt.	30					
128.	Kątownik ślusarski stalowy o wymiarach min. 300 x 180 mm	szt.	10					
129.	Kliny drwalskie do obalania drzew, wykonane z tworzywa; zestaw zawiera: 140 x 70 x 27 mm (szt. 1); 190 x 70 x 26mm (szt. 1); 270 x 77 x 29 mm (szt. 1);	kpl.	9					
130.	Końcówka magnetyczna do wkretarki: Typ końcówki: WM na teb sześciokątny 8 mm; Długość całkowita [mm]: 50;	kpl.	1					
131.	Lina stalowa holownicza z hakami i okuciami, stal ocynkowana grubość 30 mm - długość 10 m	szt.	2					
132.	Lina stalowa ocynkowana konstrukcja 6x7 (5 mm) x 1 mb	szt.	50					
133.	linka do rozruchu szarpaka rozrusznika - 3,5mm	mb	25					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
134.	Linka holownicza pleciana, samochodowa 5 m z hakami od 3,5 T (szt.)	szt.	1					
135.	Linka pleciana polipropylenowa 10 mm	mb	15					
136.	Linka stalowa 6 mm	mb	20					
137.	tańcuch do piły spalinalowej o dł. 37 cm (300 300 061 11) ;	szt.	5					
138.	tańcuch tnący do piły spalinalowej - 3/8" RS, 1,6, 40 cm	szt.	7					
139.	tańcuch tnący do piły 3/8" RS, 1,6, 50 cm	szt.	9					
140.	tańcuch tnący do piły spalinalowej - 1,6 mm, 3/8", 37 cm,	szt.	7					
141.	tańcuch tnący do piły tańcuchowej, tańcuch 56 prowadzony 1,6 mm, 3/8" R (3621.000056)	szt.	9					
142.	tańcuch tnący do piły tańcuchowej - 0,25 o dł. 35 cm;	szt.	6					
143.	tańcuch tnący do cięcia zanieczyszczonego drewna do piły spalinalowej 1,3 mm, 3/8" P, 35 cm (361 200 004 10)	szt.	12					
144.	tańcuch zawieszowy 16mm KL8 G80 32 tony EN 818-2, tańcuch ocykowany i lakierowany, długość 20 m + 4 szkle, podłużna tańcuchowa 16 KL8	kpl.	2					
145.	Miara taśmowa zwijana - 25 m; taśma stalowa o szerokości 13mm, z podziatką na cm/mm; obudowa z tworzywa ABS, z płaskim uchwytem i zaczepem ze stali nierdzewnej na końcu taśmy;	szt.	3					
146.	Miara zwijana - 5 m; Szerokość taśmy: 19mm; klasa dokładności: II;	szt.	7					
147.	Młotki bijakowe do kosiarki bijakowej. Młotki wykonane ze stali kutej. Parametry jednego młotka: waga 0,270 kg; otwór 14x25 mm; szerokość ostrza 65 mm; szerokość mocowania 10 mm; promień 85 mm; (63-RM-932)	szt.	10					
148.	Nakrętka prowadnicy do pilarki spalinalowej - gwint M8 na klucz 19 mm;	szt.	2					
149.	Opaski kablowe o dł. 20 cm - (opakowanie 100 szt.)	opak.	8					
150.	Opaski kablowe o dł. 30 cm - (opakowanie 100 szt.)	opak.	9					
151.	Pasy transportowe 500x50 mm z napinaczem o wytrzymałości 5 T ;	szt.	3					
152.	Pojemnik z pokrywą magazynowy na śruby, gwoździe, itp. kuweta o wymiarach 100 x 155 x 70 mm, kolor czarny	szt.	36					
153.	Prowadnica do piły spalinalowej - 35 cm, 3/8" , 1,6 mm;	szt.	5					
154.	Prowadnica do piły spalinalowej - 40 cm, 3/8" , 1,6 mm;	szt.	2					
155.	Prowadnica do piły spalinalowej - 37 cm, 3/8" , 1,6 mm	szt.	4					
156.	Prowadnica do piły spalinalowej - 50 cm, 3/8" , 1,6 mm	szt.	3					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
157.	Prowadnica do piły spalinalowej o długości 35 cm, skok 38P", szer. ogniwa prowadzącego - 1,1mm, ilość zębów tnących - 25, ilość ogniw prowadzących - 50;	szt.	4					
158.	Prowadnica do piły spalinalowej o dt. 37 cm, skok 325"-15", szer ogniwa prowadzącego - 1,6mm, ilość zębów tnących - 31, ilość ogniw prowadzących - 62	szt.	2					
159.	Prowadnica do piły o dt. 35 cm (9Z, 325", 1,3 mm);	szt.	3					
160.	Prowadnica do piły o dt. 37 cm; skok 325"-15", szer ogniwa prowadzącego - 1,6mm;	szt.	2					
161.	Prowadnica do piły spalinalowej - skok 325"-15", ilość zębów tnących - 31, ilość ogniw prowadzących - 62	szt.	2					
162.	Przecinak do metalu o dt. 25 cm;	szt.	2					
163.	Przedłużacz bębnowy gumowy z uzieniem 4 gniazda 3 x 1,5 mm 240 m;	szt.	2					
164.	Przedłużacz ogrodowy 2 x 1 mm2 - 20 m;	szt.	3					
165.	Smar przekładniowy do kos spalinalowych - 225 ml	szt.	10					
166.	Przełotka głowicy do bębna kosi spalinalowej: średnica: 4,60mm; wysokość: 17,42mm; szerokość: 24,60mm (umożliwia wysuwanie się linki z głowicy tnącej);	szt.	0					
167.	Uchwyt uniwersalny do pilników płaskich i okrągłych z drewna;	szt.	11					
168.	Rozgałęźnik elektryczny - potrójny; 16 A, 250V; moc maksymalna (w W) : 3680;	szt.	1					
169.	Skrzynka narzędziowa z organizerami o wymiarach: 550x270x270 mm;	szt.	5					
170.	Szele do kosiarki wysięgnikowej ciągnikowej o wym.: wys. 67 mm, szer. wew 27 mm, szer. zew. 48,5, otwór 12 mm, średnica 11 mm	szt.	10					
171.	Świeca zaplonowa do kosi spalinalowej: L7T; gwint świecy 14mm; długość gwintu 7mm; przykręcana na klucz 19mm;	szt.	7					
172.	Świeca zaplonowa do kosi spalinalowej: rozmiar gwintu (mm): M10; długość gwintu (mm): 12,7; rozmiar klucza (mm): 16	szt.	2					
173.	Świeca zaplonowa do piły spalinalowej: klucz: 19; śr. gwintu 14 mm; dt. gwintu: 9,5 mm; odstęp elektrod: 0,7 mm	szt.	5					
174.	Tarcza diamentowa do betonu 250mm	szt.	3					
175.	Tarcza do cięcia metalu 230 mm	szt.	16					
176.	Tarcza do szlifowania betonu 250mm	szt.	7					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
177.	Tarcza dociskowa z nakrętką do trójkąta do kosy spalinowej - 10X1,25mm;	szt.	6					
178.	Tarcza tnąca do kosy spalinowej 200 mm	szt.	2					
179.	Tarcza do cięcia metalu 125 mm	szt.	65					
180.	Tarcze do szlifowania listkowe 125 mm o granulacji, (komplet - zawiera 3 szt.): 1 szt. -40 mm; 1 szt. -60 mm; 1 szt. - 80 mm;	kpl.	34					
181.	Trójkąt do kosy spalinowej 300 mm (3 F); z 3 ostrzami do koszenia traw, roślinności i krzewów, do prześwietlania i wykaszania twardych, spiętanych traw i zarośli, przycinania kolczastych żywopłotów,	szt.	5					
182.	Trzonek do siekiery 60 cm ,wykonany z drewna:	szt.	1					
183.	Wąż ogrodowy 1/2" 6-warstwowy, zbrojony, nie skręcający się min.	szt.	1					
184.	Zaciski na linkę stalową - 3mm; Wykonane ze stali ocynkowanej.	szt.	14					
185.	Zaczep kulowy mocowany do ciągnika rolniczego do transportu przyczep samochodowych, zaczep kompatybilny z ciągnikiem marki John Deere model 6120M, w celu zachowania gwarancji na ciągnik. Mocowanie zaczepu do szyn w ciągniku o szerokości wewnętrznej 330 mm, na dwa sworznie cylindryczne. Waga zaczepu 21,93 kg; (K50 BL15507)	szt.	1					
186.	Zestaw wiertel do drewna: 3,4,5,6,7,8,10 mm; Opakowanie plastikowe. kpl.	kpl.	3					
187.	Zestaw wiertel wzmocnionych 5/6/7/8/10/12 mm do metalu (kpl.)	kpl.	4					
188.	Zestaw wiertel wzmocnionych 6/8/10/12/14 mm i dłut SDS-plus do betonu (kpl.)	kpl.	3					
189.	Zestw elastycznych gum, linek do mocowania bagażu różnej długości, zestaw -14 gum, zawiera: 4 linki 30 cm; 4 linki 49 cm; 4 linki 66 cm; 2 linki 88 cm;	kpl.	4					
190.	Zębátka pływająca 3/8" do piły spalinowej; średnica wewnętrzna 17/19 mm; średnica zewnętrzna 36 mm; grubość 7 mm	szt.	1					
191.	Zębátka pływająca 3/8" do piły spalinowej; skok tańcucha - 3/8" /7; średnica zew.-37 mm; średnica wew.-17 mm;	szt.	2					
192.	Zraszacz ogrodowy wahadłowy z regulacją zasięgu; 8 otworów zraszających, regulacja szerokości zraszania, regulacja przepływu wody, regulacja zasięgu za pomocą suwaków, plastikowa tuba zraszająca, rozmiar: 44,5 x 16 x 10 cm;	szt.	2					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
193.	Żyłka tnąca 2,7mm - 215 m	szt.	10					
194.	Żyłka tnąca okrągła 3,0mm, dł. 168 m	szt.	10					
195.	Żyłka tnąca okrągła (kolor czarny) do trzcin (137m; 3,3mm)	szt.	6					
196.	Świder metalowy ręczny do otworów o średnicy 100 mm wierconych w ziemi	szt.	1					
197.	Łańcuch tnący do piły spalinalowej - 1,6 mm, 3/8", 70 cm	szt.	2					
198.	Przewadnica do piły spalinalowej - 70 cm, 3/8", 1,6 mm;	szt.	1					
199.	Zestaw wiertel łopatkowych do drewna 10-25 mm w opakowaniu, kpl min. 6 szt.	kpl.	1					
200.	Zestaw wiertel widłowych do betonu SDS w opakowaniu od 5 mm, kpl min. 10 szt.	kpl.	1					
201.	Zestaw wiertel otwornic do drewna 35/45/55/65/68/85 mm w opakowaniu, kpl min. 6 szt.	kpl	1					
202.	Dwuwarstwowe worki do odkurzacza KARCHER T 7/1 lub równoważne w paczce po 10 szt.	kpl.	4					
203.	Nity aluminiowe zrywalne -zestaw od 2,4 - 6mm do 4,8 -10 mm	szt.	3					
204.	Karabińczyki obrotówki	szt	25					
205.	Łańcuch studzienny Ø 4mm	mb	100					
206.	Lina cumownicza polipropylenowa Ø 12mm	mb	30					
207.	Lina cumownicza skręcana Ø 32mm	mb	30					
208.	Odbijacz jachtowy 19 x 68	szt	10					
209.	Odbijacz jachtowy 22 x 72	szt	6					
210.	Dulki PCV z gniazdem	szt	20					
211.	Manszeta do dulki Ø 45mm - osłona do dulki	szt	12					
212.	Wiosła podjazdki do łodzi 240cm	szt	6					
213.	Wiosła pychowe do łodzi 300 cm	szt	3					
214.	Pagi drewniane 140cm	szt	4					
215.	Lina sondownicza stalowa Ø 6mm kompletna na bębnie z hamulcem zapadkami i naciągami	kpl	1					
216.	Kotwica Danforth'a 6kg	szt	3					
217.	Kotwica Danforth'a 10kg	szt	2					
218.	Kotwica składana 2,5 kg	szt	3					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
219.	Taker tapicerski ręczny, możliwość użycia różnych rodzajów zszywek (minimum A i G) w wymiarach 6-14mm i gwoździ (minimum J 15 mm), system ładowania magazynka od spodu, konstrukcja niwelująca blokowanie się zszywek podczas pracy, wskaźnik ilości zszywek plus zestaw pasujących zszywek: A 8 mm (1000 szt.), A 12 mm (1000 szt.), G 10 mm (1000 szt.), G 14 mm (1000 szt.), gwoździe J 15 mm (1000 szt.)	szt	9					
220.	Filtr powietrza do piarki tańczuchowej. Charakterystyka: Długość: 116mm; Szerokość: 67mm; Średnica: 22mm	szt.	1					
221.	Zestaw pneumatyczny do kompresora do pompowania, przedmuchiwania, w którego skład wchodzi: - pistolet do pompowania z manometrem; - wąż spiralny o dł 15 m i średnicy 6,5 mm z szybkozłączami do podłączenia narzędzi pneumatycznych; - pistolet do przedmuchiwania; - min. 3 końcówki	kpl.	1					
222.	Młotki bijakowe do kosiarki bijakowej. Młotki wykonane ze stali kutej. Parametry jednego młotka: waga 0,930 kg; otwór 16 mm; szerokość ostrza 100 mm; szerokość mocowania 24 mm; promień 110 mm; (ST-93)	szt.	20					
223.	Noż typu Y do kosiarki bijakowej. Noże Y wykonane ze stali kutej. Parametry jednego noża Y: waga 0,520 kg; otwór 16,5 mm; długość 130 mm; szerokość 50 mm; grubość 10 mm. AGC-13	szt.	40					
224.	Klucz płasko-oczkowych, rozmiar 38 mm, materiał: chromowo-wanadowa Cr-V 50	szt.	1					
225.	Klucz płasko-oczkowych, rozmiar 36 mm, materiał: chromowo-wanadowa Cr-V 50	szt.	1					
Wartość netto				0,00 zł				
Wartość podatku VAT				0,00 zł				
Wartość brutto				0,00 zł				

Formularz asortymentowo - cenowy
Część 2 - Zarząd Zlewni w Sieradzu

Lp.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komplet kluczy płasko - oczkowych (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 mm), stal chromowo-wanadowa: Zestaw - min. 8 wkrętaków płaskich i krzyżowych.	kpl.	2					
2.	Ostrza ze stali chromowo-wanadowej z końcówkami magnetycznymi,	kpl.	1					
3.	tańcuch do piły spalinowej STIHL MS 341,	szt.	2					
4.	Suwmiarka ze stali węglowej - pomiar wymiarów zewnętrznych max. do 200 mm, pomiar wymiarów wewnętrznych - dzięki szczęką wewnętrznym, pomiar głębokości dzięki wbudowanemu głębokościomierzowi, pomiar wysokości.	szt.	1					
5.	Pilarka spalinowa: moc silnika min. (1,7 kW / 2,3 KM), pojemność cylindra max 32 cm ³ , długość obsługiwanej prowadnicy 35cm, ciężar bez paliw max 4,5kg, podziałka tańcucha 3/8, zapasowy tańcuch z prowadnicą, automatyczna pompa olejowa zależna od predkości obrotowej, pojemność zbiornika oleju max 1,15 l, pojemność zbiornika paliwa max 0,25l, system ErgoStart (E), blyskawiczny/boczny napinacz (B);	szt.	1					
6.	Nóż białkowy do kosiarki ciągnikowej - wysięgnikowej Frontoni 450,	szt.	25					
7.	Szekla 63-TRR-03 wraz ze śrubą i nakrętka samochodową do kosiarki wysięgnikowej ciągnikowej,	szt.	25					
8.	Smar ŁT 43; smar litowy ogólnego stosowania przeznaczony do smarowania łożysk tocznych oraz innych powierzchni trących, wysoka stabilność mechaniczna, odporny na działanie wody, przeznaczony do smarowania indywidualnego, temperatura pracy: od -30°C do 120°C,	kg	273					
9.	Olej do kosiarek spalinowych SAE-30,	litr	15					
10.	Nóż do kosiarki /50,5cm/ , szerokość koszenia L: 505mm, średnica otworu centralnego misiek Ø2: 10,0mm; średnica otworów bocznych Ø1: 8,4mm, rozstaw otworów bocznych R: ok. 64mm; odległość otworów bocznych od otworu centralnego: 32mm, szerokość B1: 55mm; przeznaczenie: listwa tnąca, zbierająca do kosza - do kosiarki Boss,	szt.	2					
11.	Olej do mieszanki bezyny z olejem - piły i kosy spalinowe (opakowanie 1l);	litr	85					
12.	Trójjąb do wykaszarki, 250mm, otwór Ø 25,4mm;	szt.	6					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
13.	Smar przekładniowy do wykaszarek spaliniowych,	g	2480					
14.	Żyłka do wykaszarki (okrągła) Ø 2,7mm;	mb	9360					
15.	Tarcza talerzowa, pokrywa noża do kos mechanicznych, Średnica zewnętrzna: 81 mm, Średnica wewnętrzna: 13 mm, Wysokość talerza: 25 mm.	szt.	20					
16.	Głowica tnąca, 2-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych, automatyczna regulacja długości żyłki następuje poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże, wysokość koszenia do 42 mm,	szt.	22					
17.	Lutownica transformatorowa min. 200 W wraz z wyposażeniem min.: 3 szt. wymienne groty, kałafonia szt.1, cyna szt.1.	kpl.	1					
18.	Elektryczny klucz udarowy min 800Nm/1100W z kompletem nasadek, długość przewodu zasilającego min. 4 m,	szt.	1					
19.	Odkurzacz warsztatowy min. 1000 W, zbiornik 30 litrów wielostopniowy system filtracji, płynna regulacja mocy, stosowanie na suchu i mokro, gniazdo zasilające na elektronarzędzia z funkcją automatycznego startu, funkcja dmuchawy, manualny otrząsacz filtra (przycisk), do użytku z workiem lub bez, kabel zasilający o długości min. 5 m, w zestawie worek materiałowy wielokrotnego użytku,	szt.	1					
20.	Opalarka, moc znamionowa: min. 1800 W, temp.: 50 - 600 °C, wyposażenie dodatkowe: dysza ochronna do szkła, dysza szerokorowkowa, dysza reflektorowa, dysza redukcylna 20mm,	szt.	1					
21.	Noż uchylny kosiarki, długość noża: 150mm, średnica otworu centralnego: 15mm,	szt.	8					
22.	Zestaw wiertel płaskich do drewna, wykonanie ze stali węglowej (6 szt.), twardość krawędzi tnących 45–54 HRC, przeznaczone są do wiercenia otworów w drewnie, elementy wyposażenia: 10-12-16-18-20-25 mm, chwyt - kształt sześciokątny, ostre centrujące wykluczające potrzebę wstępnego nawiercenia,	kpl.	1					
23.	Komplet wiertel do metalu 5szt. : 10, 11, 12, 13, 15mm; materiał - HSS, zastosowanie - metal, uchwyt walcowy, długość całkowita: 150 mm, długość robocza: 75 mm uchwyt: 1/2" (w wiertłach poniżej 12 mm odpowiednio mniejszy), zapakowane w pudełko z tworzywa sztucznego;	kpl.	1					
24.	Oil HV 68; Klasa jakości: HV / HVL P, klasa lepkości: ISO VG 68; Oil bazowy: mineralny; Lepkość kinematyczna w 40 °C mm2/s - 61-75; wskaźnik lepkości, min. 120; temperatura płynięcia, max -24 °C; temperatura zapłonu COC, min 190 °C.; opakowanie 10l.	litr	200					
25.	Filtr hydrauliczny do maszyny; Ilość zaworów przeciwwz. 0.000, Ilość zaworów typu BY-PASS 1.000, D1 [mm] 70.000, D2 [mm] 27.000, D3 [mm] 25.000, D7 gwint 1 (0.000), D8 gwint 2 (0.000), H1 [mm] 133.000, H2 [mm] 130.000, H3 [mm] 119.000,	szt.	2					
26.	Prowadnica do piarki spaliniowej - dł 40 cm, skok 325", szer ogniwa prowadzącego - 1,6mm, ilość zębów tnących - 31, ilość ogniw prowadzących 62,	szt.	3					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
27.	tańcuch tnący do piłarki spalinalowej - skok 3/8, 60 ogniw;	szt.	3					
28.	Kółko napędowe do tańcucha piłarki spalinalowej 7 zębów;	szt.	3					
29.	Olaj do prowadnicy piłarki tańcuchowej spalinalowej (opakowanie 1l);	litr	20					
30.	tańcuch: podziatka .325", rowek: 1.6 mm, ilość ogniw prowadzących: 62szt.; ilość zębów tnących: 31szt. do piłarki spalinalowej STIHL MS 260,	szt.	14					
31.	Smar techniczny do wiertel SDS;	szt.	1					
32.	Olaj do smarowania pił tańcuchowych (brązowy), stosowanie do (-15 °C); opakowanie 5l;	litr	75					
33.	Prowadnica - 15" 37cm .325 1,6mm; 62 ogniwa prowadzące, do piły spalinalowej STIHL MS 260;	szt.	10					
34.	Żyłka Ø 3,0 mm / kwadratowa, na szpulę;	mb	540					
35.	Zestaw dłut SDS do betonu, zestaw: 2 dłuta płaskie 25 x 300 i 25 x 400 mm, 2 szpicaki 300 i 400 mm, pudełko z tworzywa sztucznego,	kpl.	2					
36.	Żyłka tnąca, trzyczęściowa, wykonana z poliamidu, Ø 3,0 mm, na szpulę,	mb	2800					
37.	Szpula na żyłkę głowicy kosi spalinalowej Stihl FS 220;	szt.	12					
38.	Pokrywa dolna szpuli do kosi spalinalowej Stihl FS 220;	szt.	12					
39.	Filtr powietrza do piłarki spalinalowej Stihl 036;	szt.	8					
40.	Filtr powietrza do kosi spalinalowej STIHL FS220,	szt.	9					
41.	Tulejka pod silnik do kosi spalinalowej Stihl FS 300;	szt.	30					
42.	Sprężyna głowicy do kosi spalinalowej Stihl FS 300;	szt.	15					
43.	Pokrywa szpuli do kosi spalinalowej Stihl FS 300;	szt.	8					
44.	Filtr paliwa do kosiarki spalinalowej Stihl FS 55;	szt.	12					
45.	Zestaw wiertel do betonu SDS Plus: 8,10,12,14,16 x 460mm, opakowanie z tworzywa sztucznego,	kpl.	2					
46.	Nóż o długości 51cm do kosiarki silnikowej STIGA,	szt.	2					
47.	Świeca zapłonowa, Wielkość gwintu: 14 mm; długość gwintu: 9,5 mm; szerokość klucza: 19 mm;	szt.	15					
48.	Olaj hydrauliczny HL-46 (opakowanie 5l);	litr	200					
49.	Olaj hydrauliczny HL-10 (opakowanie 5l);	litr	100					
50.	Olaj przekładniowo-hydrauliczny ISO VG 100, (opakowanie 20l);	litr	80					
51.	Olaj silnikowy 15W40 (opakowanie 20l);	litr	120					
52.	Zestaw wiertel do betonu SDS Plus: 8,10,12,14,16 x 260mm, zapakowane w opakowanie z tworzywa sztucznego;	kpl.	2					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
	Smar półpłynny do układu centralnego smarowania maszyn EPX 00, smarowanie zamkniętych przekładni zębatych, walcowych i stożkowych; zakres temperatury pracy od -30 st.C do 100 st.C (opakowanie 10kg);	kg	80					
53.								
54.	Szelki do prac leśnych, regulacja wielopoziomowa części tylnej oraz możliwość rozłożenia ciężaru pomiędzy biodrami a strefą barków, lekki stelaż odciążający kręgośłup, stabilna płyta nośna - współpraca z kosami spalinowymi wyposażonymi w tarcze tnące;	szt.	2					
55.	Pilnik okrągły przeznaczony do ostrzenia tańcuchów tnących 4,8mm,	szt.	8					
56.	Płyn AD BLUE - dodatek do ON (pojemnik 20L),	szt.	36					
57.	Płyn do chłodziń, gotowy (czerwony) , ochrona silnika przed przegrzaniem w okresie letnim oraz przed zamrożeniem płynu w układzie w okresie zimowym; działanie do temperatury -35°C,	litr	150					
58.	Pilnik okrągły przeznaczony do ostrzenia tańcuchów tnących 4mm,	szt.	8					
59.	Oliej silnikowy, specyfikacja SAE30, do koślarz spalinowych;	litr	6					
60.	Filtr oleju; średnica zewnętrzna [mm]:98; Średnica wewnętrzna 1 [mm]:20; Średnica wewnętrzna 2 [mm]:34; Wysokość [mm]:122 do ciagnika URSUS 1012.	szt.	1					
61.	Filtr oleju do ciagnika JOHN DEERE;	szt.	2					
62.	Filtr oleju do ciagnika Farmer;	szt.	1					
63.	Filtr oleju do ciagnika URSUS 4512;	szt.	1					
64.	Filtr oleju do ciagnika Ursus 255;	szt.	1					
65.	Filtr paliwa do ciagnika JOHN DEERE;	szt.	2					
66.	Filtr paliwa do ciagnika Farmer;	szt.	1					
67.	Filtr paliwa do ciagnika Ursus 4512;	szt.	1					
68.	Filtr paliwa; dolot - Ø [mm]:8; rodzaj filtra:Filtr przewodowy średnica zewnętrzna [mm]:50; wysokość [mm]:108 ;wylot - Ø [mm]:8 do ciagnika URSUS 255;	szt.	1					
69.	Filtr paliwa - wkład, do ciagnika Ursus 1012;	szt.	1					
70.	Filtr powietrza do ciagnika JOHN DEERE;	szt.	1					
71.	Filtr kabinowy (z aktywnym węglem) do ciagnika JOHN DEERE;	szt.	2					
72.	Filtr kabinowy (zwykły) do ciagnika JOHN DEERE;	szt.	2					
73.	Filtr powietrza do ciagnika Farmer;	szt.	1					
74.	Filtr powietrza do ciagnika Ursus 4512;	szt.	1					
75.	Filtr powietrza do ciagnika Ursus 1012;	szt.	1					
76.	Filtr powietrza -wkład, do ciagnika Ursus 255;	szt.	1					
77.	Oliej hydrauliczno-przekładniowy 10W40;	litr	40					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
78.	Filtr oleju transmisyjnego do koparko-ładowarki CAT 428F;	szt.	1					
79.	Filtr paliwa - separator do koparko-ładowarki CAT 428F;	szt.	1					
80.	Filtr oleju hydraulicznego do koparko-ładowarki CAT 428F;	szt.	1					
81.	Filtr wstępny powietrza do koparko-ładowarki CAT 428F;	szt.	1					
82.	Filtr oleju silnikowego do koparko-ładowaki CAT 428F;	szt.	1					
83.	Filtr paliwa do koparko-ładowarki CAT 428F;	szt.	1					
84.	Filtr oleju silnikowego do koparki CAT 320D;	szt.	1					
85.	Filtr paliwa separator do koparki CAT 320D;	szt.	1					
86.	Filtr paliwa do koparki CAT 320D;	szt.	1					
87.	łańcuch: prowadnica 37cm, ilość ogniw prowadzących: 56, do piarki spalinowej STIHL 036;	szt.	2					
88.	Pilnik do ostrzenia łańcucha piarki spalinowej (5.2mm) STIHL 036;	szt.	3					
89.	Nóż do wycinania zarośli; trójjąb 300mm (3F),	szt.	5					
90.	Żyłka tnąca okrągła w rolce - 3.0mm;	mb	1296					
91.	łańcuch do piły spalinowej STIHL 026;	szt.	2					
92.	Głowica tnąca (żyłkowa) do kosy spalinowej STIHL FS220,	szt.	2					
93.	Filtr powietrza do kosy spalinowej STIHL FS220,	szt.	1					
94.	Żyłka na szpulę, okrągła, Ø 2.4mm;	mb	480					
95.	Żyłka tnąca kwadratowa w rolce - Ø 2.4mm;	mb	1012					
96.	Olej silnikowy 10W30;	litr	1					
97.	Filtr powietrza: długość 115mm; szerokość 100mm; wysokość 23mm, do kosiarki Hecht 553 SB;	szt.	2					
98.	Kosiarka elektryczna przeznaczona do pracy na trawnikach, szerokość koszenia wynosząca 40 cm (+/- 3 cm). Zintegrowany zaczep kabla elektrycznego, centralna regulacja wysokości koszenia, z koszem na trawę, składany uchwyt, obudowa z tworzywa sztucznych, moc znam. 1400 W (+/- 100 W),	szt.	1					
99.	łańcuch 3/8" ; 1,3mm; 52 ogniw do piły Stihl,	szt.	3					
100.	Kanister na wodę 20 litrów z kranikiem, obudowa z tworzywa sztucznego, z opcją podgrzewania wody,	szt.	2					
101.	Szczypce telefoniczne - 170 mm,	szt.	1					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
	Zestaw narzędzi i gwintowników M3 - M12 kpl. 32 cz.; wykonane ze stali szybko tnącej HSS M2 zgodnie z DIN 352; każdy rozmiar gwintowania składa się z trzech gwintowników – gwintownika wstępnego, zdzieraka i gwintownika wykańczającego, w skład kompletu wchodzi: gwintowniki (po 3 szt na rozmiar), narzędzi, pokrętko do gwintowników, uchwyt do narzędzi, grzebień pomiarowy do gwintów, wkręta, zestaw zapakowany w metalową kaseta.	kpl.	1					
103.	Łopata do śniegu; szerokość robocza: 532 mm; trwały elektrycznie galwanizowany uchwyt usztywnia cały narzędzie; specjalna powłoka sprawia, że mokry śnieg nie przylega do głowicy łopaty; plug z tworzywa sztucznego.	szt.	7					
104.	Szufla do odśnieżania śniegu; trzonek z aluminium - szer. robocza 45 cm; dł. trzonka 115 cm, typ uchwyty z tworzywa sztucznego; kształt rękojeści "D", materiał wykonania aluminium.	szt.	10					
105.	Stół roboczy warsztatowy - przenośny z tworzywa rozkładany z możliwością regulowania nóg w zestawie ze ściskami jednoręcznymi; długość: 88 - 90cm; szerokość: 55-60 cm; wysokość: 81-85 cm;	szt.	1					
106.	Szliferka/ostrzałka wolnoobrotowa z kamieniem wodnym i przystawkami do ostrzenia noży, siekier itp. o mocy min. 100W	szt.	1					
107.	Młotowiertarka z uchwytem SDS o mocy min 800W o energii uderu min 3J o masie do min. 3,2kg, długość przewodu zasilającego min. 4m,	szt.	1					
108.	Prowadnica 15" 37cm 3/8" 1,6 mm 56 ogniw do piły spalinowej STIHL MS 341,	szt.	1					
109.	Odkurzacz przemysłowy do pracy na sucho i mokro o pojemności zbiornika min 30L, mocy min. 1300W, z funkcją automatycznego otrząsania filtrów,	szt.	1					
110.	Prowadnica 13" 32 cm 0.325" 1,6 mm 56 ogniw do piły spalinowej STIHL 026,	szt.	1					
111.	Dalnierz laserowy o stopniu ochrony min IP54, zasięgu pomiaru do 250m,	szt.	1					
112.	Kółko pływające 3/8" 7 - podziałka: 3/8", ilość zębów: 7; montaż: SM7 Small,	szt.	2					
113.	Pilarka spalinowa o mocy min. 1,2 kW, pojemność skokowa silnika max. 35cm ³ , o masie bez paliwa, prowadnicy i piły tańcuchowej do max. 4,6 kg;	szt.	1					
114.	Kosa spalinowa o mocy max. 1,5 kW o masie bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony max. do 7,2 kg,	szt.	1					
115.	Kompaktowa kosiarka spalinowa z napędem kołowym o szerokości koszenia min. 43 cm i mocy min. 2kW z koszem o pojemności min. 55l;	szt.	1					
116.	Kosa spalinowa: min. moc kW/KM - 2,2/3 ; standardowe narzędzie tnące - głowica żyłkowa;	szt.	2					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
117	Ołówek traserski: korpus metalowy, klips do wpinania;	szt.	5					
118	Zestaw wiertel do betonu SDS (5 - 24 mm); końcówka z węglika wolframu, ułatwiająca wiercenie w betonie i w kamieniu; wykończenie piaskowane; pasuje do młotowiertarek SDS Plus; zawartość zestawu: 1 x wiertło o średnicy 5 mm, 4 x wiertło o średnicy 6 mm, 1 x wiertło o średnicy 7 mm, 1 x wiertło o średnicy 8 mm, 1 x wiertło o średnicy 9 mm, 1 x wiertło o średnicy 10 mm, 1 x wiertło o średnicy 12 mm; długość robocza 41 mm, 91 mm;	kpl.	2					
119	Zestaw śrubokrętów izolowanych 1000 V (7 szt.), w skład zestawu wchodzi następujące wkrętki: płaski 3x75 mm; płaski 4x100 mm; płaski 5,5x125 mm; krzyżowy PH1x80 mm; krzyżowy PH2x100 mm; krzyżowy PZ1x80mm; krzyżowy PZ2x100mm; posiadają certyfikat VDE do 1000 V, wykonane są ze stali narzędziowej S2 wg normy AISI, groty posiadają twardość 58-62 HRC, osłona grotu o wytrzymałości 1000 V,	kpl.	2					
120	Zestaw břitów do wkręteków udarowych ph2 x 5 szt.; Napęd: Hex 5/16", rodzaj końcówki wkrętakowej: PH2; rozmiar [mm]: PH2; materiał: CrV, CrV50BV30, CrV6150; długość [mm]: 35;	szt.	3					
	Nóż do ściągania izolacji zewnętrznej kabli elektrycznych do 1 kV; stabilne, stałe ostrze hakowe w kształcie sierpa ze stopką ślizgową na wierzchołku, ostrze: stal chłurgiczna, nierdzewna, hartowana; stabilne, stałe ostrze hakowe w kształcie sierpa, ze stopką ślizgową na wierzchołku	szt.	2					
121	zabezpieczenie przed uszkodzeniem żył przewodu; uchwyt z ochroną antypoślizgową; nakładka ochronna z tworzywa sztucznego; testowany zgodnie z VDE zgodnie z DIN EN / IEC 60900: 2004; rękojeść z ochroną antypoślizgową; odporną na ślizganie; wgłębienie na kciuk i na palce; długość ostrza 38,00 mm;	szt.						
	Zestaw kluczy nasadowych z grzechotkami:Nasadki 25 mm (stal CrV 50BV30): 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 mm; Przedłużki (stal CrV 50BV30): 50 mm; 150 mm							
122	Pokręto grzechotka: długość 140 mm; 72T; stal CrV6140; Pokręto wkrętakowe: długość 140 mm; stal CrV 50BV30 Pokręto przesuwane: długość 150 mm; stal CrV 50BV30	kpl.	1					
	Szifierka kątowa akumulatorowa 125 mm z hamulcem- 18V; średnica tarczy: 125mm; średnica otworu tarczy: 22,23mm; prędkość obr. na biegu jałowym: 8500 obr./min; walizka systemowa z tworzywa sztucznego;	szt.	1					
123	kobierz mocujący; uchwyt boczny; osłona tarczy; nakrętka kobierz; klucz do nakrętki;	szt.						
124	Lampa ostrzegawcza - błyskowa do pojazdów, LED 12V; mocowany na karoserii za pomocą magnesu; magnes jest pokryty folią zabezpieczającą z gumy;	szt.	9					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
125	Szpadel prosty z metalowym trzonkiem 115 cm; twardość stali 45 hrc; trzon metalowy powlekany tworzywem sztucznym; stabilny uchwyt, kształt rękojeści typu "D";	szt.	6					
126	Nożyce do żywopiotu ręczne; materiał wykonania stal wysokowęglowa; materiał uchwytu aluminium, tworzywo sztuczne; nożyce teleskopowe 705 – 940 mm; rodzaj ostrza kształt łukowaty;	szt.	4					
127	Grabie uniwersalne 16-zębne z drewnianym trzonkiem; głowica wykonana ze stali; szerokość robocza 42 cm;	szt.	4					
128	Grabie do liści; liczba zębów 16; kształt rękojeści prosty z drewna; głowica ze stali węglowej;	szt.	4					
129	Motyka trapezowa 14 cm; kształt rękojeści prosty z drewna; głowica ze stali węglowej;	szt.	4					
130	Nóż do kosiarki białkowej typu VI - zestaw (2szt. noże odgięte i 1szt. prosty), zastosowanie: trawa, krzewy, łądy/gi, pozostałości po przycinaniu, ścierniska,	kpl.	50					
131	Nóż do kosiarki białkowej typu V - zastosowanie: trawa, ścierniska, gałęzie, krzaki, krzewy,	szt.	60					
132	Smar w tubach litowy - łożyskowy, do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w zakresach temperatur od - 30°C do +130°C,	szt.	80					
133	Wazelina techniczna,	kg	12					
134	Nóż tnący dł. 53 cm, do kosiarki spalinowej Hecht 553 SB;	szt.	1					
135	Oil do sprężarki tłokowej (kompresor);	litr	2					
136	Szczypce telefoniczne 2K 200 mm - odgięte;	szt.	1					
137	Podnośnik słupkowy min. 20t o wysokości minimalnej 230mm wraz z kompletem 4 kobyłek podporowych o wysokości minimalnej 350mm wraz z min. 2 Klimami zabezpieczającymi pod koła;	kpl.	1					
138	Kółko pływające 3/8" P 7 zębów 7 wypustów;	szt.	2					
139	Towornica nożna z węzłem elastycznym - pojemność min. 5l, długość węża min. 4m; w zestawie z końcówką samoblokującą szczękową oraz z końcówką samoblokującą kulową wraz z zestawem kłamek z zatyczkami;	kpl.	1					
140	Kanister metalowy na paliwo 20L; na substancje: benzyna, mieszanka dla silników dwusuwowych, olej napędowy; wykonanie: materiał blacha stalowa;	szt	4					
141	Filtr powietrza do dmuchawy STIHL BR700;	szt.	1					
142	Filtr powietrza do opryskiwacza STIHL SR430;	szt	1					
143	Filtr powietrza do silnika kosiarki Briggs Stratton 4914885;	szt	1					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
144	Filtr powietrza do kosi spaliniowej STIHL FS 410;	szt	1					
145	Sekator teleskopowy o zasięgu min. 6m z opcją - pila do cięcia,	szt.	1					
146	Sekator dwuręczny teleskopowy kowadełkowy z przekładnią - system teleskopowy pozwala na łatwe i szybkie wydłużenie rączek o dodatkowe min. 30 cm,	szt.	1					
147	Gwizdek hydrologiczny z pierścieniami korygującymi (świstawka) - mosiężny;	szt.	1					
148	Taśma miernicza typu ruletka, stalowa, trawiona, min. 30m, pomiar bez rozbiegu początkowego;	szt.	1					
149	Myjka /parownica do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń technicznych o mocy min. 2300 W z pojemnością zbiornika min. 4l, o ciśnieniu - min. 4 bar , długość przewodu zasilającego min. 7,5m wraz z dodatkowym kompatybilnym wozkiem transportowym z pojemnikiem na akcesoria i z zestawem okrągłych szczotek,	kpl.	1					
150	Filtr powietrza do kosi spaliniowej STIHL FS450;	szt	1					
151	Głowica do żyłki do kosi spaliniowej FS 400 STIHL;	szt	1					
152	Podkładka pod nóż do kosi spaliniowej FS 400 STIHL;	szt	3					
153	Olaj przeznaczony do sporządzania mieszanki paliwowej stosowanej do zasilania silników dwusuwowych;	litr	3					
154	Filtr powietrza do kosi spaliniowej STIHL FS350;	szt	1					
155	Kosa spaliniowa: moc min. 2,0KW/2,7KM; ciężar max. 8,5 kg (bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony); standardowe narzędzie tnące - głowica żyłkowa; pojemność skokowa cm ³ - min. 40,0;	szt.	2					
156	Tarcza tnąca - nisko odbijająca, do cięcia trawy ze stali z min. 44 zębami (średnica min. 250 mm). Niewielka skłonność do odbić przy kontakcie z kamieniami. Idealna do prac przy twardej i suchej trawie, twardych zaroślach, sitowiu, do kompletacji z osłoną uniwersalną;	szt.	6					
157	Szelki uniwersalne do kos spaliniowych, możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka na narzędzia,	szt.	6					
158	Ostrzałka łańcuchów pił spaliniowych, ostrzenie łańcucha z obu stron, moc znamionowa min. 230W, min. ilość obrotów na minutę 3000, w zestawie min.: 1 szt.ostrze 145 x 22,3 x 3,2 mm, 1 szt. ostrze 145 x 22,3 x 4,7 mm, 1 szt. ostrze 145 x 22,3 x 6 mm i szablon szlifowania,	kpl.	1					
159	Filtr powietrza do piły spaliniowej STIHL MS341;	szt	1					
160	Kosiarka spaliniowa z napędem. Szerokość koszenia min. 48cm, pojemność skokowa min. 173 cm ³ , moc znamionowa min. 2,6kW/3,5KM, ciężar max. 50kg, poj. kosza min. 70l;	szt.	1					

Lp.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
161	Filtr powietrza do piły spalinowej STIHL 026;	szt	1					
162	Pilarka spalinowa: moc silnika (min. 2,3 kW / 3,1 KM max 3,0 kW/4,1KM), pojemność cylindra max 50 cm ³ , długość obsługiwanej prowadnicy max. 40 cm, ciężar bez paliw max. 4,9kg, podziatka tańcucha 3/8, zapasowy tańcuch z prowadnicą, automatyczna pompa olejowa zależna od predkości obrotowej, pojemność zbiornika oleju max. 1,15 l, pojemność zbiornika paliwa max. 0,25l, system ErgoStart (E), błyskawiczny napinacz (B);	szt.	1					
163	Wózek paletowy o udźwigu min. 2500 kg o długości wideł min. 800 mm, zewnętrzny rozstaw wideł min. 520 mm,	szt.	1					
164	Wózek transportowy platformowy (platforma ze sklejki antypoślizgowej) na 4 kołach pneumatycznych (przynajmniej 2 koła skrętne) wysokość min 1040mm, powierzchnia użytkowa min 1000 x 700, udźwieg ok 350kg;	szt.	1					
165	Obciążnik stalowy min. 300 kg na TUZ do ciągnika AEBl TT211 z możliwością stosowania z przodu lub z tyłu;	szt.	1					
166	Zestaw narzędzi akumulatorowych 18V z silnikami bezszczotkowymi oraz bateriami i szybką ładowarką (wiertarko-wkrętarka udarowa, zakrętarka udarowa, piła szablasta, klucz udarowy, łataрка, łowotnica(smarownica), 4 baterie o pojemności min 3Ah, 2 baterie min. 4Ah i 2 baterie min. 5Ah oraz zestaw bitów, bitów udarowych i nasadek udarowych, wiertel, brzeszczotów);	szt.	1					
167	Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS o mocy min. 900W o energii uderu min. 4J o masie max. 5 kg;	szt.	1					
Wartość netto (razem)				0,00 zł				
Wartość podatku VAT				0,00 zł				
Wartość brutto				0,00 zł				

Formularz asortymentowo - cenowy
Część 3 – dla Zarządu Zlewni w Kole

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
1.	Szpadel ostry metalowy o uchwycie z tworzywa sztucznego, wymiary wysokość min. 117 i szerokości głowicy min. 18 cm	szt.	10					
2.	Szypa/topała ze stali hartowanej z uchwycem z tworzywa sztucznego. Wymiary: wysokość min. 127 cm i szerokości głowicy min. 22 cm	szt.	10					
3.	Grabie o aluminiowym trzonku, głowica z elastycznego tworzywa sztucznego. Wymiary: wysokość min. 173 cm, grubość trzonka min. 5 cm i szerokości roboczej	szt.	16					
4.	Szczotka budowlana na kij o twardym włosiu do zamykania ulic, kostki brukowej. Szerokość robocza szczotki min. 400mm.	szt.	16					
5.	Łopata do śniegu o drewnianym trzonku, uchwyt z tworzywa sztucznego i zakończona aluminiowym okuciu. Wymiary: wysokość min. 132 cm i szerokości roboczej min. 41cm.	szt.	12					
6.	Wiadro metalowe ocynkowane o pojemności min. 10l. Wymiary: wysokość min. 26,5cm, średnica dna min. 19 cm i średnicy górnej min 26,5 cm.	szt.	10					
7.	Zestaw kluczy nasadowych wykonanej ze stali chromo-wanadowej (CrV) min. 108 elementów w walizce z tworzywa sztucznego z metalowymi zatrzaskami: nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, nasadki długie 1/2": 14, 15, 17, 19 mm, nasadki do śwec 1/2": 16, 21 mm, nasadki 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, nasadki długie 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, wkrętak 1/4" do nasadek i bity, adapter do bity 1/2", grzechotki 1/2" i 1/4", przedłużka 1/2" (125, 250 mm), przedłużka 1/4" (50, 100 mm), pokręto typ T z kwadratem zabierającym 1/4", przeguby Cardana 1/2" i 1/4", imbusy typ L (1,5, 2, 3 mm), nasadki E-Torx z gniazdem 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24, nasadki 1/4" z bitami: Torx (T8, T10, T15, T20, T25, T30), Imbus (H3, H4, H5, H6), PZ (1, 2), Pli (1, 2), Płaskie (4, 5,5, 7 mm), bity 8 mm: Imbus (H7, H8, H10, H12, H14), Pli (3, 4), Płaskie (8, 10, 12 mm), PZ (3, 4), Torx (T40, T45, T50, T55).	kpl.	2					
8.	Zestaw kluczy płasko-oczkowych 25 szt. (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm); plus etui materiałowe; wykonane ze stali chromo-wanadowej.	kpl.	2					
9.	Widły do kopania i przerzucania 22	szt.	6					
10.	Taczka min. 150l; materiał wykonania: stal; średnica koła min. (w mm): 400; typ koła -pompowane;	szt.	4					
11.	Opyskiwacz plecakowy ciśnieniowy ręczny min. 12 l	szt.	1					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
12.	Szlifierka stołowa dwutarczowa o mocy max. 1600W, napięcie zasilania 230V. Zastosowanie w obrabianiu i szlifowaniu metali,ślusarstwie czy warsztacie domowym, wyposażona w stopki antywibracyjne i w osłony tarczy. Kamienie o średnicy 200mm/otwór kamienia 32mm, grubość kamieni 60mm i 36mm.	szt.	2					
13.	Szlifierka kątowna akumulatorowa przeznaczona do cięcia, szlifowania, oczyszczania materiałów takich jak: metal, drewno, beton, tworzywa sztuczne, i wiele innych. Rodzaj akumulatora: Li-on, zasilanie 20V, pojemność akumulatora do 4000mAh. Średnica tarczy szlifierskiej 125mm. Prędkość obrotowa bez obciążenia do 8500 obr./min.	szt.	5					
14.	Elektryczna ostrzałka do tańcuchów, regulacja podziałki tańcucha,regulacja kąta ostrenia: od 0 do 35°, ogranicznik głębokości ostrenia chroni tańcuch przed nadmiernym usuwaniem materiału, metalowa prowadnica, obrotowa podstawa z wytrzymałego tworzywa. Przewód o długości min. 1,8 m i mocy do 85W. Wymiary tarczy min. [mm]: 108 x 23 x 3,2	szt.	5					
15.	Prostownik z rozruchem o poborze mocy do max. 400W i napięciu zasilającym 230V. Przeznaczony do ładowania i rozruchu akumulatorów 6/12V i pojemności akumulatorów od 60Ah do 200Ah. Prąd ładowania od 2,5 do 15A.	szt.	2					
16.	Prostownik inwertorowy o napięciu zasilającym 230V/50 Hz 7A z funkcją ładowania i wspomaganiem rozruchu. Przeznaczony do ładowania i rozruchu akumulatorów 12/24V i pojemności akumulatorów od 50Ah do 500Ah. Napięcie wyjściowe: 5- 40A, prąd rozruchowy 400A, stopień ochrony IP20. Długość przewodów ładowania min. 1,45m i długości przewodu zasilającego min. 2,0m. Wymiary min. 23,5x10,5x15cm.	szt.	2					
17.	Myjka ciśnieniowa min. 2,8 kW, 150 bar/15 Mpa + akcesoria (dysza wirowa,wąż, lanca, pistolet)	kpl.	1					
18.	Myjka ciśnieniowa 2400 W (+/- 200 W), ciśnienie robocze min. 150 bar + dysza wirowa do mycia kostki brukowej	kpl.	1					
19.	Młot udarowy min. 930W, energia uderu: min.10 J; 230 V;	szt.	1					
20.	Wiertarka udarowa w zakresie: od 551 do 850W; prędkość obrotowa: min.2800 RPM, długość przewodu zasilającego: min.3 m;	szt.	1					
21.	Odkurzacz przemysłowy min. 1300 W, poj. min. 22l.	szt.	1					
22.	Odkurzacz przemysłowy; podciśnienie (mbar/kPa) min.255 / 25,5 Pojemność zbiornika min. (l)22;	szt.	1					
23.	Kosiarka elektryczna moc min. 1400W / pojemnik min. 40L, szerokość koszenia - min. 37cm	szt.	1					

L.p.	Asortyment	Jed. miany	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
24.	Dmuchała spaliniowa plecakowa przeznaczona do usuwania i rozdrabniania liści. Posiadająca funkcję dmuchawy, odkurzania i rozdrabniania. Moc silnika do max. 2 KM. Max prędkość silnika: min. 8500 obr/min. Zbiornik na odpady min. 45l. Objętość powietrza 11m³/min i max prędkości powietrza do 265 km/h. Współczynnik rozdrabniania 1:12.	szt.	2					
25.	Nożyce spaliniowe przeznaczone do przycinania krzewów i żywopłotów. Wypożazone w dwustronną listwę tnącą o długości do max. 650 mm, grubość cięcia gałęzi, krzewów do max. 16 mm. Moc silnika min. 1 KM.	szt.	1					
26.	Kosa spaliniowa przeznaczona do dużych powierzchni porośniętych twardą trawą. Silnik dwusuwowy o mocy min. 1,2 KM. Długość całkowita kosi min. 170 cm i szerokości cięcia min. 420 mm.	szt.	2					
27.	Kosiarka spaliniowa rotacyjna z napędem przeznaczona do pielęgnacji trawnika o pow. do 2,500m². Silnik o mocy min 3,5 KM. Wysokość koszenia od 30 min. do max.70 mm, szerokość koszenia min. 53cm.	szt.	2					
28.	Podkaszewarka spaliniowa z kompaktową przekładnią z odlewany, mocnym hakiem do gałęzi przeznaczona do okrzyszwania drzew, usuwania martwego drewna lub uszkodzeń spowodowanych przez burzę oraz przycinania drzew owocowych. Moc silnika do max. 1,4 KM . Podziałka piły tańcuchowej 1/4"p, długość prowadnicy min.30 cm. Długość całkowita od min. 270 do max. 390 cm.	szt.	1					
29.	Myjka ciśnieniowa spaliniowa z funkcją pobierania wody z zewnętrznych źródeł np. ze zbiornika, przeznaczona do usuwania zabrudzeń. Głowica pompy mosiężna generująca ciśnienie min. 270 bar, przepływ wody min. 540l/h i wydajności min. 70m³/h. Silnik czterosuwowy o mocy min. 7KM. Wbudowany zbiornik na detergent i wąż ssawny z filtrem. Długość węża dopływowego min. 3 m - długość węża roboczego min. 20 m.	szt.	21					
30.	Piarka: moc silnika min. 6 KM /4,4 kW; długość prowadnicy: min. 50 cm	szt.	1					
31.	Piarka: pojemność skokowa min. 52 cm³, moc znamionowa silnika min. 2,30 kW	szt.	1					

L.p.	Asortyment	Jed. miary	Ilość	Cena netto jednostki handlowej (zł)	Stawka VAT (%)	Cena brutto jednostki handlowej (zł)	Wartość netto (cena jednostkowa netto x ilość)	Uwagi
32.	Zestaw ogrodowy: Wąż ogrodowy 1/2" min. 50m (min. 3 warstwowy), nie skręcający się, odporny na powstawanie supłów blokujących strumień wody. Oplot trykotowy wykonany z poliestrowej przędzy najwyższej jakości.Odporny na promienie UV. Wózek na kołach na wąż 1/2" min. 50m wykonany z aluminiowej konstrukcji, gumowany uchwył rączki. Akcesoria: 2x szybkozłącze przelot 1/2"z tworzywa sztucznego ABS, mechanizm zaciskowy ze stali nierdzewnej, 2x Szybkozłącze stop 1/2" z tworzywa sztucznego ABS, mechanizm zaciskowy ze stali nierdzewnej, Przyłącze z gwintem wewnętrznym 3/4" zraszcz prosty z bezstopniową regulacją strumienia wykonany z tworzywa ABS, zraszcz pistoletowy 8 funkcyjny z tworzywa z wysokiej jakości tworzyw sztucznych.	kpl.	1					
33.	Wąż ogrodowy 1/2 min. 50m; min. 4 warstwowy, wzmocniony wykonany z przędzy najwyższej jakości - oplot krzyżowy, odporny na promienie UV.	szt.	7					
34.	Kliny do rozłupywania drewna - min. 1 kg	szt.	2					
35	Szelki do kosy spalinowej	szt.	5					
36.	Reparator redukcyjny do trwałego połączenia dwóch węży ogrodowych o średnicy 3/4 cała.	szt	6					
37.	Akumulator 18 V 6 Ah, zintegrowana dioda LED informująca o stopniu naładowania akumulatora,kompatybilne z wszystiimi narzędziami z serii LXT 18V, odporny na ekstremalnie niskie temperatury,czas do pełnego naładowania: min. 45 (szybkie ładowarki np. dc18rc, dc18rd) Dane techniczne : napięcie zasilania: 18 V,typ: Li-Ion (litowo-jonowy),pojemność: min. 6,0 Ah.	szt.	6					
38.	Ładowarka do akumulatora, typ akumulatorów: Li-ion,napięcie akumulatora: od 14,4 V do 18 V prąd ładowania: min. 9 A, zabezpieczenie przed przeładowaniem;	szt.	4					
39.	Łatarka LED akumulatorowa: czas świecenia przy 3.0Ah: min. 4.3godz., masa: 0.74kg, napięcie akumulatora: 18V,	szt.	4					
Wartość netto (razem)				0,00 zł				
Wartość podatku VAT				0,00 zł				
Wartość brutto				0,00 zł				