

Przedmiar Robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Element	Roboty remontowe na jazie w m. Nienowice		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Oznakowanie i zabezpieczenie palcu budowy i zabezpieczenia wysokościowe z podestami (uwaga roboty na wysokościach)	komplet	1
1.2	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3'cm	m2	126,713
1.3	KNR 231/811/2 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z ich późniejszym ułożeniem	m2	18,000
1.4	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 'km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii III	m3	0,900
1.5	KNR 231/111/3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15'cm	m2	6,000
1.6	KNR 231/111/4	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1 'cm grubości podbudowy Krotność=35	m2	6,000
1.7	KNR 231/606/1 analogia	Ścieki drogowe z korytka niskiego o wysokości 8 cm	m	58,000
1.8	KNR-231/1004/8	Skropienie nawierzchni drogowej smołą	m2	127,088
1.9	KNR 231/310/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4'cm	m2	113,088
1.10	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3'cm	m2	113,088
1.11	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 'cm grubości warstwy	m2	113,088
1.12	KNR 231/1106/1(2)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta	t	4,680
1.13	KNR 202/1914/6(1)	Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego	m2	13,440
1.14	KNR BC 2/202/1	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni	m2	39,200

		betonowych, nie malowane, poziome		
1.15	KNR BC 2/202/2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, nie malowane, pionowe	m2	28,000
1.16	KNR 401/726/3 (1) analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych	m2	67,200
1.17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej na kapach	m2	39,200
1.18	KNNR 7/208/3	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych, masa elementu 10'kg	t	0,448
1.19	KNR 712/101/2	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	m2	180,000
1.20	KNR 712/205/2(2)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje kratowe, farba przeciwrdezwna miniowa średnioprocentowa	m2	180,000
1.21	KNR 712/211/2(3)	Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje kratowe, emalia epoksydowa chemoodporna, pozostałe kolory	m2	180,000
1.22	Kalkulacja własna	Montaż z zakupem szczelinomierzy na konstrukcji betonowej (roboty wysokościowe)	komplet	4,000