

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa uszkodzeń wykazanych oceną stanu technicznego w 2020 roku					
1		Niecka wypadowa			
1	KNR-W 2-01	Grodze ziemne o wysokości do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią na mur	m ³		
d.1	0413-02	1.0*0.4*10*2	m ³	8.00	
				RAZEM	8.00
2	KNR 19-01	Pompowanie wody z wykopu	m-g		
d.1	0107-08	280	m-g	280.00	
				RAZEM	280.00
3	KNR 4-01	wycięcie bruzdy szer 2cm gł 1,5cm wzdłuż spekań płyt z betonu żwirowego	m		
d.1	0210-07	skarp niecki wypadowej	m	10.65	
	analogia	3.55*3		RAZEM	10.65
4	KNR AT-22	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną masą spoinującą Induflex VK	m		
d.1	0105-10	6060 przy szerokości spoiny 10 mm Krotność 2	m	10.65	
		Krotność = 2		RAZEM	10.65
		3.55*3			
2		Budowla upustowa i stalowe elementy stanowiska dolnego			
5	KNR 0-25	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych-	m ²		
d.2	0403-05	likwidacja uszkodzeń i odprysków powłoki izolacyjnej z cementu elastycznego	m ²	144.28	
		Maxel-Flex w części odwodnej i odpowietrznej. Powierzchnia betonu powyżej		RAZEM	144.28
		poziomu 117,20 (min PP)			
		577.1*0.25			
6	KNR AT-04	Natryskowe zabezpieczenie materiałem polimerowo-cementowym Aquafin 2K	m ²		
d.2	0106-03	3	m ²	3.00	
	analogia			RAZEM	3.00
7	KNR 0-25	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych-	m ²		
d.2	0403-05	Likwidacja ognisk rdzy w elementach stalowych budowli - drabinki, poręcze,	m ²	48.50	
		kraty na budowli upustowej Czyszczenie hydrościerne 2500 bar		RAZEM	48.50
		48.5			
8	KNR 0-25	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych -	m ²		
d.2	0403-05	Likwidacja ognisk rdzy w elementach stalowych poręczy, szczebli, tańcucha i	m ²	9.91	
		słupków dolnego stanowiska budowli.		RAZEM	9.91
		2*3.14*0.025*22+2*3.14*0.02*22+10*2*3.14*0.02+2*3.14*0.025*15.5			
9	KNR 4-01	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych - miniowanie elementów stalo-	m ²		
d.2	1212-06	wych stanowiska górnego i dolnego po oczyszczeniu.	m ²	58.41	
		48.5+9.91		RAZEM	58.41
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- malowa-	m ²		
d.2	1212-05	nie elementów stalowych górnego i dolnego stanowiska	m ²	58.41	
		48.5+9.91		RAZEM	58.41