

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **Remont budowli na ciekach oraz zbiornikach wodnych na terenie ZZ Kalisz CZĘŚĆ 3 – NW KALISZ - Prace utrzymaniowe budowli piętrzących poprzez naprawę konstrukcji betonowych na zastawce w km 16+690 rzeki Pokrzywnicy**

#### **Część ogólna**

##### **a) nazwa zamówienia i lokalizacja prac**

Gmina: Godziesze Wielkie  
Powiat: kaliski  
Województwo: wielkopolskie

##### **b) przedmiot i zakres prac**

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe budowli piętrzących poprzez naprawę konstrukcji betonowych na zastawce w km 16+690 rzeki Pokrzywnicy

##### **C) przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej**

##### **d) informacja o obiekcie**

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe budowli piętrzących poprzez naprawę konstrukcji betonowych na zastawce w km 16+690 rzeki Pokrzywnicy.

Zamawiający przekazuje wykonawcy protokolarnie teren prac konserwacyjnych zgodnie z terminem umownym.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących znaków geodezyjnych – słupki graniczne, a w przypadku ich uszkodzenia do naprawy. Nieuzasadnione przejazdy po użytkach rolnych, graniczących z ciekami oraz budowlami i ewentualne wyniki z tego szkody obciążają wykonawcę.

Wykonawca będzie podejmował niezbędne działania z zakresu ochrony środowiska. Zabrania się zanieczyszczania wód płynących i gruntowych oraz gleby rozlanym paliwem lub olejami oraz płynami chłodzącymi wydobywającymi się z układów sprzętu używanego do wykonania prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. Na obiekcie powinny pracować, w bliskiej odległości min. 2 osoby.

Nie zachodzi potrzeba opracowania projektu organizacji ruchu drogowego w obrębie obiektu.

#### **Opis wykonania prac**

##### **Prace polegać będą na:**

- wykonaniu grodzy ziemnej z umocnieniem stopy skarpy darnią na płask – grodza z worków
- pompowaniu wody pompą
- odmuleniu dolnego i górnego odcinka w rejonie budowli warstwą 20 cm
- czyszczeniu strumieniowo-ściernym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji – betonowych tj. powierzchni betonu przyczółków zastawki oraz powierzchni pomostu roboczego
- torkretowanie ścian przyczółków oraz zewnętrznej powierzchni kładki
- skucie w płyty dennej zastawki oraz skarp dolnego stanowiska betonu
- załadowanie i wywiezienie gruzu na odl. do 15 km do miejsca wskazanego przez oferenta
- remoncie płyty dennej i skarp zastawki.

#### **Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem prac**

a) Kontrola wykonawstwa pod względem zgodności z przedmiarem robót oraz sprawdzenie jakości dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego.

b) Odbiory częściowe – nie przewiduje się odbiorów częściowych.

c) Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy prac nastąpi zgodnie z zapisami umowy. Odbioru końcowego prac dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

Komisja odbierająca prace dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac z dokumentacją. W przypadku niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru końcowego.