

Przedmiar

Wyrwa w wale na rzece Barycz (okolice Lilikowa)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 15-01 0114/04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 500 mb x śr. 9 m szer.= 4500 m	m2	4 500
2	KNR 15-01 0115/02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0m w km 98+500 - 99+000 rzeki Barycz	m2	4 500
3	KNR 2-01 0108/04	Ścinanie przy pomocy piły motorowej pojedynczych kęp krzaków (do 25 m2),odrostów drzew (do 50 cm obwodu) ze skarp rzeki Barycz (średnio pasem 2,5 m) oraz technologiczne podcinanie gałęzi drzew zwisających nad skarpami rzeki, wycinka krzaków i odrostów drzew w miejscach trudno dostępnych dla dojazdu sprzętu km 98+500-99+000 tj. 0,125 ha	ha	0,125
4	KNR 2-01 0111/02	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	1 250
5	KNR 2-01 0103/07	Pocięcie wywrotów wiatrołomów olch , akacji, dębów o obwodzie pni: 4 szt. ok.80 cm, 2 szt. ok.120 cm,10 szt. ok.90 cm, 5 szt. 110 cm, 4 szt. ok.75 cm na odcinki do 1 m dł. umożliwiające ręczny załadunek Ze względu na podobną pracochłonność przyjęto analogicznie dla: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt	25
6	KNR 2-01 0110/03	Załadunek i wywożenie konarów, pni i gałęzi na odległość do 2 km na składowisko odpadów lub do zagospodarowania we własnym zakresie Drewno wypróchniałe bez wartości użytkowej nie podlega sprzedaży należy potraktować jako odpad.	mp	80
7	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem	m2	320
8	KNNR-W 10 2201/01	Formowanie nasypów o objętości wyrobiska do 5,0m3 w gruncie kategorii I-II z wykopu dostarczonego środkami transportu kołowego z odległości do 1,0km 500 mb x śr. 5 m szer. x 0,1 m grubości = 250 m3	m3	250
9	KNNR-W 10 2211/01	Zagęszczanie walcami w nasypach i wałach przeciwpowodziowych gruntu niespoistego klasy I-II	m3	250
10	KNNR-W 10 2201/01	Formowanie nasypów o objętości wyrobiska do 5,0m3 w gruncie kategorii I-II z wykopu dostarczonego środkami transportu kołowego z odległości do 1,0km 5 mb x śr. 6 m szer. x 2 m grubości = 60 m3	m3	60
11	KNNR-W 10 2211/01	Zagęszczanie walcami w nasypach i wałach przeciwpowodziowych gruntu niespoistego klasy I-II	m3	60
12	KNR 2-11 0522/01	Wykonanie palisady białej na głębokość 1,50m z kółków o średnicy 10-12cm w gruncie kategorii I-II (2x5m długości i 2x2m szerokości = 14 m)	m	14
13	KNR 2-11 0504/07	Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o średnicy 20+20cm w gruncie kategorii I-II	m	40
14	KNR 2-01 0510/01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem 500 mb x śr. 9 m szer.= 4500 m	m2	4 500